

【별표 1】

정박지 등(제4조 및 제4조의2 관련)

1. 인천항 정박지

명칭	위치	반경(m)	수심(m)*	권장선박톤급**	비고
W-1***	N 37° 22' 25", E 126° 31' 31"	400	12.6	70,000톤급	
W-2	N 37° 22' 50", E 126° 31' 51"	400	9.3	50,000톤급	
W-3	N 37° 23' 15", E 126° 32' 13"	400	9.0	50,000톤급	
W-4	N 37° 23' 39", E 126° 32' 33"	300	9.0	30,000톤급	
W-5	N 37° 24' 14.1", E 126° 32' 28.3" N 37° 24' 04.6", E 126° 32' 07.7" N 37° 24' 21.1", E 126° 31' 55.8" N 37° 24' 30.6", E 126° 32' 16.4"	네 자점을 연결한 선내	7.9	우선평항선	
W-9 (비상대기)	N 37° 25' 52", E 126° 34' 02"	300	10.5	30,000톤급	비상시 사용
W-10	N 37° 26' 21", E 126° 34' 12"	300	11.5	30,000톤급	
W-11	N 37° 26' 50", E 126° 34' 22"	300	11.5	20,000톤급	
W-12	N 37° 27' 20", E 126° 34' 32"	300	12.0	15,000톤급	
W-13	N 37° 27' 49", E 126° 34' 42"	300	12.0	15,000톤급	
W-14	N 37° 28' 18", E 126° 34' 51"	300	12.0	15,000톤급	
W-15	N 37° 28' 58", E 126° 35' 07"	225	10.8	2,000톤급	
E-1	N 37° 21' 34", E 126° 32' 34"	400	14.0	100,000톤급	
E-2	N 37° 22' 07", E 126° 32' 39"	400	8.0	10,000톤급	
E-3	N 37° 22' 32", E 126° 32' 58"	400	6.1	10,000톤급	
E-4	N 37° 23' 00", E 126° 33' 15"	300	11.0	5,000톤급	
E-5	N 37° 23' 26", E 126° 33' 33"	300	11.0	50,000톤급	
E-6 (비상대기)	N 37° 23' 53", E 126° 33' 50"	300	11.0	20,000톤급	비상시 사용
A-3	N 37° 22' 36", E 126° 33' 29"	300	4.8	2,000톤급	
A-4	N 37° 23' 04", E 126° 33' 47"	300	4.4	2,000톤급	
A-5	N 37° 23' 31", E 126° 34' 03"	300	4.0	2,000톤급	
A-6	N 37° 23' 50", E 126° 34' 21"	300	6.0	4,000톤급	
A-9	N 37° 25' 24.9", E 126° 35' 12.1" N 37° 24' 29.3", E 126° 35' 26.3" N 37° 24' 44.0", E 126° 34' 30.6" N 37° 25' 28.2", E 126° 34' 54.0"	네 자점을 연결한 선내	4.6~14.4	우선평항선	
Q-1 (검역)	N 37° 21' 51", E 126° 33' 28"	900	6.0 ~ 12.0	~5,000 50,000	
Y-1 (영흥화력)	N 37° 14' 18.32", E 126° 25' 41.69" N 37° 14' 29.23", E 126° 25' 41.61" N 37° 14' 18.30", E 126° 25' 38.75" N 37° 14' 29.20", E 126° 25' 38.67"	네 자점을 연결한 선내	20.3	76,000톤급	

* ‘수심’은 국립해양조사원에서 발간한 인천항 해도 상 정박지 내 최저수심이며, 정박하고자 하는 선박은 최신 해양정보 간행물을 활용하고 조위 및 정박기간 등을 감안하여 정박지를 이용해야 한다.

** ‘권장선박톤급’은 해당 정박지에 정박할 수 있는 선박의 최대 크기(G/T)를 의미한다.

*** W-1 정박지에 6만톤급 이상의 선박이 정박 시 다음 조건을 모두 만족해야 한다.

- ① 흘수 8.2M 이하, ② 투묘지원 예선 배치, ③ W-2 정박지에 선박 미지정
(다만, W-1 정박지 이용 중에는 W-2 정박지 이용 선박을 2만톤급 미만으로 제한)

2. 경인항 정박지

명칭	위치	반경(m)	수심(m)	비고
W-16*	N 37° 31' 14.0", E 126° 35' 25.6"	250	8.6	검역묘지
W-17	N 37° 31' 29.7", E 126° 35' 19.9"	200	8.9	

* W-16 묘박지는 검역묘지 겸용

3. 입·출항 대기정박지

구분	수심(m)	위치	비고
제1입항대기정박지	23~28	N 37° 19' 54" E 126° 26' 06" N 37° 19' 36" E 126° 23' 38" N 37° 17' 36" E 126° 23' 42"	세 지점을 연결한 선내
제2입항대기정박지	10~30	N 37° 06' 42" E 126° 12' 30" N 37° 04' 48" E 126° 14' 42" N 37° 01' 30" E 126° 10' 00" N 37° 03' 30" E 126° 08' 30"	네 지점을 연결한 선내
제3입항대기정박지	7.6~20	N 37° 11' 06" E 126° 25' 40"	반경1마일 원내 5,000G/T 미만

4. 특수목적 선박 전용정박지

명칭	대상 수역	반경(m)	수심(m)	대상선박
SPA정박지 (SPECIAL PURPOSE ANCHORAGE)	A. 37-29-45.200N, 126-38-10.797E B. 37-29-53.830N, 126-38-22.110E C. 37-29-51.610N, 126-38-24.810E D. 37-29-43.170N, 126-38-13.820E	네 지점을 연결한 선내	5~15	준설선 및 그와 수반되는 선박

5. 계류인정구역

명칭	대상 수역	대상선박
계류 인정구역	아래 두 지점(①,②)을 연결한 선내 수역 - 연안항: ① 37-27-24.74N, 126-35-41.70E ② 37-27-19.32N, 126-35-39.23E - 남 항: ① 37-26-45.30N, 126-36-20.46E ② 37-26-39.55N, 126-36-35.63E - 북 항: ① 37-29-45.28N, 126-36-16.25E ② 37-29-03.58N, 126-36-09.83E	우선평항선 등