

성적서 발급번호		시 험 일 자	년 월 일
타이어 젖은노면제동력지수 측정성적서			
의뢰자(업체명)		타이어 종류	승용차용, 소형트럭용, 중대형트럭·버용 (택1)
타이어 브랜드명	(예 : Uniroyal)	타이어 모델/패턴명	(예 : ASTM F2493 SRTT)
타이어 제원	단면폭, 편평비, 구조기호, 립지름, 하중지수, 속도기호 등 기재 (예 : 225/60R16 97S)		
□ 시험기관 및 장비			
시 험 기 관	시험기관명 (주소 :)		
시험차량 또는 트레일러			
시험노면 인증번호		노면인증 발행자	
시험노면 위치		시험노면 특성($\mu_{peak,corr}(R)$)	(예 : 0.82)
기준타이어(SRTT16) 제원		제어용타이어 제원	
□ 시험대상타이어 세부사항			
질량(kg)		고유번호(DOT)	최대공기압(kPa)
M+ S 마킹 (유/무)		3PMSF 마킹 (유/무)	
□ 시험 데이터			
시험방법	☐ 트레일러 시험법 ☐ 표준차량 시험법		
기준공기압(kPa)		시험립 폭 코드	
구 분	기준타이어(SRTT)	시험대상타이어	제어용타이어
시험하중(N)			
시험노면 물 깊이(mm)			
젖은노면온도 (℃)	(R1) / (R2)		
대기온도 (℃)	(R1) / (R2)		
□ 젖은노면제동력지수(G(T))			
젖은노면제동력지수(G(T))		$\mu_{peak,ave}(T) / BFC_{ave}(T)$	$K_{trailer} / K_{vehicle}$
$\mu_{peak}(R_0) / BFC(R_0)$	0.85	$\mu_{peak,adj}(R) / BFC_{adj}(R)$	$\Delta\mu_{peak}(R) / \Delta BFC(R)$
Θ_0 (젖은노면기준온도,℃)		Θ (젖은노면온도,℃)	$\Delta\Theta$
MTD ₀	0.8	MTD	ΔMTD
a	b	c	d
「자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급기준·표시 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 타이어의 젖은노면제동력지수 측정결과를 통보합니다.			
년 월 일 시 험 기 관 명 (직인)			
첨부서류	1. 시험결과에 대한 의견(필요시) 1부 2. 시험결과 분석 자료(Raw data sheet) 1부 3. SRTT 및 제어용타이어 세부사항(모델명, 고유번호, 제조일자, 중량, 사진 포함) 1부		