

[별표 2]

타이어의 최저에너지소비효율기준(제5조제2항 관련)

1. 회전저항계수(Rolling Resistance Coefficient : RRC)

a) 적용시점 : 2019년 12월 31일까지

(단위 : N/kN)

구 분	RRC
승용차용 타이어	12.0 이하
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	10.5 이하

b) 적용시점 : 2020년 1월 1일 이후 2021년 12월 31일까지

(단위 : N/kN)

구 분	RRC
승용차용 타이어	10.5 이하
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	9.2 이하

c) 적용시점 : 2022년 1월 1일 이후

(단위 : N/kN)

구 분	RRC
승용차용 타이어	10.5 이하
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	9.2 이하
중대형트럭 · 버스용 타이어	7.0 이하

* 단, ECE R117 또는 FMVSS 139 규정에 따른 3PMSF와 M+S 마크가 각인된 중대형트럭 · 버스용 타이어의 회전저항계수는 7.5로 한다.

2. 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index : G)

a) 적용시점 : 2021년 12월 31일까지

구 분	G
승용차용 타이어	1.10 이상
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	0.95 이상

b) 적용시점 : 2022년 1월 1일 이후

구 분	G
승용차용 타이어	1.10 이상
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	0.95 이상
중대형트럭 · 버스용 타이어	0.80 이상

* 단, ECE R117 또는 FMVSS 139 규정에 따른 3PMSF와 M+S 마크가 각인된 중대형트럭 · 버스용 타이어의 젖은노면제동력지수는 0.65으로 한다.