

튜닝승인 세부기준(제5조 관련)

1. 기본원칙 : 「자동차관리법」 제29조 및 제50조의 안전기준에 적합하여야 튜닝이 가능하다. 다만, 다음 각 목의 경우 튜닝승인을 하여서는 아니 된다.

가. 총중량이 증가되는 튜닝. 다만, 제작허용총중량(제작허용총중량이 없는 경우 차대 또는 차체가 동일한 자동차로 자기인증되어 제원이 통보된 차종의 총중량) 이내로 변경하는 경우는 제외한다.

1) 삭제

2) 승용자동차 및 경형·소형자동차의 차량중량이 120kg을 초과하여 증가되는 경우와 중형자동차의 차량중량이 200kg을 초과하여 증가되는 경우(초과하는 차량중량은 「자동차관리법 시행규칙」 제39조의 규정에 따라 자동차제작자등이 성능시험대행자에게 통보한 제원표에 표기된 차량중량 중 선택사양이 제외된 차량중량과의 차이를 말한다)

3) 이륜자동차의 차량중량이 60kg을 초과하여 증가되는 경우

나. 변경전보다 성능 또는 안전도가 저하될 우려가 있는 다음 각 호의 경우

1) 차실에 캠핑 및 취사장비를 설치한 자동차가 소화기·전기개폐기(자동차의 전원을 사용하는 경우 제외)·조명장치·환기장치 및 오수집수장치 등을 갖추지 않은 경우

2) 일반형 승합자동차의 뒷좌석을 제거한 후 쇼파 등을 설치하는 경우

3) 자동차에 보조조향핸들을 설치하거나, 안전기준에 적합하지 않은 등화장치를 설치하는 경우(다만, 도로작업용 차량에 설치하는 유도 표시등은 제외한다)

4) 차체 및 차대 전체가 늘어나거나 줄어드는 가변형으로 변경하거나, 안전기준에 적합하지 않게 차체의 길이를 변경하는 경우

5) 전 방향 승차장치를 옆 방향 승차장치로 변경하는 경우(16인승이상 승합자동차가 「자동차관리법」에 따라 인증받은 부품을 사용하는 경우는 제외한다)

6) 자동차의 차축을 추가 설치 또는 제거하거나 축간거리가 길어지는 경우

- 7) 일반형 화물자동차에 적재함 문짝을 제거하거나 높이를 축소하는 경우
- 8) 배기가스발산방지장치, 소음방지장치 등을 제거하는 경우
- 9) 활어운송용자동차 등에 화재를 사전에 예방할 수 있는 별도의 전기 안전장치(휴즈, 누전차단기 등)가 설치되어 있지 않은 경우
- 10) 삭제
- 11) 이륜자동차의 차체 및 차대를 절단(변형)하는 경우

2. 자동차 세부기준

구조 및 장치	세부기준(주요사례)
길이·너비 및 높이	자동차의 높이가 증가하는 경우(물품적재장치를 변경하는 경우는 제외한다)에는 「자동차안전도평가시험 등에 관한 규정」 별표 5에 따른 주행전복 가능성 값이 10% 이하로 감소해야 함
원동기 및 동력전달장치	- 변경하고자 하는 원동기의 출력이 변경전과 같거나 증가되어야 함 (다만, 「대기환경보전법」 제2조에 따른 저공해자동차는 제외한다) 4륜 구동장치를 설치하는 경우에는 자동차제작사가 공급하거나 「자동차관리법」에 따라 인증된 부품을 사용해야 함 - 변경하고자 하는 원동기는 제작자(최초제작자 포함)가 동일한 원동기(부품포함)에 한함
주행장치(차축에 한함)	- 타이어 등을 변경하는 경우에는 차축 및 조향장치의 변경이 없어야 하고, 타이어 등을 변경 시 외부로 확장 가능한 범위는 제원통보된 타이어 단면폭의 1/2 이내로 하며, 타이어가 차체 외부로 돌출되지 않아야 함 - 타이어를 복륜으로 변경하는 경우에는 자동차제작사가 공급하거나 「자동차관리법」에 따라 인증된 부품을 사용해야 함 - 화물자동차의 축간거리를 축소하는 경우에는 자동차제작사가 자기인증하여 제원통보한 축간거리에 한함 - 화물자동차에서 특수자동차로 튜닝하는 경우에는 가변축은 제거하거나 고정축으로 변경해야 함 - 화물자동차의 가변축 탈거는 해당 자동차의 최초 제작자 및 최초 제원관리번호를 전산정보처리조직에서 확인 가능한 경우에 한함

제동장치	• 제동하는 구조를 드럼형식에서 디스크형식으로 변경하는 경우에는 자동차제작사가 공급하거나 「자동차관리법」에 따라 인증된 부품을 사용해야 함
연료장치	• 「자동차용 내압용기 안전에 관한 규정」 제7조에 따른 내압용기 장착에 대한 세부기준 등을 만족해야 함 • 연료탱크를 추가로 설치하는 경우에는 별표 2 제1호가목 2)에서 정한 차량중량의 허용범위 이내에서 1개만 설치해야 함
연결 및 견인장치	• 견인자동차에 설치되는 연결장치는 피견인자동차의 차량총중량보다 큰 힘에 견딜 수 있어야 하고, 피견인자동차가 연결되지 아니한 상태에서 등록번호판을 가리지 않아야 함 • 견인자동차와 피견인자동차의 등화장치가 연동될 수 있는 등화컨넥터를 설치하여야 함
차대 및 차체	• 기본 차대(FRAME) 및 차체(BODY)는 유지하여야 함 • 자동차 외관변경은 다른 차명과 동일한 형식으로 변경되지 않아야 함(예 : SM5→SM7). 다만, 엔진형식을 분류하기 위해 차명 끝부분 부호만 달리하는 경우(예: SM520=SM520V)는 제외
승차장치	• 승합자동차의 좌석은 균등하게 배열되어야 함. 다만, 접이식 좌석과 특정한 용도(장의·헌혈·구급·보도·캠핑 등)로 변경하는 경우는 제외함 • 장애인휠체어의 승차인원 적용은 인증된 휠체어 고정장치 4개소 이상 및 좌석안전띠가 설치된 경우에 한함 • 화물자동차 및 특수자동차를 캠핑용자동차로 튜닝하여 승차정원을 증가시키는 경우, 좌석 및 좌석안전띠 등은 「자동차관리법」에 따라 인증받은 부품 또는 안전기준에 적합한 부품에 한함
물품적재장치	• 자동차제작사가 자기인증한 화물자동차 중 축간거리, 원동기마력 및 최대적재량이 같거나 작은 비교대상 차량(동형동급 차량)의 높이보다 차량의 높이를 증가하는 경우에는 최대안전경사각도 기준을 충족해야 함 • 동형동급 차량이 없으나 높이가 증가하는 경우에도 최대안전경사각도 기준을 충족해야 함 • 캠퍼를 화물자동차의 물품적재장치에 부착하는 경우에는 자동차 컨테이너 고정용 체결고리(KS T 3008 및 이와 동등한 표준)를 사

	용하여 차대 또는 차체에 4개소 이상 고정하거나, 공인시험기관에서 체결에 대한 안전성을 입증한 시험성적서를 제출하여야 함
소음방지장치	· 배기구를 추가로 장착하는 경우에는 소음방지장치를 변경·훼손하지 않아야 함
배기가스발산장치	· 「대기환경보전법」에 따라 인증을 받은 장치로 변경해야 함
조향장치	· 조향장치를 추가로 설치하지 아니할 것

3. 이륜자동차 세부기준

구조 및 장치	세부기준(주요사례)
원동기 및 동력전달장치	· 변경하고자 하는 원동기의 출력이 변경 전과 같거나 증가되어야 함 · 변경하고자 하는 원동기는 제작자(최초제작자 포함)가 동일한 원동기(부품 포함)에 한함 · 원동기의 변경으로 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 “이륜자동차의 규모별 세부기준” 이 변경되는 경우 튜닝검사 시 해당 규모에 적합한 운행자동차 배출허용기준을 적용하여야 함
제동장치	· 제동하는 구조를 드럼형식에서 디스크형식으로 변경하는 경우에는 자동차제작사가 공급하거나 「자동차관리법」에 따라 인증된 부품을 사용해야 함
차대 및 차체	· 기본 차대(FRAME) 및 차체(BODY)는 유지하여야 함
승차장치	· 승차정원을 감소하는 경우 동승자의 탑승이 불가능한 구조로 변경하여야 함
물품적재장치	· 제작사에서 동일한 차대(차대가 없는 경우 차체를 말한다)로 자기인증되어 제원이 통보된 차종의 적재함 크기와 같거나 작아야 함. 다만, 그 이외의 경우에는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제19조에 따라 차체길이 방향을 뒤 차체 오우버행 11/20을 준용할 수 있음
소음방지장치	· 배기구를 변경하는 경우에는 소음방지장치를 변형·훼손하지 않아야 함

조향장치	• 조향장치 각 구성부품은 조작 시에 차대 및 차체 등 이륜자동차의 다른 부분과 접촉되지 않아야 함 • 조향장치를 추가로 설치하지 아니할 것 • 조향장치 변경은 자기인증된 이륜자동차의 조향장치 또는 조향장치 주요 부품이 금속 재질이어야 함 • 조향장치 높이는 좌석으로부터 60cm 이하일 것
등화장치	• 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제75조부터 제80조까지의 규정에 의한 등화외의 등화로 2개 이내의 끝단표시등 및 2개 이내의 옆면표시등을 설치할 수 있음(색상 및 광도기준은 안전기준 제40조의2 및 제44조의2를 준용)