

[별표 2의 1]

사용설비의성능기준(제18조제3항 관련)

1. IF(중간주파수)형 지상파 초고화질 텔레비전방송 신호처리기

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수 대역	MHz	54~771	
입력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	37~87	ATSC 3.0 전송방식 기준
출력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	105 ± 5	
인접채널 감쇄 특성 (대역외)	dB 이하	그림참조	연속으로 인접한 채널을 입력한 경우, 경계선 이내
스푸리어스	dB 이하	-60	
주파수편차	ppm 이내	± 5	
반사손실	dB 이상	10	임피던스 75 Ω 기준
위상잡음	dBc/Hz 이하	-98	LO 주파수로부터 20kHz 이격지점 단, 기준 측정이 어려운 경우 부품사양으로 대체
주파수응답	dB 이내	± 2	5.83MHz 대역 내에서
신호대잡음비 (MER) 변화량	dB 이하	1	연속으로 인접한 20dB $\pm$ 1dB 이내의 입력 신호에서 수신등화를 행하지 아니한 경우

비고

가. 입력채널과 출력채널은 지상파 초고화질텔레비전방송 기준으로 채널 2번부터 56번까지 변환할 수 있어야 한다.

나. 채널의 시험조건은 변조방식 256QAM, FEC 부호율 10/15 (64K LDPC), FFT 크기 32K, 심벌간보호구간 1/16(GI7_2048), 파일럿패턴 SP12_2(Dx, Dy = 12, 2), 최소 신호대잡음비 17.1dB(가우시안 채널), 유효 데이터전송률 27Mbps 등 표준방식을 적용한다.

