

[별표 3]

방송 공동수신 안테나 시설의 질적 수준(제22조 관련)

측 정 항 목		기 준 값
주파수대역		54 ~ 2,150MHz
출력레벨(75Ω 연결 시)	아날로그채널(FM포함)	55 ~ 85dB μ V
	디지털 채널(8VSB) 초고화질 채널(OFDM, QAM)	37 ~ 67dB μ V 39 ~ 69dB μ V
	이동멀티미디어방송채널	23 ~ 53dB μ V
	디지털위성방송채널	36 ~ 66dB μ V
채널 간의 레벨 차(동일변조방식)	인접사용 채널 간	5dB이내
	비인접사용 채널 간	10dB이내
신호대잡음비(S/N비)	아날로그채널	삭제
	디지털 채널(8VSB) 초고화질 채널(OFDM, QAM)	22dB이상 24dB이상
	이동멀티미디어방송채널	14dB이상
	디지털위성방송채널	14dB이상

비고

가. 기준 값은 덱내 직렬단자에서의 질적 수준(단, 안테나 최초 입력신호의 S/N비가 미달할 경우 정상품질의 신호원 인가 시 기준)이며, 이동멀티미디어방송 기준 값은 지하층의 총 단자함에서의 질적 수준을 말하고, 측정항목 중 출력레벨은 채널전력을 말한다.

나. 삭제