

[부록 2] 각 공종별 환경영향

공 종			환경 영향	저감 방안
계 획 시			· 생태자연도 1등급지역 저촉 · 도시 및 마을통과 · 문화재 및 천연기념물 저촉	· 폐선부지 및 철도 인접지의 활용방안(토지이용) · 정온시설주변 통과방안 및 설계기법(소음·진동) · 노선 선정시 경관지 확보기준 설정(위락·경관) · 현존식생도, 식생보전등급 제시 · 임상이 양호한 지역의 보존대책 및 조경계획
본 선	통 관	토공사	· 비산먼지 등 대기질 오염 · 건설장비 및 발파 소음발생 · 공사차량 이동으로인한 비산먼지 발생 · 기존시설 철거로 인한 폐기물 및 소음발생 · 지형 지질 변화 · 절토 및 성토로 인한 인공사면 발생 · 토사 및 오염물질 유출 · 비옥토 유실 · 사토장 토취장 개발 · 산림 및 식생 훼손 · 동식물 서식지 파괴 · 동물 및 사람의 이동통로 차단 · 하천 등 유로차단	· 보전가치가 있는 지형·지질의 훼손 최소화방안 수립(지형·지질) · 자연지형 훼손의 최소화 기법(지형·지질) · 깎기, 쌓기고의 최소화기법(지형·지질) · 자연친화적 토취장, 사토장 선정방법 및 복구방법(지형·지질) · 비옥토 처리 및 이용기준 설정(지형·지질) · 동·식물 서식지교란 및 훼손 저감방안(동·식물) · 동물 이동로 단절(동·식물) · 절·성토지역 침사지 설치(수리·수문) · 골재생산시설 설치시 폐수처리(수리·수문) · 폐공처리방법(수리·수문) · 토공균형을 이룰 수 있도록 계획(토지이용) · 완충녹지대의 조성기법(토지이용) · 이동식 방진망 설치기준(대기질) · 주기적인 살수 및 세륜·세차시설 기준(대기질) · 토사운반차량 덮개설치 및 속도제한 기준(대기질) · 임목폐기물 처리 및 재활용방법(폐기물) · 자연형 사면녹화 기법(위락·경관) · 과도한 절토지역 수맥차단 및 지하수유출 대책
		본선부속 공사	· 자연수로 유로변경 · 동물 및 사람의 이동통로 변경	· 방음시설설치기준(소음·진동) · 미관을 고려한 방음벽 조성기법(위락·경관) · 구간별 소음예측식의 일관성 · 구간별 적절한 방음벽 종류 제시
		가시설 공사	· 절토로 인한 지형변화 · 토사 및 오염물질 유출	· 깎기, 쌓기고의 최소화기법(지형·지질)
		포장공사	· 오염물질 유출 · 동·식물 서식지 훼손 · 지형 지질 변화	· 공사장비에 의한 발생폐유(폐기물) · 동·식물 서식지교란 및 훼손 저감방안(동·식물)
		구교 및 하수공사	· 하천생태환경 파괴 · 유로변경 및 수계변경 · 수질오염	· 동·식물 서식지교란 및 훼손 저감방안(동·식물) · 수생태계 및 선로주변 생태계의 변화 · 물의 흐름에 따른 수위변화 예측
	교 량	구조물 기초공사	· 토사 및 오염물질 유출 · 하천오염 및 생태계 훼손 · 건설장비의 소음 및 진동 발생	· 공사장비에 의한 발생폐유(폐기물) · 공사시 토사 및 건설폐기물 유출 관리 · 수계생태계에 미치는 영향예측 및 적정 보호대책 · 교각설치로 인한 수위상승 및 강 흐름의 변화
		교량공사	· 교량의 비점오염원 발생	· 비점오염원 처리시설 기준(수리·수문) · 주변경관 및 미관을 고려한 조경계획(위락·경관)
터 널	터 널 공사	터널공사	· 굴착공사로 인한 소음·진동 발생 · 발파로 인한 소음 및 진동 발생 · 토사 및 폐기물 발생 · 지하수위 변화 · 지하수 오염 · 터널내 배수로 인한 수질오염 · 터널내 환기 문제	· 터널공사로 인한 지하수이용 피해방지(수리·수문) · 터널공사시 굴착 폐수 차집 및 처리시설 설치기준(수리·수문) · 폐공처리방법(수리·수문) · 암반력운반차량 덮개 및 속도제한 기준(대기질) · 터널환기시설 기준(대기질) · 오·폐수 슬러지 처리방안(폐기물) · 공사장비에 의한 발생폐유(폐기물) · 터널 입·출구 미관 및 주변환경을 고려한 조경계획(위락·경관) · 굴착 및 폭파로 인한 주변 정온시설 영향예측 및 적정대책 수립(소음·진동)

공 종	환경 영향	저감 방안
정거장	· 절, 성토로 인한 지형 지질 변화 · 동 식물 서식지 훼손 · 비옥토 유실 · 동물 및 사람 이동통로 변경 · 오폐수 발생 · 폐기물발생 · 지하수 개발	· 운영시 정거장 오수처리시설 설치기준(수리·수문) · 비점오염원 처리시설 기준(수리·수문) · 건설폐기물 재활용(폐기물) · 동·식물 서식지교란 및 훼손 저감방안(동·식물) · 비옥토 처리 및 이용기준 설정(지형·지질) · 자연지형 훼손의 최소화 기법(지형·지질) · 정거장 이용승객의 편의시설 확보방안 - 주차장, 광장 등 · 정차시 낙유 및 윤활유 낙유로 인한 오염
차량기지	· 절, 성토로 인한 지형 지질 변화 · 동 식물 서식지 훼손 · 비옥토 유실 · 동물 및 사람 이동통로 변경 · 오폐수 발생 · 폐기물발생 · 지하수 개발	· 운영시 차량기지 오수처리시설 설치기준(수리·수문) · 비점오염원 처리시설 기준(수리·수문) · 건설폐기물 재활용(폐기물) · 동·식물 서식지교란 및 훼손 저감방안(동·식물) · 비옥토 처리 및 이용기준 설정(지형·지질) · 자연지형 훼손의 최소화 기법(지형·지질) · 기관차 급유시 낙유로 인한 오염방지대책 · 차량 유지관리 작업중 폐기물의 매립으로 인한 오염 · 정차시 낙유 및 윤활유 낙유로 인한 오염