

## 【별첨 2】

### 2. 공원녹지기본계획도 작성기준

#### 가. 개념

장래의 공원녹지체계를 계통별, 시설별로 파악하기 위해 작성하는 도면으로 목표년도의 배치계획을 이해할 수 있는 범위의 개념적 형태를 표시

#### 나. 내용

- (1) 공원녹지에 대한 용도와 시설뿐만 아니라 이에 직접적인 영향을 줄 수 있는 주요 토지이용이나 시설들이 포함되며, 토지이용이나 시설의 표기는 도시기본계획의 지침에 따른다.
- (2) 도면에 포함되어야 할 내용은 다음과 같다.
  - (가) 자연환경 : 하천, 저수지 등
  - (나) 토지이용 : 도시용지, 개발예정용지, 보전녹지 등
  - (다) 공원시설 : 생활권공원, 주제공원 등
  - (라) 녹지시설 : 완충녹지, 경관녹지, 연결녹지 (생태통로, 녹도 등) 등
  - (마) 지역 및 지구 : 도시자연공원구역, 중점녹화지역, 개발제한구역, 녹지보전지구 등
  - (바) 기타유사녹지시설 : 운동장, 유원지, 보행자전용도로, 자전거전용도로, 경관도로 등

#### 다. 도면축척

- (1) 대상지역에 따라 1/50,000, 1/25,000 중 선별하여 사용
  - (2) 특별시, 광역시, 특별자치시, 특별자치도, 통합시 : 1/50,000
  - (3) 일반시 : 1/25,000
- ※ 도면 1매에 계획구역 전체가 포함되지 않을 경우에는 적정 축척을 사용한다.

#### 라. 공원녹지기본계획도 표시방법

- (1) 경계표시 : 기준년도의 행정구역, 도시·군계획구역과 목표년도의 도시·군계획으로 관리할 지역을 도시관리구역 및 도시·군기본계획구역으로 표시한다.

(2) 토지이용

(가) 시가화용지

- 1) 주거용지 : 밝은 노랑
- 2) 상업용지 : 분홍색
- 3) 공업용지 : 옅은 보라

(나) 시가화예정용지 : 옅은 갈색

(다) 보전용지 : 옅은 녹색

(라) 해면 : 옅은 파랑

(3) 도시·군계획시설

(가) 공원, 유원지 : 도시·군기본계획지침의 도시기본구상도와 동일

(나) 보행자전용도로 : 공원색깔의 지름 1.5mm원을 1.5mm간격으로 연결

(다) 시설녹지 : 폭 2-5mm의 공원색깔의 선으로 표시

(라) 자전거전용도로, 경관도로 : 폭 2-3mm, 길이 4-5mm의 공원색깔의 점선을 2mm 간격으로 연결

(4) 기타 필요한 경우 도시·군기본계획수립지침의 도시기본구상도에 준하여 표시