

대금사정인자조사서						
개 소						
조사일자		조사자직 · 성명				
1. 벌목조재						
벌도목 구분①	벌도목 평균경급②	경사도③	장애물의 종류와 정도④	1인1일 작업공정	비 고	
				m ³		
2. 산지집재						
수 종⑤	작업종⑥	지 형⑦	ha당평균 재 적	평균거리	1인1일 작업공정	비 고
			m ³	m	m ³	생산재적 ----- 본 수
3. 수라집재						
수 종⑧	집재거리⑨	ha당평균 재 적	경사도⑩	소운반거리 ⑪	1인1일 작업공정	비 고
	m	m ³		m	m ³	
4. 저나르기						
수 종⑫	1인1일 연거리⑬	평균거리 ⑭	1인1일 왕복회수	1인1회 적재량	1인1일 작업공정	비 고
	km	m	회	m ³	m ³	
5. 자동차 운반						
구 간⑮	운행가능톤급⑯		거 리		비 고	
부터 까지	M/T		km			

(뒤쪽)

6. 임산물운반로 신설					
노 폭⑰	총 노선거리⑱	평균 횡단경사⑲	절성토 기울기⑳	m당 절·성토량	비 고
m	m	%	1 :	m ³	
7. 임산물운반로 보수					
종 별㉑	수량㉒	1인1일 작업공정㉓	소요인원	비 고	
	m ² km	m ² km	인		
8. 기타 참고사항					

※기재사항

- ① 벌도목구분 : 단목, 전간, 전목으로 구분
- ② 벌도목 평균경급 : 20cm미만, 20~30cm, 30cm이상으로 구분
- ③ 경사도 : 완(15° 미만), 중(15°~30°), 급(30° 초과)으로 구분
- ④ 장애물의 종류와 정도 : 무릎높이 이하의 관목, 가슴높이 미만의 관목, 가슴높이 이상의 관목으로 구분
- ⑤ 수종 : 수종명 기재
- ⑥ 작업종 : 천연림 모두베기, 인공림 모두베기, 골라베기 및 속아베기(간벌)로 구분
- ⑦ 지형 : 어려움(15°미만), 중(30°초과), 쉬움(15°~30°)로 구분
- ⑧ 수종 : 수종명 기재
- ⑨ 집재거리 : 0~100m, 0~150m, 0~200m, 0~250m로 구분
- ⑩ 경사도 : 완(15°미만), 중(15°~30°), 급(30°초과)로 구분
- ⑪ 소운반거리 : 0~5m, 6~10m, 11~20m로 구분
- ⑫ 수종 : 수종명 기재
- ⑬ 1인1일 연거리 : 16~24km
- ⑭ 평균거리 : 저나르기 평균 거리
- ⑮ 구간 : 산지~중토장, 중토장~시장까지의 거리를 기재
- ⑯ 운행가능톤급 : 5톤, 25톤으로 구분
- ⑰ 노폭 : 평균노폭을 m단위로 기재
- ⑱ 총 노선거리 : 임산물운반로 총 노선거리를 m로 기재
- ⑲ 평균 횡단경사 : 임산물운반로 전체 노선의 평균 횡단경사를 산출하여 %단위로 기재
- ⑳ 절성토 기울기 : 임산물운반로 절토 및 성토 기울기를 기재(예, 1:0.3, 1:0.6, 1:1.0 등)
- ㉑ 종별 : 임산물운반로 보수공정으로 노면정지, 노면굴기, 상용인부로 구분
- ㉒ 수량 : 노면정지 및 노면굴기는 면적(m²), 상용인부는 거리(km)단위로 수량 기재