

[별표 1] 등급별 평가점수 및 내용

등급	재해위험도 평가점수			재해위험도	관리방안
	자연비탈면 또는 산지	인공 비탈면	옹벽 및 축대		
A	0 ~ 20	0 ~ 20	0 ~ 20	• 재해위험 매우 낮음	• 정기적 안전점검
B	21 ~ 40	21 ~ 40	21 ~ 40	• 재해위험 낮음	• 정기적 안전점검
C	41 ~ 60	41 ~ 60	41 ~ 60	• 재해위험 보통	• 정기적 안전점검 • 필요시 붕괴위험지역 지정·관리
D	61 ~ 80	61 ~ 80	61 ~ 80	• 재해위험 높음	• 정기적 안전점검 • 붕괴위험지역 지정·관리
E	81 이상	81 이상	81 이상	• 재해위험 매우 높음	• 정기적 안전점검 • 붕괴위험지역 지정·관리 • 필요시 응급조치

비고

1. 붕괴위험지역 중 주변에 사람이 거주하여 붕괴 시 인명피해가 우려되는 급경사지는 등급에 별도 표기를 하여야 한다. "예시 : (D)"
2. 정기적 안전점검은 육안검사 수준의 점검으로서 간단한 점검 장비(카메라, 줄자, 망치 등)를 활용하여 급경사지가 현재의 사용 요건을 만족시키는지 확인하기 위하여 실시하는 점검이다