

## 샘플링 검사 실시기준

---

### 1. 총 설

1.1. 이 기준은 「조달청 검사 및 이화학시험 업무규정」 제17조에 따라 샘플링 검사를 실시함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1.2. 샘플링검사의 검사방식과 실시절차의 기준은 한국산업규격(K.S)에 따른다.

1.3. 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- (1) 검사 아이템이란 적합품 또는 부적합품으로 분류한다던가 부적합수를 세는 등 검사의 대상이 되는 물품을 말한다. 이것은 한개 또는 한 군(群)의 물품일 때도 있고 또는 일정한 길이, 면적, 체적일 때도 있으며 일개의 공정이라든가 완제품의 부분품 또는 완제품 그 자체일 때도 있다.
- (2) 로트의 크기란 검사로트를 구성하는 아이템의 총수를 말한다.
- (3) 샘플의 크기란 샘플중의 아이템의 총수를 말한다.
- (4) 중부적합이란 제품아이템를 못쓰게 하거나 제품 아이템이 목적하는 실질적인 실용성을 감소시킬 것으로 예상되는 부적합을 말한다.
- (5) 경부적합이란 규격에는 벗어나지만 제품 아이템이 목적하는 실질적인 실용성에는 영향을 미치지 아니하거나 사용상 지장이 없을 것으로 예상되는 부적합을 말한다.
- (6) 중부적합품이란 한개 또는 그 이상의 중부적합을 갖는 아이템을 말한다.
- (7) 경부적합품이란 한개 또는 그 이상의 경부적합을 갖는 아이템을 말한다.
- (8) 합격품질수준이란 샘플링검사를 실시하는데 있어서 받아들이고 싶은 품질수준 중 만족하다고 생각되는 품질수준의 부적합품 퍼센트 또는 100아이템당 부적합수를 말하며 납품된 물품의 수준을 정하기 위한 기준을 말한다.
- (9) 검사수준이란 검사로트의 크기와 샘플의 크기간의 관계를 결정하는 기준을 말한다.

1.4. 샘플링검사는 다음의 순서로 행한다.

- (1) 계약내용의 검토
- (2) 합격품질수준의 지정

- (3) 검사수준의 지정
- (4) 검사정도(수월한 검사, 보통검사, 까다로운 검사) 결정
- (5) 샘플링 형식 결정
- (6) 검사로트의 크기 및 구성방법 결정
- (7) 주샘플링표에 의한 판정개수 결정
- (8) 샘플의 채취
- (9) 샘플의 확인 및 시험
- (10) 검사로트의 판정 및 처리

1.5. 납품검사과장이 따로 지정하지 아니하는 한 최초 검사시의 합격, 불합격 판정개수의 결정은 KSQ ISO 2859-1 부표 2-A 보통검사의 1회 샘플링 방식(주 샘플링표)을 적용한다.

## 2. 합격품질수준의 지정

- 2.1. 합격품질수준은 계약서에 명시되어 있지 아니하는 한 납품검사과장이 별표 (1-1호표)의 범위내에서 지정한다. 다만, 변경이 필요한 경우에는 조달품질원장이 조정할 수 있다.
- 2.2. 한 검사아이템에 여러 검사항목이 있는 경우에 이를 단일로 하거나 개개 또는 소군으로 나누어서 이에 각각 다른 합격품질수준을 지정할 수 있다.
- 2.3. 합격품질수준의 지정은 계약상대자가 그 범위 내에서 부적합품임을 알면서 공급 하여도 좋다는 뜻은 아니다.
- 2.4. 합격품질수준에 관한 부적합 정도(경부적합, 중부적합)의 내용이 계약서등에 별도로 명시되어 있지 않았을 때에는 특별한 경우를 제외하고는 관능검사 사항은 경부적합, 이화학시험 사항은 중부적합으로 정한다.

## 3. 검사수준의 지정

- 3.1. 납품검사과장이 따로 지정하지 아니하는 한 최초 검사수준은 KSQ ISO 2859-1 부표 1 샘플(크기)문자에서 관능검사는 통상검사수준Ⅱ,이화학시험에 있어서는 특별검사수준 S-1을 적용한다. 다만, 샘플의 크기는 부표1 샘플(크기) 문자의 로트의 크기에 따라 정하여진 대로하되, 납품검사과장이 필요하다고 생각할 때에는 검사수준단계를 조정할 수 있다.
- 3.2. 납품검사과장은 검사공무원의 검사계획서를 검토한 후 검사물품의 품질보장을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 품목의 실정에 따라 한국산업규격 (K.S)에서 정한 검사수준 중에서 알맞는 검사수준을 임의로 지정할 수 있다.

3.3. 한 검사 아이টে에 여러 검사항목을 동일한 검사수준을 적용하여 검사하기 곤란할 경우에는 검사항목을 개개 또는 소군(小群)으로 나누어서 이에 각각 다른 검사수준을 적용할 수 있다.

#### 4. 샘플의 채취

4.1. 샘플은 그 로트의 품질을 대표할 수 있도록 주관에 치우침이 없이 랜덤하게 채취하여야 한다. 이 목적을 위하여 어느 아이টে를 샘플로써 채취할 것인가는 난수표, 난수주사위 및 난수기 등을 사용하여 결정한다.

4.2. 샘플 채취에 있어서 난수표, 난수주사위 및 난수기 등 중 어느 것을 선택하여 사용할 것인가는 그때 그때의 상황에 따라 검사공무원이 임의로 결정할 수 있다. 다만, 로트의 크기가 너무 크거나 검사비용 및 시간의 과다 소요로 이들 방법의 적용이 곤란할 때에는 납품검사과장이 랜덤샘플링 기초조사서에 지정한 방법에 따라 행한다 <별표 1-2호 서식>.

4.3. 검사공무원은 샘플의 채취에 앞서서 로트의 구성이 「조달청 검사 및 이화학 시험 업무규정」 제13조에 따라 이행되어 있는지를 조사하여야 하며 그와 같이 되어있지 아니한 때에는 계약상대자로 하여금 로트의 구성 및 로트별 표지를 다시하게 한 후 4.2 방법으로 하여 채취한다.

4.4. 채취한 샘플의 시험의뢰를 다음날로 미루는 것은 원칙적으로 피한다. 다만, 다음날로 미룰 수밖에 없는 경우에는 샘플이 바뀌지 아니하도록 유의하여 보관하여야 한다.

#### 5. 검사로트의 판정 및 처리

5.1. 합격품질수준은 [별표 1-1호표], 를 적용하되 샘플로부터 발견된 부적합품의 수가 합격판정 개수 이하일 때에는 그 로트는 합격으로 판정하고, 불합격 판정개수 이상일 때에는 그 로트는 불합격으로 판정한다.

5.2. 샘플로부터 발견된 부적합품의 수가 합격판정 개수보다 많더라도 「조달청 검사 및 이화학시험 업무규정」 제36조에 해당될 때에는 그 로트를 감가조건 부 합격으로 판정할 수 있다.

5.3. 검사도중에 발견된 부적합품은 그 로트가 합격이건 불합격이건 간에 모두 계약상대자에게 반환한다.

5.4. 불합격 판정된 로트는 절차를 거쳐 그대로 계약상대자에게 반환한다.