

[별표 2]

저감량 또는 개선량 평가 방법

1. 온실가스 배출 저감량(g/km)

$$C_{\text{온실가스}} = ((B_{MC} - E_{MC}) - (B_{TA} - E_{TA})) \cdot UF$$

$C_{\text{온실가스}}$: 온실가스 배출 저감량[g/km]

B_{MC} : 변경된 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용전의 온실가스 배출량 [g/km]

E_{MC} : 변경된 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용후의 온실가스 배출량 [g/km]

B_{TA} : 연비 · 온실가스고시에 따른 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용전의 온실가스 배출량[g/km]

E_{TA} : 연비 · 온실가스고시에 따른 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용후의 온실가스 배출량[g/km]

UF: 사용 빈도계수

$(B_{MC} - E_{MC})$: 변경된 측정방법에서 측정한 온실가스 배출량의 차이

$(B_{TA} - E_{TA})$: 연비 · 온실가스고시에 따른 측정방법에서 측정한 온실가스 배출량의 차이

2. 에너지소비효율 개선값(km/L)

$$C_{FC} = ((E_{MC} - B_{MC}) - (E_{TA} - B_{TA})) \cdot UF$$

C_{FC} : 에너지소비효율 개선값[km/L]

B_{MC} : 변경된 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용전의 에너지소비효율 측정값[km/L]

E_{MC} : 변경된 시험조건에서 에코이노베이션 기술 적용후의 에너지소비효율 측정값[km/L]

B_{TA} : 연비 · 온실가스고시에 따른 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용전의 에너지소비효율 측정값[km/L]

E_{TA} : 연비 · 온실가스고시에 따른 측정방법에서 에코이노베이션 기술 적용후의

에너지소비효율 측정값[km/L]

UF: 사용빈도계수

(E_{MC}-B_{MC}): 변경된 측정방법에서 측정한 에너지소비효율 차이

(E_{TA}-B_{TA}): 연비 · 온실가스고시에 따른 측정방법에서 측정한 에너지소비효율 차이