

[별표 5]

도로안전진단 유형별 보정계수

1. 진단길이에 따른 보정계수

진단길이	보정계수			
	설계단계 도로안전진단	개시 전 단계 도로안전진단	운영단계 도로안전진단	기타
300m이하	1.80	1.80	1.83	
500m이하	1.40	1.40	1.43	
1km이하	1.00	1.00	1.00	기준
2km이하	0.90	0.90	0.90	
3km이하	0.80	0.80	0.80	
4km이하	0.70	0.70	0.70	
5km이하	0.60	0.60	0.60	
10km이하	0.50	0.50	0.50	
50km이하	0.40	0.40	0.40	
100km이하	0.35	0.35	0.35	
200km이하	0.32	0.32	0.32	
300km이하	0.30	0.30	0.30	
500km이하	0.28	0.28	0.28	
500km초과	0.25	0.25	0.25	

2. 차로 수에 따른 보정계수

구 분	설계단계 도로안전진단			개시 전 단계 도로안전진단			운영단계 도로안전진단		
	고속도로	국도	시·군 도	고속도로	국도	시·군 도	고속도로	국도	시·군 도
2차로(기준)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4차로	1.01	1.07	1.12	1.01	1.07	1.12	1.04	1.10	1.15
6차로	1.05	1.11	1.17	1.05	1.11	1.17	1.08	1.15	1.20
8차로	1.08	1.15	1.21	1.08	1.15	1.21	1.13	1.20	1.26
10차로	1.13	1.18	1.25	1.13	1.18	1.25	1.17	1.23	1.30
12차로이상	1.15	1.21	1.27	1.15	1.21	1.27	1.19	1.25	1.32

비고 : 왕복 2차로를 기준으로 진단범위 항목의 국도/지방도/특별시도/광역시도는 국도, 시도/군도/구도는 시·군도로 표기한다.