

설계도서의 작성기준 및 내용

구 분	내 용	비 고
설계도서 목 록	○ 표지 ○ 목차 ○ 설계변경사유서(변경설계서에만 작성) ○ 설계설명서 ○ 일반시방서 ○ 특별시방서 ○ 예정공정표 ○ 동원인원계획표 ○ 관급자재표 ○ 공사비증감 대비표(변경설계에서만 작성) ○ 설계예산서 또는 변경설계예산서(내역서) ○ 제경비 계산서 ○ 단가 총괄표(변경설계서만 작성) ○ 일위대가표 ○ 주요자재표 ○ 수량계산서(토적표 포함) ○ 산출기초(중기사용료 포함) ○ 설계도면	·설계도서의 규격: A4(210×297m) ·장기계속공사인 경우 설계예산서를 전체분과 해당연도분을 통합하여 작성할 수 있다. ·설계도서의 철하는 방법 : 회계내용은 상철, 그 이외는 좌철을 원칙으로 한다.
설계도서의 내 용	○ 표지 : 별지 제1호서식에 의해 작성 ○ 설계변경사유서 : 설계변경 조건 내용 및 변경사유 기입 ○ 설계설명서 -위치 : ○○도 ○○시(군) ○○동(리) ○○지내 -목적 : 연혁, 현황, 필요성, 효과(직·간접) 등	

구 분	내 용	비 고												
	-공사개요 <table> <tr> <td>총사업량</td> <td>기시공</td> <td>전년도 시공</td> <td>금회시공</td> <td>장래 계획</td> <td>비고</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> -설계변경조건 -시행방법 -공사기간 -골재원, 석재원, 토취장, 사토장 등의 위치 ○ 일반시방서 -공사수행에 관련된 일반적인 모든 규정 및 요구사항 ○ 특별시방서 -일반시방서에 명확하게 적지 않은 사항으로서 이를 보충하고 해당 공사만의 특별한 사항 및 전문사항 ○ 예정공정표 -일정 기간별로 공사추진 계획을 세우되 간단한 공사는 막대그림표, 복잡한 공사는 PERT / CPM으로 작성 ○ 동원인원 계획표 -일정기간별로 공사에 동원할 인원계획 ○ 공사비 증감 대비표 -설계변경전과 변경후의 공사비의 항목별 증감액 ○ 설계예산서 또는 변경설계 예산서 -별지 제2호서식에 의해 작성 ○ 제경비 계산서 -원가계산에의 한예정가격작성준칙(회계예규)에 따라 작성 ○ 단가총괄표 -설계변경전과 변경후의 단가비교	총사업량	기시공	전년도 시공	금회시공	장래 계획	비고							
총사업량	기시공	전년도 시공	금회시공	장래 계획	비고									

구 분	내 용	비 고
	○ 일위대가표 - 별지 제3호서식에 의해 작성 ○ 주요자재표 - 공사에 사용될 주요자재 ○ 수량계산서 - 공종별로 산출 - 토적표는 별지 제4호서식에 의해 작성 ○ 산출기초 - 공종별 단가는 표준품셈, 가격정보, 물가자료 등에 따라 세부적으로 작성 ※ 별도의 설계기준 또는 지침이 있는 경우에는 이를 우선 적용함 ○ 설계도면 - 도면첨부 순서 · 위치평면도 · 도시계획도 · 계획평면도 · 현황도 및 수심평면도 · 평면도 및 종단면도(정면도) · 표준단면도 · 횡단면도 · 주요자재표 · 구조물 상세도 · 지반조사 주상도 및 시험성과 · 상하수도 및 전기계통도 · 그 밖에 필요한 도면	· 도시계획도, 지반조사 주상도 및 시험성과, 용지도, 주요자재표, 상하수도 및 전기계통도 등 해당사항이 없는 경우 도면은 생략할 수 있다.

구 분	내 용	비 고
	·도면은 A4(210mm×297mm)크기로 접고, 도면외부에 도면마다 명칭을(예: 종단면도, ○매중 ○매) 표시 ·위치평면도에는 조위도, 방위, 바람장미(Wind rose), 기준점(삼각점, 수준점)등을 표시하고, 인근 사항을 정확히 알 수 있도록 작성 ·위치평면도의 공사구간 표시방법 전년도 이전 기시설: 검은색 전년도: 녹색 금회 시공: 붉은색 장래 계획: 노란색 ·수심도는 공사구간 사방으로 50m 이상 수심 기재(단, 준설공사시는 사방 100m 이상 기재) ·횡단면도에는 계획고, 지반고 및 평균수면(MSL)과 중심선을 포함하여 수치로서 표시할 수 있는 사항은 모두 상세히 기재 ·횡단면도 작성시 매장마다 첫 측점의 단면도에는 표고 및 구배, 규격등을 표기하고, 공종명칭을 포함하는 수량표를 표기 ·평면도, 횡단면도, 종단면도 작성시는 시설구간과 금회 시공구간이 명확히 구별되도록 표기 ·횡단면도에는 공종별 수량 산출을 위한 한계선을 상세히 표기(예: 기중기 투하와 덤프트하 한계선 등) ·공사로 인하여 새로 조성되는 재산의 경계표시 설치 예정위치 표시 ·도면철의 맨앞에는 도면 목차 첨부	

구 분	내 용	비 고
	○ 변경설계서 작성 -설계변경을 하려는 경우는 설계변경 전 발주청의 방침을 받아 변경 -변경설계서 작성시 원설계는 검은색 또는 청색 변경설계는 붉은색으로 하고 동일한란 상부에 원설계, 하부에 변경설계(붉은색)를 기입 -도면은 원설계 도면에 변경부분을 붉은색으로 표시하고, 식별이 곤란한 경우에는 별도로 작성하여 당초 도면과 변경도면을 펼쳐면 쉽게 비교될 수 있도록 당초 도면을 덮어서 철하고 원설계서와 변경사항이 없는 것은 명칭란에 “변경없음”을 기입하거나 첨부를 생략 -횡단면의 수량표는 당초 수량과 변경수량이 비교될 수 있도록 변경란 추가 -변경설계서에서도 설계설명서 내용은 당초 설계에 준하여 모두 명시 -변경사유는 반드시 구체적으로 명시	