

[별표 1]

환경방사선/능 조사 요령(제6조 관련)

가. 조사 항목 및 주기의 선정

구분	조사항목		조사주기	
	환경매체	감시핵종	채취빈도	분석빈도
방사선	환경방사선	공간감마선량률	연속감시	월 1회
		집적선량		분기 1회
육상시료	공 기	전베타, ^{14}C , ^{131}I , U, 감마동위원소	연속채취	월 1회
	공기중 수분	^3H		월 2회
	식수 / 지하수	^3H , U, 감마동위원소	분기 1회	분기 1회
	빗물 / 지표수	전베타, ^3H , U, 감마동위원소	월 1회	월 1회
	표층 토양	^{90}Sr , Pu, U, 감마동위원소	연 2회	연 2회
	하천토양	U, 감마동위원소	분기 1회	분기 1회
	농산물	^3H , ^{14}C , ^{90}Sr , U, 감마동위원소	수확기	연 2회
	육 류	^{14}C , 감마동위원소	연 2회	연 2회
	우 유	^3H , ^{90}Sr , ^{129}I , ^{131}I , 감마동위원소	월 1회	월 1회
		^{14}C		분기 1회
	지표 생물	^{90}Sr , 감마동위원소	연 2회	연 2회
해양시료	해 수	전베타, ^3H	주 1회	월 1회
		^{90}Sr , Pu, 감마동위원소		분기 1회
	해저퇴적물	^{90}Sr , Pu, 감마동위원소	연 2회	연 2회
	어·패류	^{90}Sr , Pu, 감마동위원소	연 2회	연 2회
	해조류	^{90}Sr , ^{99}Tc , ^{129}I , ^{131}I , 감마동위원소	연 2회	연 2회

나. 조사지점의 선정

구 분	조 사 지 점
환경방사선	① 환경방사선의 연속감시 또는 주기적인 측정지점은 해당시설로부터의 거리, 풍향, 인구밀도 등을 고려하여 선정하되, 인구 밀집지역을 우선 선정한다. ② 환경방사선 측정장소는 지각방사선을 고려하여 지표 1m높이에서 측정하는 것을 원칙으로 하며 일반토양 또는 개활지 잔디밭 위에서의 측정을 한다.
육상시료	① 시설을 중심으로 거리와 방위별로 균등하게 안배하되 지역의 기상자료, 지역특성, 대기확산평가 등을 고려하여 오염의 가능성이 높은 지역을 우선적으로 선정한다. ② 조사항목, 지리적 특성, 시료채취 가능성 등을 고려하여 최적의 채취지점을 선정한 후 동일지점에서 채취해야 한다.
해양시료	① 해수의 유동을 고려하여 오염의 가능성이 높은 지역을 우선적으로 선정한다. ② 취수구 및 배수구를 조사지점에 포함시킨다. ③ 해양의 이용현황(어장, 양식장, 휴양지 등)을 고려하여 선정한다.
비교지점	① 최소 풍하지역, 청정해역, 해당시설로부터의 거리 등을 고려하여 해당시설로 인한 영향이 없을 것으로 예상되는 지점을 선정한다. ② 각 환경조사항목마다 1개지점 이상의 비교지점을 둔다.