

[서식 1] 장수명 주택 자체평가서

장수명 주택 자체평가서

■ 신청자 및 신청 대지			
① 사업주체 (상호)			
② 건축물명칭			
③ 대지위치			
④ 설계자			
■ 자체평가(등급 확인) 결과			
⑤ 내구성		(점)	
⑥ 가변성		(점)	
⑦ 수리용이성	전용	(점)	
	공용	(점)	
⑧ 평점 합계 (⑤ + ⑥ + ⑦)		총 점	
⑨ 인증등급		☐ 최우수 ☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 일반	

구 분	평가항목					성능등급				
						1급	2급	3급	4급	종합
내구성	철근의 피복두께	일반 지역	흠에 접하지 않는 부분	지붕슬래브 · 바닥슬래브 · 벽체	실내					
				기둥 · 보	실외					
					실내 실외					
			흠에 접하는 부분	바닥슬래브 · 내력벽 ·						
		기둥 · 보 기초 · 옹벽								
		염해 위험 지역	S4							
			S3							
			S2							
			S1							
	콘크리트 품질	설계기준강도								
		슬럼프								
		단위결합재량								
		물결합재비	일반지역							
			염해위험 지역	S4						
				S3						
				S2						
		S1								
		공기량								
	염화물량									

구 분		평가항목	점수	총점	등급
가변성		구조방식	내력벽 및 기둥의 길이비율		
		벽체재료 및 시공방법	세대내부 총 내부벽량 중 건식 벽체 비율		
			가변 용이성 구법		
		배 관	욕실/화장실 배관 당해층 배관		
		층 고	층고 상승(3,000mm 이상)		
		공간의 가변성	이중바닥		
		물사용공간의 가변성	욕실(화장실) 이동		
			부엌(주방) 이동		
		외벽의 가변성 및 공업화 공법	외벽벽체의 공업화 제품 및 교체 가능한 공법		
수리 용이성	전용 부분	개보수 및 점검의 용이성	공용배관과 전용설비공간의 독립성 확보		
			배관, 배선의 수선교체가 용이한 설계		
			배관의 구조체 매설 금지		
			온돌의 건식화		
		세대 수평 분리 계획	공간계획 적용		
			설비계획 적용		
	공용 부분	개보수 및 점검의 용이성	공용공간에 공용 배관 공간(Shaft) 배치 계획		
			공용 배관 공간 점검구		
			배관 공간(Shaft) 내 배관간 상호간섭 배제		
			조립이 가능한 배관구조		
		미래수요 및 에너지원의 변화 대응성	메인 공용 수직배관 공간(PS)면적의 20% 여유 확보		
			예비 배관 공간(Shaft) 별도 설치 1개 이상		

※ 내구성은 해당 성능등급에 ○ 표시하고 종합등급을 표시

※ 가변성과 수리용이성은 점수 및 등급으로 표시

년 월 일

작성자(사업주체)

(인)