

[별표 1] 감리대가 산정기준

1. 감리대가는 보정후 기본감리비, 상주 및 추가감리비, 직접경비, 부가가치세의 합계액으로 산정한다.

가. 보정전 기본감리비는 감리대상사업의 특성, 예산, 사업기간 등을 감안하여 조정할 수 있다.

나. 보정후 기본감리비는 보정전 기본감리비에 난이도요인을 감안하여 산정한다.

다. 직접경비는 여비, 시험·진단 도구사용료, 특수분야 전문가 자문비 등 감리업무와 직접 관련이 있는 소요비용을 적용한다.

2. 보정전 기본감리비, 상주 및 추가감리비는 제3조에서 정한 감리 실시시기에 따라 아래와 같이 산정한다.

가. 3단계 감리(요구정의, 설계, 종료)

$$\begin{aligned} & \text{보정전 기본감리비(3단계)} \\ &= 0.9307 \times IT\text{감리 평균임금} \times \left(\frac{\text{감리대상사업비 보정금액}}{FP\text{단가}} \right)^{0.6385} \times (1 + \text{제경비율}) \times (1 + \text{기술료율}) \end{aligned}$$

나. 2단계 감리(설계, 종료)

$$\begin{aligned} & \text{보정전 기본감리비(2단계)} \\ &= 0.8516 \times IT\text{감리 평균임금} \times \left(\frac{\text{감리대상사업비 보정금액}}{FP\text{단가}} \right)^{0.6385} \times (1 + \text{제경비율}) \times (1 + \text{기술료율}) \end{aligned}$$

다. 상주 및 추가감리

$$\text{상주 및 추가감리비} = \sum (\text{투입공수} \times \text{해당 IT직무 평균임금}) \times (1 + \text{제경비율}) \times (1 + \text{기술료율})$$

3. 보정후 기본감리비는 아래와 같이 산정한다.

$$\text{보정후 기본감리비(3단계)} = \text{보정 전 기본감리비(3단계)} \times (1 + \text{난이도계수 합})$$

$$\text{보정후 기본감리비(2단계)} = \text{보정 전 기본감리비(2단계)} \times (1 + \text{난이도계수 합})$$

※ 비고

- ① IT감리 평균임금 : 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제38조에 따라 공표되는 소프트웨어기술자 평균임금 중 IT감리 직무의 평균임금을 적용한다.
- ② FP 단가 : 「소프트웨어 진흥법」 제10조제1항에 따라 설립된 한국소프트웨어산업 협회에서 제공하는 소프트웨어사업의 대가기준을 적용한다.
- ③ 감리대상사업비 : 감리대상사업의 사업계획서, 제안요청서 수립 시 확정된 예산에서 부가가치세를 제외한 금액 또는 추정가격
- ④ 감리대상사업비 보정금액 : 감리대상사업비 구성항목에 해당하는 금액과 보정비율을 곱한 후 합산한 금액을 적용한다.

감리대상사업비 구성항목	보정비율
가) 소프트웨어 개발비 및 유지관리비, 정보시스템 운영 용역비	1.000
나) 하드웨어·소프트웨어 구입비 및 유지관리비	0.456
다) 지식정보자원·행정정보 등 데이터베이스 구축비	0.422
라) 기타 전산 설비·시설물 등의 공사·이전·임차 관련 비용, 센서·단말장치 설치비, 통신회선·전기 사용료, 재료비 등	0.000

- ⑤ 제경비율 : 산업통상자원부 고시 「엔지니어링사업대가의 기준」 제9조에 따른 제경비의 비율을 말하며 100분의 110이상, 100분의 120이하의 범위 내에서 조정한다.
- ⑥ 기술료율 : 산업통상자원부 고시 「엔지니어링사업대가의 기준」 제10조에 따른 기술료의 요율을 말하며 100분의 20이상, 100분의 40이하의 범위 내에서 조정한다.
- ⑦ 난이도계수 합은 난이도요인별 계수값을 합산하여 산정한다.

난이도요인	난이도수준		계수값
신기술 적용 수준	보통	감리대상사업 및 감리 점검의 복잡성을 증가시키는 주요 신기술이 적용되지 않은 경우	0
	복잡	감리대상사업 및 감리 점검의 복잡성을 증가시키는 주요 신기술이 1개가 적용된 경우	0.05
	매우복잡	감리대상사업 및 감리 점검의 복잡성을 증가시키는 서로 다른 분야의 주요 신기술이 2개 이상 적용된 경우	0.1
감리현장 지역 다중성	보통	점검활동이 수행되는 감리현장이 단일 지역인 경우	0
	복잡	점검활동이 수행되는 감리현장이 2~3개 지역인 경우	0.05
	매우복잡	점검활동이 수행되는 감리현장이 4개 지역 이상인 경우	0.1