

[별표 3]

하역(출고)업자(하역책임자 포함), 검역장소 관리책임자 등이 훈증소독 위해방지를
위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

1. 훈증소독 위해방지를 위하여 방제업자, 방제기술자가 지시하는 사항을 준수하여야 한다.
2. 하역(출고)실시에 앞서 작업원에게 훈증제의 특성, 작업상의 주의사항, 가스중독 증상 등에 관하여 주지시키는 등 위해방지에 철저를 기하도록 한다.
3. 방제기술자의 지시가 있을 때까지는 작업자를 훈증시설에 접근시키지 말아야 한다.
4. 하역(출고)작업 중에는 하역(출고)시설 내의 환기를 계속 실시하여야 한다. 또한, 하역(출고)작업자의 안전을 위해 곡류 등에 대하여는 가급적 흡입 장치, 버킷이 달린 기중기 등의 장비를 사용하여 하역(출고)하여야 하고 방독면을 착용하도록 하여 작업자의 안전을 도모하여야 한다.
5. 선창, 거주장소 및 화물을 쌓아 놓는 곳의 가스농도가 허용농도 이하인지를 방제기술자가 확인을 하여 안전이 확인된 후 하역(출고)을 시켜야 한다.
6. 의료기관을 지정하여 두고 긴급사태 발생 시에는 즉시 구급조치를 취하여야 한다.
7. 건강상태 불량자, 노약자 및 음주자 등을 하역(출고)작업에 참여시키지 말아야 한다.
8. 작업자의 위해방지상 필요하다고 판단될 때에는 방제기술자에게 가스농도 측정을 요청할 수 있다.
9. '주의표시'가 부착된 컨테이너의 식물을 하역하는 경우, 문을 개방하여 충분히 환기를 하고 농도를 측정하여 이상이 없을시 작업을 시작하거나 방독마스크를 착용한 채 작업하여야 한다.

10. 하역된 식물을 저온창고 등에 적재한 직후 충분히 배기(예. 4시간 연속 강제 배기 후 20시간 주기적 배기)를 하여 식물체에 흡착되었다가 탈착되는 메틸브로마이드를 제거하여야 한다.
11. 보관중인 식물을 포장하는 등의 작업시에 작업장내 메틸브로마이드 농도를 수시로 측정하여 허용기준 이하로 유지하여야 한다.
12. 소독을 위하여 원목을 적재하는 경우, 복포작업 중 낙상 사고 등의 방지를 위하여 적재 더미의 폭을 5m 이상으로 두며, 적재 더미의 폭이 5m 미만인 경우에는 적재의 높이를 5m 미만으로 제한한다. 다만, 500m³ 이하의 용적의 훈증은 적용대상에서 제외한다.
13. 천막소독을 실시하는 검역장소에서는 위험(DANGER) 문구가 표시되어 있는 접근금지표시줄을 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 설치하는 등 외부인이 접근을 못하도록 조치하여야 한다. 다만, 외부인의 출입이 통제되는 장소는 접근금지표시줄의 설치를 생략할 수 있으나, 창고 밖 야적장 등의 작업자의 접근이 통제되지 않는 장소에서 훈증소독을 실시할 경우에는 작업자 등 안전이 확보될 수 있도록 훈증물로부터 3m 떨어진 위치에 접근금지표시줄을 설치하여야 하며, 벽면 등 물리적으로 격리가 불가능한 경우에는 격리거리 이내로 설치할 수 있다.
14. 별표 4의 소독장소별 훈증소독 위해방지를 위하여 조치할 사항 중 해당사항을 준수토록 한다.