

[별표 5]

소독시설기준(제32조 관련)

1. 훈 증 시 설

1.1. 창 고

구분 \ 급별	1급	2급	3급
지 붕	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 6.6cm 이상	이중지붕으로서 상하의 지붕간에 몰탈, 핏치, 페놀수지 등을 바른 것. 다만 화재위험물질은 사용하지 말 것	이중지붕으로서 아스팔트 루핑을 지붕간에 발랐거나 도료를 칠한 것. 다만 화재위험물질은 사용하지 말 것
벽체	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 9.9cm 이상	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 6.6cm 이상 구조: 돌 또는 벽돌로서 금이 없는 것	재료: 철강판재, 콘크리트, 또는 흙 두께 : 6.6cm 이상 구조: 돌 또는 벽돌로서 금이 없는 것
바닥	철강판재, 콘크리트	철강판재, 콘크리트	철강판재, 콘크리트
지붕벽체 및 바닥의 접합부	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것	콘크리트, 몰탈, 페놀수지, 실리콘 등 처리하되 불연재를 사용할 것
배기능력	훈증 완료 후 잔존가스를 1시간 이내에 허용농도 이하로 배출할 수 있을 것	훈증 완료 후 잔존가스를 2시간 이내에 허용농도 이하로 배출할 수 있을 것	훈증 완료 후 잔존가스를 2시간 이내에 허용농도 이하로 배출할 수 있을 것
순환능력	투약 종료 후 30분 이내에 가스 농도를 균일화 할 수 있을 것	투약 종료 후 30분 이내에 가스 농도를 균일화 할 수 있을 것	투약 종료 후 30분 이내에 가스 농도를 균일화 할 수 있을 것
가스 보유력	가스잔존율이 50% 이상	가스잔존율이 40% 이상	가스잔존율이 30% 이상

(주) 지붕 및 벽체의 재료 중 철강판재에 난연성 재료로 충전되고 기밀도 유지가 가능한 복합(샌드위치)패널 포함

1.2. 사이로

구분 \ 등급	1 급	2 급	3 급
구 조	콘크리트 또는 철강 판재	좌 동	좌 동
순환장치	투약종료후 2시간 이내에 가스를 균일화 하는 순환장치가 있는 것.	"	"
훈증가스 보유력	가스잔존율이 70% 이상	가스잔존율이 55% 이상	가스잔존율이 40% 이상

1.3. 부 선

구 조	재 질	밀폐장치	가 스 보유력	순환장치	비 고
다음의 (1) 및 (2) 또는 (1) 및 (3)에 해당하는 것.	철제 인것	다음의 (1) 또는 (2)에 해당하는 것.	1급 참고 기준		좌의 기준에 적합한 부선은 1급 참고와 동등하게 인정한다.
(1) 거주 장소로서 사용하지 않는 것 또는 거주자의 입실이 되지 않는 조치가 강구되어 있는 것.		(1) 천막을 선체에 밀착시킬 수 있는 고무벨트 등의 밀폐장치가 설비되어 있는 것		선체 내부에 가스 순환을 위하여 가스분출관과 가스흡입관이 설비되어 있는 것.	좌의 기준에 적합한 부선은 1급 참고 또는 2급사이로와 동등한 것으로 인정한다.
(2) 내구고정천막이 상비되어 있는 것 또는 이와 동등이상의효과가 있는 밀폐장치가 있는 것으로서 그 천막등과 선창 입구와 밀착시킬 수 있는 것.		(2) 선창뚜껑을 선체에 밀착시킬 수 있는 고무박킹및 밀폐용의 나사가 상비 되어 있는 것.			
(3) 내구성선창 뚜껑이 있는 것으로서 그 뚜껑을 선체와 밀착시킬 수 있는 것.					

1.4. 컨테이너

구 조	가스보유력	순환능력	배기능력
다음의 (1), (2) 및 (3)에 해당할 것 (1) 컨테이너 내부에 가스 순환시설이 갖추어져 있을 것 (2) 가스 배기를 위한 배출장치가 설치되어 있을 것 (3) 컨테이너 외부에서 가스를 투약하고, 가스농도를 측정할 수 있는 구조를 가지고 있을 것	MB 공혼증하여 48시간 후의 가스잔존율이 70% 이상일 것. 다만, 사용약량은 내용적 1m³ 당 10g 이상을 사용할 것	실제 혼증에서 투약 종료 후 30분 이내에 가스농도를 균일화할 수 있는 것.	혼증 완료 후 잔존 가스를 1시간 이내에 허용기준 이하로 배출할 수 있을 것

2. 방사선조사시설

인력, 시설 · 장비명	규격
가. 인력	○ 원자력안전법에 따른 안전책임자가 지정되어 있을 것
나. 방사선 소독시설	○ 원자력안전법에 따라 허가된 시설일 것 ○ 안전한 처리가 가능하도록 안전장비를 갖추고 있을 것
다. 방사선원	○ 소독처리기준의 흡수선량 이상으로 처리가 가능한 것으로, 하나 이상의 아래 방사선원을 갖춘 것 - 감마선(코발트-60 또는 세슘-137) - 10MeV 이하의 전자발생기에서 발생하는 전자선 - 5MeV 이하의 X선
라. 선량 측정계	○ 소독대상물품의 최고, 최저 선량을 알 수 있는 분포도 조사가 가능한 것 ○ 국가인증교정기관의 교정을 받고 교정주기가 지나지 아니한 것 ○ 외부에서 측정이 가능하고, 자동 입력 및 출력이 가능한 것
마. 격리시설	○ 소독 처리후 병해충의 재감염 방지가 가능할 것