

[참고 2] 용어 해설

용어	해 설
도파관(Wave-guide)	송·수신기와 안테나를 연결하여 전자기파가 이동할 수 있는 도체 관로
레이돔(Radome)	안테나를 외부로부터 보호하기 위한 둥근 모양의 구조물
편파	평면 전자파가 전계의 진동 방향으로 치우친 특성
안테나 이득	방향의 동일 거리에서 동일 전계 또는 전력밀도를 발생시키기 위하여 주어진 공 중선과 손실이 없는 기준 공중선의 입력단에서 각각 필요로 하는 전력의 비*. 규정한 것이 없는 때에는 최대복사 방향에서의 이득을 통상 데시벨(dB)로 표시
혼신	다른 무선국의 정상적인 운용을 방해하는 전파의 발사·복사 또는 유도
첨두전력	정상동작 상태에서 송신기로부터 안테나의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조 포락선의 첨두에서 무선주파수 1주기 동안에 걸쳐 평균한 전력
운용	레이더관측소에서 강우정보를 취득하기 위하여 수행하는 레이더 유지보수, 캘리 브레이션, 관측자료 취득, 자료처리, 자료품질 관리, 자료유통, 운용업무관리 등과 같은 일체 행위
관측	레이더를 이용하여 대기 중의 강우정보를 취득하는 행위
품질 영향요소	레이더 자료의 품질에 직접적인 영향을 끼치는 원인 요소를 말하며 장비 특성에 의한 요소(사용주파수, 빔폭, 펄스폭, 출력변동, 수신기잡음 등), 전파경로 특성에 의한 요소(대기굴절율변화, 전파감쇠, 비기상목표물존재, 빔퍼짐, 강우입자분포 변동 등), 신호처리 품질 요소(필터링 방법, 임계값 설정 등)를 포함
강우강도	단위시간당 내린 강우량의 비율로 강우의 세기를 나타내며 일반적으로 1시간당 평균 강우강도를 사용
레이더강우량	레이더 자료를 이용하여 대기 중 격자 모양의 지상강우량을 추정한 것
캘리브레이션	레이더로 동일 가상의 기상목표물을 관측할 때 수신신호가 다를 경우 레이더방 정식에 의해 동일 레이더 반사도 값을 산출할 수 있도록 레이더를 교정해 주는 것
현장 품질관리	강우레이더의 자료를 수문 활용하기 위해 현장근무자가 모멘트 자료의 생성과정 검토, 차등반사도·차등위상차·교차상관계수 등 이중편파변수 특성 진단을 통해 레이더 운영의 안정, 자료 생산의 적정성을 관리하는 행위를 말하며, 합성과정 에서 자료를 가공하고 강우량추정 단계에서 보정하는 등 후처리 품질관리와 는 구분되는 개념임