

■ 수로측량 업무규정 [별표1]

수로측량의 최소기준

구 분	최상 등급	특 등급	1a 등급	1b 등급	2 등급
해역 설명	최소 선저통과수심 및 선박조종성능이 엄격히 요구되는 해역	선저통과 수심이 중요한 해역	선저통과수심이 덜 중요한 해역으로 선박 운항에 관련된 물체가 존재할 수 있는 해역	선박통항이 예상되나 선저통과수심이 중요하지 않는 해역	해저면의 일반적인 묘사로 충분한 해역 (수심 200m를 초과하는 해역에서 권장하는 등급)
수심 수평위치(THU)	1m	2m	5m+수심의 5%	5m+수심의 5%	20m + 수심의 10%
수심 수직위치(TVU)	a=0.15m b=0.0075	a=0.25m b=0.0075	a=0.5m b=0.013	a=0.5m b=0.013	a=1m b=0.023
물체 탐지 (Feature Detection)	> 0.5m³	> 1m³	> 2m³ (수심 40m이하) 수심의 10% 크기 (수심 40m초과)	-	-
물체 탐색 (Feature Search)	200%	100%	100%	-	-
측량 범위 (Bathymetric Coverage)	200%	100%	≤ 100%	5%	5%
1. 불확실도(<i>uncertainty</i>)는 총수평불확실도(THU)와 총수직불확실도(TVU) 2개 요소로 구성되며, 95% 신뢰수준으로 평가한다. 2. 95% 신뢰수준에서 수심의 최대 허용 총수직불확실도(TVU)는 아래 식으로 계산한다. $TVU = \pm \sqrt{a^2 + (b \times d)^2}$ a: 수심에 따라 변하지 않는 불확실도 부분에 대한 계수 b: 수심에 따라 변하는 불확실도 부분에 대한 계수 d: 수심 3. 물체(<i>feature</i>)는 입방체를 기준으로 한다. 수로측량기관은 항해 위험요인을 최대한 탐지할 수 있도록 최소기준보다 더 작은 물체들을 탐지할 수 있도록 해야 한다.					