

항공수심측량시스템 장비 성능기준

1 수심측량라이다센서

- 가. 해수면과 해저면 동시에 주사되는 2개 이상의 레이저 펄스를 가지고 있을 것
- 나. 스캔 기능을 가지고 있을 것
- 다. 인체에 대한 안전기준 인증을 받은 장치
- 라. [별표 1] 수로측량의 최소기준에 따른 1b 등급 이상을 만족

2. GNSS 안테나 및 수신기

- 가. 항공기탑재용 GNSS 안테나는 항공기의 천정에 견고하게 고정할 것
- 나. GNSS 자료를 1초 이하의 간격으로 취득할 수 있는 것
- 다. 2주파로 반송파 위상을 관측할 수 있는 것

3. 관성항법장치(INS)

- 가. 관성항법장치(INS)의 관성측정장치(IMU)는 롤링, 피칭, 헤딩의 3축 방향의 자세 및 가속도의 측정이 가능할 것
- 나. GNSS/INS 자료의 통합처리를 통하여 산출된 자세 추정 값의 표준편차가 다음의 성능 이상을 만족

센서	표준편차
롤링	0.010도
피칭	0.010도
헤딩	0.015도
취득간격	0.005초

- 다. 수심측량라이다센서와 직접 고정하여 설치할 것