

[별표 9]

해저지형표면 제작 기준

□ 파일명

1. 측량원도 번호 준용(별표 7) : CSAR / TIFF(geotiff) / HDS

수로측량원도 번호
ex) H3526020892024

2. 별도 명명법 : HDF5

102PPPPH123456789YY.H5

○ 102 : 3자리, S-102 데이터셋 구분자, 필수 [102]

○ PPPP : 4자리, 제작기관 코드, 필수 [KR00]

○ H : 1.5'×1.5'H, 30'×30'N, 4°×4°G

○ 123456789 : 1.5'×1.5'(측량원도번호), 30'×30'(ENC 3단계 셀 명),
4°×4°(ENC 2단계 셀 명), 공란은 B

○ YY : 제작년도

□ 공통 제작기준

1. 위경도 : WGS-84(EPSG 4326)

2. 수직 기준 : 인천평균해수면(IMSL) 혹은 타원체고

3. 위치 추출방법 : Shoalest Depth true Position

□ 구성 요소

1. CSAR, TIFF : 위경도, 수심, 불확실도

2. HDS : 위경도, 수심, 날짜, UTC, 조석, 불확실도, HMD 파일(메타정보)

```
Lat(deg), Lon(deg), Depth(m), Date(julian), UTC(24h), Tide(m), TVU(m)
33.5249621, 126.8600996, -2.600, 2022-223, 06:14:38.000, 0.350, 0.020
33.5249698, 126.8604971, -1.700, 2022-223, 06:14:55.000, 0.350, 0.020
```

3. HDF5 : 위경도, 수심(최대수심, 최소수심, 대표 수심), 불확실도 등
S-102 표준문서 상 요구되는 항목