

■ 건설기계 안전기준에 관한 규칙 [별표 10] <개정 2013.5.27>

**후부반사기 등의 반사성능 · 형상 · 부착방법 기준** (제161조 관련)

1. 후부반사기의 반사성능 (mcd/lux)

| 관측각(도) | 입사각(도) |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 0      | 10U    | 10D    | 20L    | 20R    |
| 0.2    | 420 이상 | 280 이상 | 280 이상 | 140 이상 | 140 이상 |
| 1.5    | 6 이상   | 5 이상   | 5 이상   | 3 이상   | 3 이상   |

2. 후부반사판 또는 후부반사지의 반사성능 (cd/lux · m<sup>2</sup>)

| 입사각(도) | 관측각(0.33도) |       |
|--------|------------|-------|
|        | 황색반사부      | 적색반사부 |
| 5R     | 300        | 10    |
| 30R    | 180        | 7     |
| 40R    | 75         | 4     |
| 60R    | 10         | —     |

3. 후부반사판 또는 후부반사지의 형상 및 부착방법

| 부착형식 | 피견인건설기계 | 피견인건설기계를 제외 |
|------|---------|-------------|
| 형식 1 |         |             |
| 형식 2 |         |             |
| 형식 3 |         |             |
| 형식 4 |         |             |

주: 1. 위 4가지 형식 중 하나의 형식으로 부착할 것

2. 피견인식인 경우에는 후부반사판 또는 후부반사지의 너비를 140±10mm, 적색 테두리의 두께를 20±1mm로 할 수 있다.