# 현금영수증 매입내역

#아이디 #공동인증서 #추가인증 #간편인증

본 서비스는 과도한 API 호출 시 대상기관으로부터 IP가 차단될 수 있습니다.
배치형 서비스 또는 비정상 호출로 간주될 경우, 서비스 이용이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

## Endpoint

| | |
|---|---|
| 데모 버전 | https://development.codef.io/v1/kr/public/nt/cash-receipt/purchase-details |
| 정식 버전 | https://api.codef.io/v1/kr/public/nt/cash-receipt/purchase-details |

## Timeout

300

## 입력부(Input)

인증 구분 전체

※ 선택된 로그인 구분에 따라 입력부 정보가 변경됩니다.

| Key | Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| organization | 기관코드 | String | O | 고정 값 입력(0003) |
| loginType | 로그인 구분 | String | O | "0":인증서로그인,<br>"1":아이디로그인,<br>"5":회원 간편인증 |
| certFile | 인증서 der 파일 | String | △ | `loginType="0" 필수`<br>[기본인증서(der/key)타입] - 인증서 der파일 문자열<br>[인증서 pfx 타입] - pfx 인증서 문자열 |
| keyFile | 인증서 key 파일 | String | △ | `loginType="0" 필수`<br>[기본인증서(der/key)타입] - 인증서 key파일 문자열 |
| certPassword | 인증서 비밀번호 | String | △ | `loginType="0" 필수`<br>RSA암호화된 비밀번호 |
| certType | 인증서 구분 | String | △ | `loginType="0" 필수`<br>"1""기본인증서(der/key)타입,<br>"pfx":인증서 pfx 타입 |
| id | 아이디 | String | △ | `loginType="1" 필수` |
| userPassword | 비밀번호 | String | △ | `loginType="1" 필수`<br>RSA암호화된 비밀번호 |
| phoneNo | 전화번호 | String | △ | `loginType="5" 필수` |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| loginIdentity | 간편인증 사용자 주민번호 | String | △ | `loginType="5" 필수`<br>생년월일 8자리(YYYYMMDD)<br>`loginType = “1”`<br>가입자 주민등록번호 앞 7자리 (생년월일 6자리+성별 1자리, 법인의 경우 대표자 주민번호 입력) |
| userName | 사용자 이름 | String | △ | `loginType="5" 필수` |
| loginTypeLevel | 간편인증 로그인 구분 | String | △ | `loginType="5" 필수`<br>"1":카카오톡, "3":삼성패스, "4":KB모바일, "5":통신사(PASS), "6":네이버, "7":신한인증서, "8":toss, "9":뱅크샐러드, "10":NH인증서, "11":우리인증서 |
| telecom | 통신사 | String | △ | `loginTypeLevel="5"의 경우 필수`<br>"0":SKT(SKT알뜰폰), "1":KT(KT알뜰폰), "2":LG U+(LG U+알뜰폰) |
| identity | 사용자 주민번호/사업자 번호 | String | △ | 사업장이 2개 이상인 경우 필수 (미입력 시 CF-12411 에러 반환) |
| startDate | 시작일자 | String | O | yyyyMMdd |
| endDate | 종료일자 | String | O | yyyyMMdd |
| orderBy | 일자정렬순서 | String | △ | "0":최신순,<br>"1":과거순<br>(default:"0") |
| inquiryType | 조회구분 | String | △ | "0":전체,<br>"1":전문직등 사업자와 거래,<br>"2":일반 사업자와 거래 ,<br>(default:"0") |

입력부

복사하기

```
{
    "organization": "0003",
    "loginType": "0 or 1 or 5",
    "certFile": "BASE64로 Encoding된 인증서 der파일 문자열",
    "keyFile": "BASE64로 Encoding된 인증서 key파일 문자열",
    "certPassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "certType": "인증서 구분",
    "id": "codef12345",
    "userPassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "phoneNo": "01012341234",
    "loginIdentity": "19900101",
    "userName": "홍길동",
    "loginTypeLevel": "1",
    "telecom": "",
    "identity": "*********",
    "startDate": "20210101",
    "endDate": "20210301",
    "orderBy": "0",
    "inquiryType": "1"
}
```

**⚠ 입력부 특이사항**

[조회가능기간]
- 최근 37개월

- 요청한 시작일자 기준 최대 조회가능 시작일까지 자동 조회하여 결과처리

-[회원 아이디 로그인]
로그인 패스워드 : 9~15 자리(15자리 초과일때 CF-12826 오류)

# 추가인증 출력부(Output)

추가 인증이 필요한 경우 `result` 객체의 응답코드가 `CF-03002` 이며, `data` 객체 내 `continue2Way` 필드에 'true' 값이 내려옵니다. 추가 인증이 필요하지 않은 경우에는 `continue2Way` 필드 값이 내려오지 않습니다. 추가 인증 여부에 관한 판단은 `continue2Way` 값이 있는지, 'true' 값인지로 판단합니다.

추가 인증 방식은 `data` 객체의 method 필드에서 확인할 수 있습니다.

| Key | Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| continue2Way | 추가 인증 필요 유무 | Boolean | O | true : 추가 인증 필요 |
| method | 추가 인증 방식 | String | O | 추가 인증 정보 |
| jobIndex | 잡 인덱스 | int | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| threadIndex | 스레드 인덱스 | int | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| jti | 트렌젝션 아이디 | String | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| twoWayTimestamp | 추가 인증 시간 | long | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| ▲ extraInfo | 추가정보 Data | Object | O | 추가인증 정보 Data |
| commSimpleAuth | 간편인증 | String | O | |

추가인증 출력부

복사하기

```
{
  "continue2Way": true,
  "method": "추가인증방식",
  "jobIndex": 0,
  "threadIndex": 0,
  "jti": "5858a9371e9c43e78f0f2739a941d529",
  "twoWayTimestamp": "1569910218149",
  "extraInfo": {
    "commSimpleAuth": ""
  }
}
```

# 추가인증 Timeout

# 추가인증 입력부(Input)

`is2Way` 값은 'true'로 입력합니다.(1차요청 입력부(Input)포함)

| Key | Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| simpleAuth | 간편인증 | String | O | "0": cancel , "1": ok |
| is2Way | 추가 요청임을 알리는 설정값 | Boolean | O | true 값 고정 |
| ▲ twoWayInfo | 추가 인증 정보 | Object | O | 1차 요청 응답 값 |
| jobIndex | 잡 인덱스 | int | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| threadIndex | 스레드 인덱스 | int | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| jti | 트렌젝션 아이디 | String | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |
| twoWayTimestamp | 추가 인증 시간 | long | O | 추가 인증 정보, 추가 요청에 사용 |

추가인증 입력부

복사하기

```
{
  "simpleAuth": "1",
  "is2Way": true,
  "twoWayInfo": {
    "jobIndex": 0,
    "threadIndex": 0,
    "jti": "db55392ae72a44efaa394",
    "twoWayTimestamp": 15650663
  }
}
```

### 추가인증 처리방식

[기본 요청]
- 요청 : 입력부(Input) : [기본 파라미터]
- 응답 : 추가인증 출력부(Output)
  간편인증 > `extraInfo` 객체 Data : `commSimpleAuth` 응답파라미터 확인

[간편인증 추가인증]
- 요청 : [기본 파라미터] + [간편인증 요청 파라미터]
  > 추가인증 입력부(Input) : `simpleAuth` 입력
- 응답 : 출력부(Output)

### 추가인증 특이사항

- 간편인증시 인증을 완료하지 않고 간편인증( `simpleAuth` )에 "1"을 입력할 경우 2번까지는 재시도, 3번 시도시 CF-12872 오류 발생

# 출력부(Output)

단건의 경우 객체형, 다건의 경우 리스트형으로 반환됩니다.

| Key | Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| resUserNm | 성명 | String | O | 사용자명 |
| resCompanyNm | 상호(사업장명) | String | △ | |
| resCompanyIdentityNo | 사업자등록번호 | String | O | |
| resUsedDate | 사용일자 (YYYYMMDD) | String | O | 매입일자 |
| resUsedTime | 사용일시(HHmmss) | String | O | 매입일시 |
| resTransTypeNm | 거래구분명 | String | O | 거래구분 |
| resDeductDescription | 공제여부 | String | O | (ex. 공제, 불공제) |
| resMemberStoreName | 가맹점명 | String | △ | |
| resApprovalNo | 승인번호 | String | O | |
| resMemberStoreCorpNo | 가맹점 사업자번호 | String | O | |
| resSupplyValue | 공급가액 | String | O | |
| resVAT | 부가세 | String | O | |
| resTip | 봉사료 | String | O | |
| resIDMeans | 신분확인 수단 | String | O | 발급수단 |
| resTotalAmount | 합계금액 | String | O | 매입금액 |
| commStartDate | 시작일자 | String | O | (요청일 기준 최대 조회 가능시작일, YYYYMMDD) |
| commEndDate | 종료일자 | String | O | (YYYYMMDD) |

출력부

복사하기


```
{
  "resUserNm": "(주)희*",
  "resCompanyNm": "(주)희*",
  "resCompanyIdentityNo": "1******",
  "resUsedDate": "20181127",
  "resUsedTime": "084547",
  "resTransTypeNm": "승인거래",
  "resDeductDescription": "공제",
  "resMemberStoreName": "(주)스****",
  "resMemberStoreCorpNo": "201*******",
  "resApprovalNo": "17******",
  "resSupplyValue": "3****",
  "resVAT": "372",
```

```
"resTip": "0",
  "resIDMeans": "2***",
  "resTotalAmount": "4100",
  "commStartDate": "20190801",
  "commEndDate": "20190801"
}
```


2025-11-14 에 마지막으로 업데이트되었습니다.

변경이력