현금영수증 사업용 신용카드 매입세액 공제 확인/변경 조회

#아이디 #공동인증서 #추가인증 #간편인증

본 서비스는 과도한 API 호출 시 대상기관으로부터 IP가 차단될 수 있습니다.
배치형 서비스 또는 비정상 호출로 간주될 경우, 서비스 이용이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

Endpoint

데모 버전	https://development.codef.io/v1/kr/public/nt/cash-receipt/deduction-of-business-credit-card-purchase-amount
정식 버전	https://api.codef.io/v1/kr/public/nt/cash-receipt/deduction-of-business-credit-card-purchase-amount

Timeout

300

입력부(Input)

인증 구분 전체

※ 선택된 로그인 구분에 따라 입력부 정보가 변경됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
organization	기관코드	String	O	고정 값 입력(0003)
loginType	로그인 구분	String	O	"0":인증서로그인, "1":아이디로그인, "5":회원 간편인증
certFile	인증서 der 파일	String	△	`loginType="0" 필수` [기본인증서(der/key)타입] - 인증서 der파일 문자열 [인증서 pfx 타입] - pfx 인증서 문자열
keyFile	인증서 key 파일	String	△	`loginType="0" 필수` [기본인증서(der/key)타입] - 인증서 key파일 문자열
certPassword	인증서 비밀번호	String	△	`loginType="0" 필수` RSA암호화된 비밀번호
certType	인증서 구분	String	△	`loginType="0" 필수` "1": 기본인증서(der/key)타입 "pfx": 인증서 pfx 타입
id	아이디	String	△	`loginType="1" 필수`
userPassword	비밀번호	String	△	`loginType="1" 필수` RSA암호화된 비밀번호

phoneNo	전화번호	String	△	`loginType="5" 필수`

loginIdentity	간편인증 사용자 주민번호	String	△	`loginType="5" 필수`
				생년월일 8자리(YYYYMMDD)
				`loginType = “1”`
				가입자 주민등록번호 앞 7자리 (생년월일 6자리+성별 1자리, 법인의 경우 대표자 주민번호 입력)

userName	사용자 이름	String	△	`loginType="5" 필수`
loginTypeLevel	간편인증 로그인 구분	String	△	`loginType="5" 필수` "1":카카오톡, "3":삼성패스, "4":KB모바일, "5":통신사(PASS), "6":네이버, "7":신한인증서, "8":toss, "9":뱅크샐러드, "10":NH인증서, "11":우리인증서
telecom	통신사	String	△	`loginTypeLevel="5"의 경우 필수` "0":SKT(SKT알뜰폰), "1":KT(KT알뜰폰), "2":LG U+(LG U+알뜰폰)
searchType	조회 기간 구분	String	O	"0" : 일별, "1" : 월별, "2" : 분기별
startDate	시작일자	String	O	[조회기간], 입력 포맷 하단 참조
inquiryType	조회 구분	String	△	[공제여부], "0" : 전체, "1" : 공제대상, "2", : 불공제대상 (default = "0")
detailYN	상세 포함 여부	String	△	[카드정보 포함여부] "0":미포함, "1":포함 (default:0)

입력부

복사하기

```
{
    "organization": "0003",
    "loginType": "0",
    "certFile": "BASE64로 Encoding된 인증서 der파일 문자열",
    "keyFile": "BASE64로 Encoding된 인증서 key파일 문자열",
    "certPassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "certType": "1",
    "id": "hn1212",
    "userPassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "phoneNo": "01012341234",
    "loginIdentity": "19900101",
    "userName": "홍길동",
    "loginTypeLevel": "1",
    "telecom": "",
    "searchType": "0",
    "startDate": "20190311",
    "inquiryType": "0",
    "detailYN": ""
}
```

⚠ 입력부 특이사항

- 조회기준 일별인 경우 하루만 조회 가능

-[회원 아이디 로그인]
로그인 패스워드 : 9~15 자리(15자리 초과일때 CF-12826 오류)

입력포맷

조회 기간 구분(searchType)	조회 구분 (startDate)
"0"	YYYYMMDD
"1"	YYYYMM
"2"	YYYY + {분기: 1~4}, ex) 2019년1분기 : 20191

추가인증 출력부(Output)

추가 인증이 필요한 경우 `result` 객체의 응답코드가 `CF-03002` 이며, `data` 객체 내 `continue2Way` 필드에 'true' 값이 내려옵니다. 추가 인증이 필요하지 않은 경우에는 `continue2Way` 필드 값이 내려오지 않습니다. 추가 인증 여부에 관한 판단은 `continue2Way` 값이 있는지, 'true' 값인지로 판단합니다.

추가 인증 방식은 `data` 객체의 method 필드에서 확인할 수 있습니다.

Key	Name	Type	Required	Description
continue2Way	추가 인증 필요 유무	Boolean	O	true : 추가 인증 필요
method	추가 인증 방식	String	O	추가 인증 정보
jobIndex	잡 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
threadIndex	스레드 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
jti	트렌젝션 아이디	String	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
twoWayTimestamp	추가 인증 시간	long	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
▲ extraInfo	추가정보 Data	Object	O	추가인증 정보 Data
commSimpleAuth	간편인증	String	O	

추가인증 출력부

복사하기

```
{
  "continue2Way": true,
  "method": "추가인증방식",
  "jobIndex": 0,
  "threadIndex": 0,
  "jti": "5858a9371e9c43e78f0f2739a941d529",
  "twoWayTimestamp": "1569910218149",
  "extraInfo": {
    "commSimpleAuth": ""
  }
}
```

추가인증 Timeout

270

추가인증 입력부(Input)

`is2Way` 값은 'true'로 입력합니다.(1차요청 입력부(Input)포함)

Key	Name	Type	Required	Description
simpleAuth	간편인증	String	O	"0": cancel , "1": ok
is2Way	추가 요청임을 알리는 설정값	Boolean	O	true 값 고정
▲ twoWayInfo	추가 인증 정보	Object	O	1차 요청 응답 값
jobIndex	잡 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
threadIndex	스레드 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
jti	트렌젝션 아이디	String	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
twoWayTimestamp	추가 인증 시간	long	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용

추가인증 입력부

복사하기

```
{
  "simpleAuth": "1",
  "is2Way": true,
  "twoWayInfo": {
    "jobIndex": 0,
    "threadIndex": 0,
    "jti": "db55392ae72a44efaa394",
    "twoWayTimestamp": 15650663
  }
}
```

추가인증 처리방식

[기본 요청]
- 요청 : 입력부(Input) : [기본 파라미터]
- 응답 : 추가인증 출력부(Output)
  간편인증 > `extraInfo` 객체 Data : `commSimpleAuth` 응답파라미터 확인

[간편인증 추가인증]
- 요청 : [기본 파라미터] + [간편인증 요청 파라미터]
  > 추가인증 입력부(Input) : `simpleAuth` 입력
- 응답 : 출력부(Output)

⚠ 추가인증 특이사항

- 간편인증시 인증을 완료하지 않고 간편인증(`simpleAuth`)에 "1"을 입력할 경우 2번까지는 재시도, 3번 시도시 CF-12872 오류 발생

출력부(Output)

단건의 경우 객체형, 다건의 경우 리스트형으로 반환됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
resCompanyIdentityNo	사업자등록번호	String	O	ex) "1234567890"
resCompanyNm	상호(사업장명)	String	O	ex) "(주) **"
resTotalUsedAmt	총이용금액	String	O	[총사용금액]
▲ resDetailList	상세내역 List	Object	O	
resMemberStoreCorpNo	가맹점 사업자번호	String	O	ex) "0123456789"
resMemberStoreName	가맹점명	String	△	ex) "GS칼텍스"
resSupplyValue	공급가액	String	O	
resTaxAmt	세액	String	O	
resTip	봉사료	String	O	[비과세]
resTotalAmount	합계금액	String	O	[합계]
resType	구분	String	O	[가맹점유형], ex) "일반과세자"
resBusinessTypes	업태(업종)	String	△	[업태], ex) "음식"
resBusinessItems	종목	String	△	[업종], ex) "한식"
resDeductDescription	공제여부	String	O	[공제여부 결정], ex) "공제" / "불공제"
resNote	비고	String	△	ex) "간이"
resUsedDate	사용일자	String	O	[승인일자], (YYYYMMDD)
resCardCompany	카드사	String	△	(detailYN "1"일 경우 제공) (통신상 데이터로, 제공 중단될 수 있음)
resCardNo	카드번호	String	△	(detailYN "1"일 경우 제공) (통신상 데이터로, 제공 중단될 수 있음)

출력부

복사하기

```
{
    "resCompanyIdentityNo": "",
    "resCompanyNm": "",
    "resTotalUsedAmt": "",
    "resDetailList": [
```

```
{
            "resMemberStoreCorpNo": "",
            "resMemberStoreName": "",
            "resSupplyValue": "",
            "resTaxAmt": "",
            "resTip": "",
            "resTotalAmount": "",
            "resType": "",
            "resBusinessTypes": "",
            "resBusinessItems": "",
            "resDeductDescription": "",
            "resNote": "",
            "resUsedDate": "",
            "resCardCompany": "",
            "resCardNo": ""
        }
    ]
}
```


2025-11-14 에 마지막으로 업데이트되었습니다.

변경이력