

DC-DC 电源模块

HZD600P/1200P 系列



- ◆ 封装：大全砖 86(3.39)x146(5.75)x16(0.63)
- ◆ 效率高达 94%
- ◆ 宽输入电压范围 (18-400VDC)
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 超强带容性负载能力
- ◆ 输入欠压保护
- ◆ 输出过压、过流、短路保护
- ◆ HZD1200P 带均流功能
- ◆ 质量等级：工业级、J、GJ

【产品型号一览表 (600P/1200P 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD600P-110S24	110(65-150)	24	25
HZD600P-110S28		28	21.4
HZD600P-110S48		48	12.5
HZD600P-300S24	300(200-400)	24	25
HZD600P-300S28		28	21.4
HZD600P-300S48		48	12.5
HZD1200P-24S12	24(18-36)	12	100.0
HZD1200P-24S15		15	80.0
HZD1200P-24S24		24	50.0
HZD1200P-24S28		28	42.86
HZD1200P-24S48	48(36-72)	48	25.0
HZD1200P-48S12		12	100.0
HZD1200P-48S15		15	80.0
HZD1200P-48S24		24	50.0
HZD1200P-48S28		28	42.86
HZD1200P-48S48		48	25.0

【HZD600P 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	功能	引脚	功能
1	CTL (遥控端)	8	+Vout (输出正)
2	-Vin (输入负)	9	+Vout (输出正)
3	-Vin (输入负)	10	-Vout (输出负)
4	+Vin (输入正)	11	-Vout (输出负)
5	+Vin (输入正)	12	-Vout (输出负)
6	+S (输出正遥测)	13	-S (输出负遥测)
7	+Vout (输出正)	14	TRM (输出电压微调端)

【HZD1200P 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	功能	引脚	功能
1	CTL (电源遥控端)	10	Io+ (输出 Io 正电压)
2	-Vin (电源输入负)	11	PC (均流总线)
3	-Vin (电源输入负)	12	OREF (外部调整端)
4	+Vin (电源输入正)	13	-Vout (电源输出负)
5	+Vin (电源输入正)	14	-Vout (电源输出负)
6	+S (输出正遥测)	15	-Vout (电源输出负)
7	+Vout (电源输出正)	16	-S (输出负遥测)
8	+Vout (电源输出正)	17	TRM (输出电压微调端)
9	+Vout (电源输出正)		

