

DC-DC 电源模块

HZD150H/200H 系列



- ◆ 封装：标准半砖 61.0(2.4)x57.9(2.28)x13.5(0.53)
- ◆ 效率高达 90%
- ◆ 宽输入电压范围 (18-400VDC)
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 超强带容性载能力
- ◆ 输入欠压保护
- ◆ 输出过流、过压、短路保护
- ◆ 质量等级：工业级、J、GJ

【产品型号一览表 (H 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD150H/200H-24S03	24(18-36)	3.3	30.0/40.0
HZD150H/200H-24S05		5.05	30.0/40.0
HZD150H/200H-24S12		12	12.5/16.77
HZD150H/200H-24S15		15	10.0/13.33
HZD150H/200H-24S24		24	6.25/8.33
HZD150H/200H-24S28		28	5.36/7.14
HZD150H/200H-24S48		48	3.12/4.17
HZD150H/200H-48S03	48(36-72)	3.3	30.0/40.0
HZD150H/200H-48S05		5.05	30.0/40.0
HZD150H/200H-48S12		12	12.5/16.77
HZD150H/200H-48S15		15	10.0/13.33
HZD150H/200H-48S24		24	6.25/8.33
HZD150H/200H-48S28		28	5.36/7.14
HZD150H/200H-48S48		48	3.12/4.17
HZD150H/200H-110S05	110(65-150)	5.05	30.0/40.0
HZD150H/200H-110S12		12	30.0/40.0
HZD150H/200H-110S15		15	12.5/16.77
HZD150H/200H-110S24		24	10.0/13.33
HZD150H/200H-110S28		28	5.36/7.14
HZD150H/200H-110S48		48	3.12/4.17
HZD150H/200H-300S05	300(200-400)	5.05	30.0/40.0
HZD150H/200H-300S12		12	12.5/17.77
HZD150H/200H-300S15		15	10.0/13.33
HZD150H/200H-300S24		24	6.25/8.33
HZD150H/200H-300S28		28	5.36/7.14
HZD150H/200H-300S48		48	3.12/4.17

【HZD150H/200H 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	功能
1	-Vin (输入负)
2	CASE (接外壳端)
3	CTL (遥控端)
4	+Vin (输入正)
5	+Vout (输出正)
6	+S (输出正遥测)
7	TRM (输出电压微调端)
8	-S (输出负遥测)
9	-Vout (输出负)

