

作者	内容／修改	版本
Mr.yang	创建	V1.0

## 2期所用接口

HTTP协议头的http Status Code,统一返回错误码

### 全局状态码:

Status: (Integer)

0 --成功

-1--失败

1 -

-服务器出错2 --操作失败

3 --服务器繁忙

4 --数据错误

5 --其他错误

如果出错.没有其他数据

## 车系首页

功能和说明	车系首页信息拉取	
request	传输协议	http Get
	格式	app/brand.asp?brandId=?
	参数	brandId = ? : 要获取的车系的id
	例子	<a href="http://www.qc188.com/app/brand.asp?brandId=166334">http://www.qc188.com/app/brand.asp?brandId=166334</a>

response	传输协议	http+JSON
	数据格式	<pre>{   "status": 0,   "brandDetail": {     "image_url": "http://url/abc.jpg",     "level": "中型车",     "engine": "1.8T2.0T3.0T",     "transmission": "手动无级双离合",     "guideSale": "27.8-30万"   },   "engineOne": {     "title": "1.8升，涡轮增压160马力",     "list": [       {         "introduce": "2015款30TFIS搜懂舒适型",         "sale": "27.28万",         "detail": "前置前驱6挡手动",         "brandId": 1236123       },       {         "introduce": "2015款30TFIS搜懂舒适型",         "sale": "27.28万",         "detail": "前置前驱6挡手动",         "brandId": 1236123       }     ]   } }</pre> <p>       :::brandDetail(Object) 整个车系信息        :::image_url(String) 图片下载地址        :::level(String) 车系级别        :::engine(String) 发动机        :::transmission(String) 变速箱        :::guideSale(String) 指导价        :::engineOne(Object) 第一个列表。        :::title(String) 第一个列表的标题        :::list(Object) 第一个列表的内容        :::introduce(String) 每个条目的标题        :::sale(String) 售价        :::detail(String) 每个条目的灰色详情        :::brandId(Integer) 唯一标示     </p>

## 口碑

功能和说明	车系首页信息拉取	
request	传输协议	http Get
	格式	app/brand.asp/reputation/brandId=?
	参数	brandId=? :某个车系的id
	例子	<a href="http://www.qc188.com/app/brand.asp/reputation/brandId=?">www.qc188.com/app/brand.asp/reputation/brandId=?</a>

response	传输协议	http+JSON
	数据格式	<pre>{   "status": 0,   "reputationList": [     {       "reputName": "图解2015款奥迪A4L 35 TFSI自动舒适型",       "reputId": 12283     },     {       "reputName": "真的是很抢眼 试驾 奥迪A4",       "reputId": 12284     }   ] }</pre> <p>:::reputationList(ObjectList) 口碑列表 :::reputName(String) 条目名称 :::reputId(integer) 唯一标示</p>

## 图片

功能和说明		车系首页信息拉取
request	传输协议	http Get
	格式	app/brand.asp/picture/brandId=? app/brand.asp/picture/brandId=?&page=?
	参数	brandId = ? :某个车系的id page =? :第几页。(如果不带此参数，则默认1)
	例子	<u>www.qc188.com/app/brand.asp/picture/ brandId=123123</u>

response	传输协议	http+JSON
	数据格式	<pre>{   "status": 0,   "pageInfo": {     "pageCount": 20,     "index": 1   },   "brandImage": [     {       "type": "类型1",       "color": "红色",       "image_url": "http: qc188/app/url/ abc.jpg",       "level": "中型车",       "imageId": 123,       "introduce": "2015款 35 TFSI自动标 准型"     },     {       "type": "类型2",       "color": "绿色",       "image_url": "http: qc188/app/url/ abc.jpg",       "level": "大型车",       "imageId": 125,       "introduce": "2015款 35 TFSI自动标 准型"     }   ] }</pre> <p>     :::pageInfo(ObjectList) 页码信息      :::brandImage(ObjectList) 图片列表信息      :::type(String) 类型(用作顶部搜索)      :::color(String) 颜色(用作顶部搜索)      :::level(String) 车型(用作顶部搜索)      :::introduce(String) 简介(查看单独照片      文字介绍)   </p>

