

赛博烧烤摊游戏文本

作为赛博垂直都市底层唯一坚持炭火烧烤的传奇小店，你的烧烤摊不仅提供美味，也记录故事

一句话玩法：向顾客提供食物，经营自己的小店，改变故事

定位：叙事驱动的物理模拟经营

核心循环：接单 - 物理烤制操作 - 服务 - 剧情推进 - 获得金钱 - 装修小摊

核心系统：

1. 烧烤模拟

烤架分为六个区域，对应六种火力，不同食材需要按顺序添加温度，例如：鲜美羊肉串：温度 1：3 单位，温度 3：4 单位，温度 6：1 单位

类似赛博酒保行动的加不同酒过程

部分烤品需要在某个特定时刻 qte 翻面

第一次烤制的商品必须手动 qte 操作，后续重复烤制可以直接自动操作；第一次操作时根据时间是否完全合适分为微生，精品，过火，将影响考品价格，游戏内每天结束时可以重烤（研发）一次某种烤品，已达成更好的价格

客户会提出烤品需求，对于调味则需要根据语境推断需要哪种调料以提升满意度，例如对于悲伤的客户需要提供“安抚番茄酱”，若提供的酱料与客户需求满足，则能获得比原来更多的金币

2. 调味探索

游戏内每天结束时进入类似药水工坊探索药水的界面，目前所在位置用一个木筏表示，海上布满迷雾，玩家有一定可视范围（可视范围探索过的迷雾将消失）

探索方式：根据拥有的金钱数获得一定的“推进”次数，玩家通过用鼠标点击当前位置的周围来对木筏造成反作用力（点击点远就推力小，反之则推力大），让木筏在海上漂流（有一定惯性，静止后才能下一次点击），让木筏避开“失败区域”（进入会回到上一次结束点，浪费一次推进次数），到达“岛屿”则解锁新的调味品，右上角有一个小地图，能够看到自己在整个地图的相对位置，每天从上一天结束的地方开始。

3. 角色叙事系统

demo 暂时不做，留下后期空间

顾客肖像：每位常客都有独特的背景故事和当前诉求，如厌倦追杀的公司佣兵、寻找灵感的网络黑客、怀念“古早味”的 AI 等。他们的故事会随着多次光顾并品尝到满足其情感或生理需求

的烤串而逐步展开。

对话选择：与顾客交流时，玩家可以选择不同的回应方式，这不仅影响好感度，还可能导向不同的任务线或剧情分支。有时，“配错”烤串也可能触发意想不到的趣味对话或隐藏剧情，甚至改变他们的人生

demo 先创建几个角色，每天让几位顾客前来即可，先制作几天的游戏量，结束后 demo 结束

《赛博烧烤摊》 Demo 核心系统设计思维导图

思维导图结构

1. 烧烤模拟系统

1.1 对象 (Objects)

烤架 (Grill)

六个火力区域 (Zone1-6)

每个区域对应固定温度值

食材 (Ingredient)

基础属性：名称、图标、购买价格

热敏感性：不同温度下的变化速度

烤品 / 配方 (Recipe)

名称、描述、图标

温度序列要求（如：Zone1:3 单位 , Zone3:4 单位 , Zone6:1 单位）

翻面点（可选）

基础价格

调味品 (Condiment)

类型：安抚番茄酱、兴奋辣椒粉等

效果描述

顾客 (Customer)

肖像、名称

当前情绪状态

隐藏调味需求

订单 (Order)

所需烤品

特殊要求文本

调味暗示关键词

QTE 系统

翻面计时器

完美时间窗口

操作反馈提示

1.2 数据 (Data)

配方数据库 (RecipeDatabase)

所有已解锁配方

每个配方的温度序列

品质等级（微生 / 精品 / 过火）对应的价格乘数

调味品数据库 (CondimentDatabase)

已解锁调味品列表

调味品与情绪关键词的映射关系

顾客数据库 (CustomerDatabase)

顾客肖像资源

情绪关键词库

存档数据 (SaveData)

已掌握配方的当前品质等级

顾客满意度记录

当日已完成订单

1.3 行为 (Behaviors)

烤制操作

食材放置与移动

温度区域停留计时

翻面 QTE 触发与判定

调味匹配

解析顾客对话中的情绪关键词

匹配对应调味品

满意度计算

品质判定

实时监控温度序列匹配度

计算时间偏差

评定品质等级（微生 / 精品 / 过火）

研发重烤

每日结束时触发

选择要优化的配方

重新执行烤制流程

更新该配方的品质等级

1.4 核心循环（Core Loop）



2. 调味探索系统

2.1 对象（Objects）

探索地图 (ExplorationMap)

网格化或连续空间

迷雾覆盖层

木筏 (Raft)

当前位置

速度向量

惯性系数

探索点 (ExplorationPoint)

岛屿：解锁新调味品

失败区域：重置位置

空白区域：无效果

小地图 (Minimap)

当前视野范围

已探索区域

木筏位置标记

推进系统 (PropulsionSystem)

剩余推进次数

推力计算参数

2.2 数据 (Data)

地图配置 (MapConfiguration)

岛屿位置与奖励

失败区域位置

每日重置规则

调味品解锁状态 (CondimentUnlockStatus)

已解锁调味品列表

未解锁调味品位置

探索进度 (ExplorationProgress)

上次探索结束位置

已探索区域坐标

当日推进次数剩余

2.3 行为 (Behaviors)

木筏控制

鼠标点击推力计算

惯性运动模拟

位置边界检测

迷雾探索

动态更新可视范围

永久性迷雾清除

事件触发

岛屿到达：解锁调味品

失败区域进入：重置位置

小地图渲染

相对位置计算

视野范围显示

标记点更新

2.4 核心循环（Core Loop）

Plain Text

1 进入探索界面 → 从上次位置开始 → 显示剩余推进次数

2 ↓

3 点击产生推力 → 木筏移动 → 揭开沿途迷雾

4 ↓

5 检测碰撞事件 → 岛屿：解锁新调味品

6 ↓ 失败区：重置位置

7 推进次数-1 → 判断是否静止 → 是：可再次操作

8 ↓

9 推进次数耗尽 → 保存当前进度 → 返回主界面

3. 角色叙事系统（Demo 预留框架）

3.1 对象（Objects） - 基础结构

顾客原型 (CustomerPrototype)

基本属性：名称、肖像

对话触发器

对话系统 (DialogueSystem)

对话节点

选择分支

条件检查器

故事进度追踪 (StoryTracker)

顾客访问次数

关键选择记录

好感度数值

3.2 数据 (Data) - 可扩展设计

角色模板 (CharacterTemplates)

公司佣兵、网络黑客、怀旧 AI 等

基础对话树结构

对话数据库 (DialogueDatabase)

预留接口结构

条件变量定义

事件标志 (EventFlags)

全局状态标记

剧情触发条件

3.3 行为 (Behaviors) - 最小实现

顾客生成

每日随机顾客选择

基础对话触发

简单交互

问候语显示

订单生成

框架扩展点

好感度系统占位

剧情分支占位

4. 游戏总控与数据流

4.1 游戏管理器 (GameManager)

游戏状态控制

天数管理

时段切换（营业 / 研发 / 探索）

Demo 结束条件判断

经济系统

金币管理

价格计算

推进次数兑换

数据持久化

每日存档

配方进度保存

探索进度保存

4.2 核心数据流

Plain Text

- 1 新一天开始 → 生成顾客队列 → 进入营业状态
- 2 ↓
- 3 处理顾客订单 → 更新金币 / 满意度 → 记录配方熟练度
- 4 ↓
- 5 营业时间结束 → 进入研发阶段 → 重烤优化配方
- 6 ↓
- 7 进入探索阶段 → 消耗金币换推进 → 解锁新调味品
- 8 ↓
- 9 保存进度 → 天数+1 → 判断Demo结束条件

开发优先级建议

第一阶段：烧烤核心循环

实现烤架六区域温度管理

完成配方温度序列系统

实现基本的 QTE 翻面机制

搭建订单接收与完成流程

第二阶段：调味探索

创建基础探索地图

实现木筏物理运动

完成迷雾探索机制

搭建调味品解锁系统

第三阶段：整合与优化

连接烧烤与探索系统

实现品质分级与重烤研发

添加简单的顾客系统

完善 UI/UX 和视觉反馈

Demo 预留扩展点

角色故事线对话树

顾客好感度系统

更多配方和调味品

进阶烤架和工具升级

天气和时间系统影响

这个思维导图为您的《赛博烧烤摊》Demo 提供了一个完整的开发蓝图。每个系统都被分解为可独立开发和测试的模块，同时保持了模块间的清晰接口。当您准备好开始编码任何特定部分时，我可以提供相应的 Unity C# 实现代码。