长程工作流：Harness、Loop 与 Graph


张虎来

复旦大学国际金融学院

2026 年秋季



产品：一份可核验的量化研究包



- 把交易想法和带日期的数据变成明确的策略、可运行的回测、经核验的结果和独立审查意见。
- 保留证据，让另一位分析师能检查并继续本讲的合成股票月度动量案例。

验收：工作是否已经完成

证据可追溯
还原决策依据

结果可复算
重现关键计算

中断可接续
基于已核验进度

版本可回滚
恢复已获批配置

- 证据缺失、检查未通过或问题尚未解决，均不能验收通过。
- 有证据支持的否决也是合格结果；研究验收不等于交易授权。

目录

- 设计量化系统
  - 受控研究流程
  - 恢复与治理
- 构建并改进系统
  - 运行与核验 QT
  - 系统改进

利益相关方：各方需要什么

- 审计人员需要还原过去决策所依据的数据快照、版本和证据。
- 风控人员需要确认谁批准了操作，是否遵守风险限额。
- 运营人员需要在中断后，从已核验的步骤继续工作。
- 系统负责人需要判断改动是否改善了表现，同时检查已有控制是否仍然有效。

审计重放与确定性

- 审计追溯：检查当时保存的证据、操作与审批记录。
- 计算复现：固定输入、代码与配置，核对数值结果。
- 模型重跑：比较各次调用的决策与工具路径。
- 结果可重复不代表正确；重放时不得再次支付或下单。

来源：DFAH v4（重放的三个维度）


信息集：当时已经知道什么

时点	数据记录	业务含义
2024-03-01	v1: value = 5.0	首次披露，当时可得
2024-05-01	v2: value = 4.7	修正值披露，此前不可得
4 月决策时点	使用 v1 = 5.0	先按披露时间筛选，再选版本

示例


- 先按公开披露时间筛选，再选择当时可用的数据版本。
- 用当日收盘价计算的信号，只能用于之后可执行的交易。

量化系统的分工



- 人判断初始想法与系统设计，并结合系统局限决定如何使用资金。

Harness：Agent 的工作环境



- Harness 在模型之外提供上下文、工具权限、持久状态和输出检查。

Harness：明确任务要求

- 在课堂股票池中检验给定的月度动量规则。
- 使用指定的数据快照和固定的交易成本假设。
- 仅可读写工作区研究文件，没有券商报单权限。
- 交付结果时说明证据来源与局限；无法继续时报告原因。


工具：复算一个结果

要素	规则定义	工程实现
动量得分	$s_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-20} - 1$	需满 21 个有效收盘价
算例校验	$12/10 - 1 = 20\%$	已知答案单元测试
截面排序	按得分降序，同分按既定规则排序	`baseline/strategy.py`

示例

- 计算前检查数据日期和收盘价是否可用。
- 用已知答案核对结果，并另行说明交易执行时点。

工具循环：根据结果继续



- 工具调用失败后，需要判断原因，不能把这一步记为已完成。
- 暂时性故障可在次数上限内重试；无效证据会阻止推进。


独立审查：检查结果是否可信



示例


- 让 Critic 在新的上下文中检查保存的交易明细与回测结果。
- 新的上下文有助于减少先入为主，但审查者仍可能犯相同的模型错误。

Orchestrator：安排任务交接




- 主会话协调角色分工，控制器代码检查是否允许进入下一步。
- Generator 与 Critic 都不能自行扩大权限或绕过检查。

Graph：依赖与路由




- 节点承担具体任务，边规定何时允许交接。
- 缺少前置输入时，后续节点等待；审查未通过则返回修订。

团队：分工与汇合



- 需要不同专业判断时，再把任务分给不同专家。
- 汇合前必须收齐并核验所有必选报告；最先返回的报告不能代表全组结论。

系统检查：合并后的风险



示例

- 每份方案都符合自身限额，合并后仍可能超过组合总限额。
- 课堂算例尚未实现跨策略的组合限额控制，这是生产扩展。


反馈：证据与修复标准

- 动量信号使用了 t 日收盘价。
- 回测却把交易记在同一 t 日的收盘时点。
- 修复后，交易执行必须晚于信号实际可得时点。
- 请写出一条检查条件，说明保存的文件怎样证明问题已经解决。

示例

举手回答

修订循环：修复后再审查



修复超限记为 BLOCKED；更换候选方案重置计数；预算耗尽不代表通过。

- 每轮修改候选策略，研究任务与验收标准保持不变。

问题台账：未再提及仍未解决


- 第 1 轮记录问题 `pit-001`，并链接到对应证据。
- 第 2 轮没有提到 `pit-001`，它仍然是未解决问题。
- Critic 核验修复后的产物，记录理由后才能关闭问题。
- 把所有未解决问题带入下一轮任务。

示例

停止条件：通过、修订与终止

- 通过：检查通过、问题已解决，同一候选连续两轮完整审查无问题（QT 规则）。
- 修订：有可检验的修复方案，且仍有轮次和时间预算。
- 否决或阻断：致命缺陷终止案例；无效提交先退回修复，达到次数上限后阻断。
- 预算耗尽、进展停滞或用户叫停时，停止并记录原因。

Hooks：事件与控制边界



- 生命周期事件自动触发脚本，无需依赖 Agent 记得记录日志。
- 观察型 Hook 记录事件；阻断型 Hook 只能在宿主允许的位置拦截操作。
- 控制器执行必要检查；Hook 日志不能代替候选策略验收。

目录

- **设计量化系统**
  - 受控研究流程
  - **恢复与治理**
- 构建并改进系统
  - 运行与核验 QT
  - 系统改进

运行中断：哪些步骤完成了

已完成
输出已通过核验

待响应
请求已发出

状态不明
尚不确定是否完成

恢复步骤
先核对状态，再继续

- 会话停在哪里，不能说明后台哪些工作已经完成；需要检查保存的状态与结果。


持久状态：保存核验后的进度

- 记录案例、请求、候选策略和提示词版本 ID，以识别过期回复。
- 每次状态转换时，保存待处理角色、轮次、重试次数和截止时间。
- 保存文件路径与哈希，检查内容是否被改动。
- 保留未解决问题与已核验的修复记录，供恢复运行时读取。

故障恢复：先核对，再重试

- 超时后先确认任务是否完成，再决定是否有限重试。
- 报告格式错误或缺少必选报告时，返回具体错误并要求修复。
- 封存文件被改动时，阻止推进（BLOCKED），保留原有记录并检查原因。
- 外部操作结果不明时，先对账，再决定是否重试，避免重复下单或支付。

运行轨迹：还原每一步



- 把数据快照、计算结果、审查问题和版本审批关联起来，供后续核查。
- 轨迹记录实际操作与证据文件；它不是模型内部的隐藏推理。

审计重放：用证据还原案例

- 哪些输入数据和代码版本产生了这份回测结果?
- 哪些问题已经修复，哪些仍未解决?
- 哪条检查或停止规则结束了运行?
- 使用了哪个提示词版本，由谁批准?


举手回答

限定授权：付费数据请求

- 假设研究 Agent 请求购买课堂算例之外的市场数据。
- 数据用途与供应商是否经过批准?
- 费用是否在预算内，授权是否仍有效，由谁批准?
- AP2 提供带签名的支付授权示例；QT 本身没有支付功能。

来源：AP2 v0.2 规范

不可信输入：文件不是授权



示例

- 公告、研报或网页里的指令只是待分析内容，不能扩大 Agent 的权限。
- 文件和网络访问限制需要由宿主执行，不能只写在提示词里。

监督：谁来负责

访问管理
监控系统与数据权限

人工监督
明确人工审批节点


保存记录
追踪操作与决策依据

行为边界
限制权限，报告异常

- 明确由谁处理异常，以及谁有权停止工作流。
- FINRA 的示例来自美国券商监管；具体义务取决于机构与业务。

来源：FINRA 2026 年监管报告，第 24–27 页


重复故障：改进工作流



示例

- 修复候选策略解决当前案例；改进 Harness 的目标是减少后续案例中的重复遗漏。
- 用实际记录的故障支持改进提案，不编造运行历史。

变更控制：评估、批准与监测




- 评估改动时保持验收标准不变，并保留回滚方式。
- QT 当前只支持 Generator 角色提示词的版本更新。

三个循环：分别改什么

- 工具循环决定一个角色下一步调用什么工具。
- 研究循环修订候选策略，直到案例得出通过或停止的结论。
- 演化循环用固定案例评估提示词改动，再决定采纳、否决或暂缓。
- 调策略参数和改 Harness 是两项不同的工作。

架构：把控制连接起来



- 研究运行产生案例证据；系统负责人检查对照结果后，再批准版本变更。

目录

- 设计量化系统
  - 受控研究流程
  - 恢复与治理
- 构建并改进系统
  - 运行与核验 QT
  - 系统改进

插件：文件、命令与安装

```
qt/
  kimi.plugin.json         # commands, skills, agents
  commands/{start,evo}.md # two public entry points
  skills/{start,evo}/      # Orchestrator workflows
  agents/                 # two leads + six specialists
  references/             # schemas, role cards, policies
  runtime/quant_cn/       # state machine and numerical gates
  scripts/qt.py           # internal controller actions
  tests/                  # fixtures and regression tests
```

- 用 /qt:start 运行策略研究，用 /qt:evo 发起改进。
- 用 /plugins install <qt> 安装；修改源码后重新安装并执行 /reload。
- 安装包与工作区 .qt/ 中的案例状态、提示词版本分开保存。

任务委派：负责人和专家

```
---
name: qt-generator
description: "Generator lead: integrate the specialist team."
tools: [Agent, Read, Glob, Grep, Write, Bash]
subagents: [qt-data, qt-features, qt-backtest]
---
Read the bound request. Dispatch separate specialist outputs.
Wait for all reports. Return one candidate manifest.
```

- 演示真实 Agent 运行时，检查宿主保存的任务派发与响应记录。
- 格式正确的报告文件，不能单独证明各专家在独立上下文中运行过。

Hook：注册并检查日志

```
{
  "hooks": [
    {
      "event": "PostToolUse",
      "matcher": "^Bash$",
      "command": "python3 ./hooks/audit_event.py",
      "timeout": 3
    }
  ]
}
```

- QT 可选的 Bash 日志脚本记录事件与调用 ID，重复投递只保留一条记录。
- 这份日志不核验候选策略，也不足以证明各专家实际运行过。
- Kimi 记录 Hook 错误或超时后会继续运行，因此必要检查仍由控制器执行。

来源：Kimi 官方 Hook 行为说明

运行：跟踪一个研究案例

```
/qt:start Test monthly momentum on the bundled synthetic fixture

Inspect .qt/cases/<case>/:
  idea.json -> request.json -> rounds/round-001/
  generator/*.json -> numerical/ -> critic/*.json
  state.json -> ledger and route -> final report
```

- 检查 request_id、专家报告、数值输出与控制器的下一步安排。
- 脚本排练标为 SCRIPTED_REHEARSAL；真实团队运行需要宿主调用记录佐证。

四道检查：何时可以继续

- Generator 的三份专家报告齐备，且请求 ID 与轮次匹配。
- 候选策略代码已运行，并通过确定性数值检查。
- Critic 在新的上下文中完成三份审查报告，并处理前轮遗留问题。
- 核验后的证据满足验收规则，或触发明确的停止条件。

故障修复：处理无效提交


- 缺少必选报告时，案例停留在当前角色，等待补齐。
- 请求 ID 过期或不匹配时，拒绝提交，不进入下一步。
- 报告齐备并匹配后，再检查文件哈希与其他推进条件。
- 请在临时案例中修复一次提交并核对下一步；不要改动已封存证据。

举手回答

证据重放：核对三类结果

- 查看 `state.json`、路由轨迹和保存的角色产物，还原过程。
- 固定输入与配置，重新计算并比较数值结果。
- 比较模型行为时，分别保留每次调用的运行记录。
- 新评测需要新案例；重新打开已有案例会继续或复用原状态。

中断恢复：接着未完成的步骤



- 已结束的案例直接返回保存的结论，不会重复执行。
- 代码、数据快照或角色要求变化后，需要新建案例。

目录

- 设计量化系统
  - 受控研究流程
  - 恢复与治理
- **构建并改进系统**
  - 运行与核验 QT
  - **系统改进**

记录故障：建立回归案例

- `/qt:evo` 内部调用 `evo-prepare`，关联已完成案例与故障证据。
- 保留修改前的 Generator 提示词及其版本。
- 明确要求：交易执行必须晚于信号实际可得时点。
- 请划分开发案例，并保留未参与调优的最终评测案例。

举手回答

提出修改：只改一处指令

```
  Describe the strategy and backtest results.
+ State when each signal becomes available.
+ State the earliest permitted execution time.
+ If timing evidence is missing, report the limitation.
```

示例

- 检查差异记录，确认新增指令确实针对时点遗漏。
- 策略参数、风险限额与验收规则保持不变。

评估器：先定义通过标准

- 所需输出字段能否正确解析？
- 交易是否晚于信号实际可得时点？有日期字符串还不够。
- 引用的证据 ID 是否存在，内容是否支持结论？
- 越权操作仍应被阻止；比较版本之前就固定评判标准。

promptfoo：比较新旧输出

输出字段	基准版本	候选版本
信号可得时点	9 月 29 日 15:00	9 月 29 日 15:00
交易执行时点	9 月 29 日 15:00	9 月 30 日 09:30
引用证据 ID	`PRICE_01`	`MISSING_02`


示例

- 算例规定：9 月 30 日 09:30（UTC+8）起允许执行；保留的来源只有 `PRICE_01`。
- 用配套脚本或 `promptfooconfig.json` 检查两个版本的时点与证据引用。

来源：promptfoo 配置与自定义检查规则

举手回答

DSPy/GEPA：根据反馈修改提示词



- 搜索需要可调用程序、开发案例、评价指标和预算。
- 候选提示词还要接受独立留出集评测；优化器得分不能代替采纳审批。

来源：DSPy GEPA 文档（外部扩展）

回归检查：已有控制是否仍有效

- 运行 `python3 <qt>/scripts/check.py`，检查控制器与状态规则。
- 用时点和证据引用检查，对比基准版与候选版的输出。
- 本次改进不允许修改风险限额、策略参数或控制器代码。
- 代码测试通过，不能单独证明模型行为有所改善。

对照结果：是否值得采纳

核验维度	基准版本	候选版本
交易执行时点	未通过	通过
证据来源引用	通过	未通过
采纳决策	拒绝采纳	拒绝采纳

示例

- 候选版本修复了交易时点，却引用了不存在的 MISSING_02。
- 采纳之前，还要修复什么、核验哪些证据?

举手回答

版本管理：记录测试过的配置

- QT 在 `.qt/` 下保存不可变的各版提示词文件与当前版本指针。
- MLflow 可关联提示词版本、评测记录和运行轨迹；这是外部扩展。
- 同时记录模型、工具、制度规则和数据快照版本。
- 版本别名说明当前选中哪一版，不能证明已经获得人工批准。

来源：MLflow Prompt Registry 文档


采纳：启用经过验证的版本



- QT 检查回归测试和审查字段，负责人仍需核对内容层面的对照证据。
- 请根据证据说明：应当采纳，还是拒绝这个版本?


举手回答

回滚：恢复先前版本



- 经授权后执行 `evo-rollback`，恢复先前版本指针，并保留新旧版本及评测证据。
- 已有案例保留原配置，不会在运行中途切换版本。

持续监测：记录新问题




- 模型、工具、数据源或权限变化后，需要重新评估。
- 提示词搜索提出候选方案；用持续监测和固定标准检查它在后续任务中的表现。

真实数据：替换合成算例

- 接入获授权、带时间戳的真实行情与财务数据。
- 还原历史指数成分、停复牌与退市记录，避免只保留存续股票。
- 按交易所、板块与生效日期实现整手股数、涨跌停、T+1 和税费规则。
- 设置宿主权限隔离，明确负责人，并测试每个数据与执行适配器。

流程验证：用反例检查系统



- 除了扰动未来价格，还需检验财务重述、成本压力与滚动样本外表现。
- 通过这些检查只能说明已测试的条件得到满足，不能证明策略能在实盘获得超额收益。

实盘交接：建议、授权与对账



- 检查组合总限额、实际持仓、审批有效期，并核对成交回报。
- 研究验收不等于报单授权；实际资金使用仍需明确的负责人监督。

产品验收：解释你的设计

证据
可追溯、可复算

控制
可阻断、可解释

进度保存
接续已核验进度

版本改进
可评估、可回滚

- 选一项控制，说明它回应了谁的需求、要防止什么问题。
- 区分已核验的控制器行为、已测量的模型表现，以及尚未实现的实盘功能。

举手回答