

NEM-MT-002 | MRS 跑分系统判断标准建立

建立 AI 音乐真实度量化单位，让 Moodify 从主观听感进入工程跑分时代

项目：Moodify | 节点类型：NEM | 优先级：P0 | 周期：2026.06 - 2026.07

建立 AI 音乐真实度量化单位，让 Moodify 从主观听感进入工程跑分时代。

1. 为什么需要 MT-002

MT-001 让 Moodify 可以在云端稳定自动运行，解决的是“系统能不能持续产生数据”。

MT-002 解决的是下一个关键问题：

数据产生之后，我们如何判断声音是否真的变好了？

如果没有 MRS，Moodify 的每一次处理结果都只能依靠主观听感、零散描述和人工比较。这样无法形成工程闭环，也无法知道一个版本是否真的比上一个版本更接近真实声音。

MT-002 的意义，是把 Moodify 的声音判断升级为一种可追踪、可比较、可验证、可长期增长的量化单位。

2. MRS 是什么

MRS 是 Moodify Reality Score。

它不是普通音质分数，不是用户喜好分数，也不是平台流行度分数。

它的核心定义是：

MRS 是 Moodify 用来衡量 AI 音乐真实度的开放跑分单位。

MRS 越高，代表 AI 音乐越接近真实声音。

MRS 不设满分。

MRS 可以随着 Moodify 的工程进步、声学研究、参数沉淀和处理工艺升级不断突破。

3. 为什么不能做成 100 分制

100 分制的问题是，它暗示存在一个静态终点。

但 Moodify 的方向不是“达到满分”，而是让虚拟声波不断接近真实声波。

真实声音本身没有一个简单满分。它涉及动态、空间、纹理、瞬态、情绪、介质、录音链路和播放链路。

因此，MRS 应该像硬件跑分一样：

早期基准可以是 1000
更好的系统可以到 1200
更强的版本可以到 1500
未来极限系统可以继续突破

这符合 Moodify 的核心使命：

虚拟声波 → 真实声波
从假到真
现实收敛

4. MRS 的基准锚点

初期建议使用：

基线样本集合的中位数 ≈ 1000 MRS

这不是满分，而是校准锚点。

它的作用是让不同版本之间具备比较基础。

例如：

情况	MRS 含义
低于 900	明显存在塑料感、破坏性处理或真实度不足
约 1000	接近当前基线水平
1100 以上	可能明显优于基线
1200 以上	可能进入更强真实度区间
未来更高	代表新的工程突破

这些区间不是永久标准，而是早期解释框架。随着样本增多和公式升级，区间可以重新校准。

5. MRS 主要判断什么

MRS 应尽量基于数学、物理、声学 and 信号处理，而不是依赖人工投票。

它可以包含以下维度：

维度	判断内容
频谱真实度	是否过亮、过暗、过平，频带能量是否自然
动态真实度	是否过度压缩，是否存在动态塌陷
瞬态真实度	鼓点、人声边缘、attack 是否清晰自然
空间真实度	声场是否稳定，空间感是否像贴片
质感真实度	高频是否塑料，纹理是否过度平滑
破坏性惩罚	是否通过响度、过亮、过度处理伪造提升

Moodify 的目标不是让声音“看起来更刺激”，而是让声音更真实、更有生命力、更接近真实声波结构。

6. 人类听感的位置

人类听感不是完全不要。

但它应该是 sanity check，而不是主标准。

也就是说：

人类听感用于检查 MRS 是否严重偏离常识；
但 MRS 的主要依据，应来自可重复计算的声学特征。

这是因为 Moodify 要建立的是工程单位，而不是审美投票系统。

如果完全依赖听感，MRS 会变成主观喜好；如果完全脱离听感，MRS 可能变成空转公式。

因此，正确关系是：

数学与物理为主，人类听感为辅。

7. MT-002 和 MT-001 的关系

MT-001 是 Runtime 云端运行系统。

MT-002 是 MRS 跑分系统。

它们之间的关系是：

MT-001 负责产生数据
MT-002 负责判断数据

只有 Runtime 稳定运行，MRS 才能获得持续样本。

只有 MRS 成立，Runtime 产生的数据才会变成工程反馈，而不只是文件输出。

二者合在一起，Moodify 才会进入真正的工程闭环：

运行 → 处理 → 评分 → 比较 → 优化 → 再运行

8. MT-002 的压缩包结构

本压缩包分为三层：

Human Layer

给人看的入口：

- PDF 说明书；
- Human README；
- 节点总说明。

AI Layer

给 AI 接手执行的结构：

- AI README；
- Package Manifest；
- Node Status；
- NEM 文件；
- AEP 文件；
- Gate 文件；
- Rules 文件。

Runtime Layer

给工程系统使用的结构：

- 配置模板；
- 评分记录模板；
- Schema；
- 命令手册；
- 报告模板；
- 日志目录；
- 决策日志。

9. Evolution Gate

MT-002 不是一次写完，而是逐步通过 Gate。

Gate	目标
Gate 0	节点建档完成
Gate 1	MRS 单位定义完成
Gate 2	验证矩阵建立完成
Gate 3	Runtime 可选评分接入
Gate 4	真实 AI 音乐样本基准运行
Gate 5	MRS 进入 ADOPT 状态

这可以避免项目变成“今天改公式，明天改权重”的混乱状态。

10. 第一阶段执行路线

MT-002 的第一阶段不追求完美公式，而是建立标准。

建议路线：

1. 固化 MRS 的单位定义；
2. 明确开放跑分尺度；
3. 确认无满分原则；
4. 建立验证矩阵；
5. 让 MRS 成为 Runtime 可选列；
6. 用 10-30 首真实 AI 音乐跑第一批基准；
7. 输出第一份 MRS 分布报告；
8. 根据失败项决定 v0.4 的升级方向。

11. 本节点的完成标准

MT-002 完成，不是因为写出一个公式。

它完成的标准是：

Moodify 拥有一个可以稳定运行、可复查、可比较、可升级的 AI 音乐真实度跑分系统。

更具体地说：

- MRS 可以在 Runtime 中作为可选评分列；
- 每个样本都有可追踪评分记录；
- 每次评分有版本号；
- 每次升级有验证矩阵；
- 破坏性处理不会获得虚假高分；
- 高质量样本被破坏后会明显降分；
- 真实样本可以形成长期分布曲线。

12. 结论

MT-002 是 Moodify 从“能运行”进入“能判断”的关键节点。

MT-001 让 Moodify 活起来。

MT-002 让 Moodify 开始拥有自己的判断力。

当 MRS 成为稳定跑分单位之后，Moodify 的每一次处理、每一次实验、每一次参数调整，都可以被记录、比较和复盘。

这就是 Moodify 从工具软件走向工程生命体的重要一步。