E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Humaira Zahratul 'Aini	NIM: 2611531010	Kelas:B	Tanggal:5 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True (7 >= 2)	5	2
2	5	True (5 >= 2)	3	4
3	3	True (3 >= 2)	1	6
4	1	False (1 >= 2) Loop Berhenti	1 (Body tidak dijalankan)	6 (Tidak berubah)

Output program: Sold: 6 left: 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Ouput menampilkan 5	Count > 1 menyebabkan keadaan selalu true	Tambahkan count -=1	Pastikan baris per baris yg mengubah variable control
2	Angka 1 tidak tampil pada output, yang ada hanya 2, 3, 4, 5	Kondisi count >1 salah batas: saat count =ondisi false sehingga loop berhenti sebelum mencetak 1.	Ubah menjadi count >= 1	

1.4 Urutan potongan kode

H. MAX_ATTEMPTS = 3

K. correct_pin = "1234"

B. attempt = 1

E. pin = input("Enter PIN: ")

C. while pin != correct_pin and attempt < MAX_ATTEMPTS:

I. print("Incorrect PIN.")

E. pin = input("Enter PIN: ")

G. attempt += 1

J. if pin == correct_pin:

D. print("Access granted")

F. else:

A. print("Account locked")

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Humaira Zahratul Aini	NIM: 2611531010	Kelas:B	Tanggal:5 November 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	-	0
`range(5, 1)`	-	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For	Menampilkan nomor 1 sampai 100 (urutan nilai sudah diketahui)
2	While	Meminta input sampai pengguna mengggunakan exit (jumlah pengulangan tidak diketahui)
3	For	Menjumlahkan n bilangan yang dimasukkan pengguna (karna n bilangannya sudah diketahui)
4	While	Menggandakan saldo sampai melebihi target (

LK-3. Blok Nested Loop

Nama:Humaira Zahratul Aini	NIM:2611531010	Kelas:B	Tanggal:5 November 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15 bintang	Loop luar 3 kali (row 1–3) × loop dalam 5 kali (column 1–5) = 3 × 5 = 15.
B	10 bintang	Loop dalam berjalan sebanyak row: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
C	26	Setiap iterasi luar: count += 1 sebanyak 3 kali (+3), lalu count += 10. Jadi 13 per iterasi; 2 iterasi × 13 = 26. Nilai yang ditampilkan: 1 kali (26).

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Output bintangnya kesamping	Perintah print() berada diluar perulangan row	Perintah print() harus berada didalam perulangan row tetapi diluar column	Memperhatikan identasi pada setiap baris kode. Memastikan posisi print() ada diluar perulangan kolom tetapi didalam perulangan baris

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
BACA height

UNTUK row DARI height SAMPAI 1 (mundur)

    UNTUK column DARI 1 SAMPAI row

        TAMPILKAN "*" DAN satu spasi, TANPA pindah baris

    PINDAH BARIS
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama:	NIM:	Kelas:	Tanggal:

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	Sama dengan prediksi. Saat number = 4, break menghentikan loop sehingga 4 dan seterusnya tidak ditampilkan.
B	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	Sama dengan prediksi. Saat number = 4, continue hanya melewati print; loop lanjut ke 5, 6, 7.
C	1 1 2 1 3 1	1 1 2 1 3 1	Sama dengan prediksi. break hanya keluar dari loop dalam (saat column = 2); loop luar tetap lanjut ke row berikutnya.

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program menampilkan 1 lalu tidak menampilkan apa-apa lagi dan tidak selesai (infinite loop).	Saat number = 2 (genap), continue dijalankan sebelum number += 1, sehingga number tetap 2 dan kondisi genap terus terulang.	Perbarui counter sebelum continue: number += 1 di dalam if, lalu continue. Hasilnya 1, 3, 5	Pada while, selalu update counter sebelum continue (atau letakkan update di awal body); uji dengan trace dan Ctrl+C bila tidak berhenti.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

break menghentikan loop terdekat secara total: sisa iterasi tidak dijalankan lagi dan program lanjut ke instruksi setelah loop. continue hanya melewati sisa instruksi pada iterasi saat ini, lalu loop lanjut ke iterasi berikutnya. Contoh pada range(1, 8) dengan syarat number % 4 == 0: break menampilkan 1 2 3 lalu berhenti, sedangkan continue menampilkan 1 2 3 5 6 7 (hanya angka 4 yang dilewati). Pada while, continue harus ditempatkan setelah update counter agar tidak terjadi infinite loop.