

# Entwicklungsumgebung für Databricks

## Apps einrichten

---

Voraussetzungen im Workspace und auf dem lokalen Rechner, um Apps entwickeln und bereitstellen zu können.

Bevor man mit der App-Entwicklung beginnt, müssen sowohl der Databricks-Workspace als auch der lokale Rechner bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Diese Seite listet alle nötigen Schritte auf.

### Anforderungen an den Databricks-Workspace

Damit Apps überhaupt bereitgestellt werden können, muss der Workspace zwei Bedingungen erfüllen:

#### Regionale Verfügbarkeit

Der Workspace muss in einer Region liegen, die serverloses Computing unterstützt, da Databricks Apps auf dieser Infrastruktur aufbaut. Details zu unterstützten AWS-Regionen finden sich in der Dokumentation zur Verfügbarkeit von serverlosem Computing.

#### Netzwerkconfiguration

Das Netzwerk muss ausgehende Verbindungen (Outbound-Traffic) zur Domain `*.databricksapps.com` erlauben. Falls nötig, müssen VPC-Firewall-Regeln oder Egress-Kontrollen entsprechend angepasst werden.

### Einrichtung der lokalen Entwicklungsumgebung

#### Allgemeine Voraussetzung: Databricks CLI

Für alle Databricks Apps wird die **Databricks CLI** (Kommandozeilenwerkzeug) ab Version 0.229.0 benötigt. Databricks empfiehlt die Verwendung von OAuth User-to-Machine (U2M) Authentifizierung zur Konfiguration der CLI. Installationsanleitungen finden sich in der CLI-Dokumentation.

## Entwicklung mit Python

Für Python-basierte Apps müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- **Python-Version:** 3.11 oder höher
- **Erforderliches Paket – Databricks SDK für Python:**

```
pip3 install databricks-sdk
```

- **Optionales Paket – Databricks SQL Connector für Python:**

```
pip3 install databricks-sql-connector
```

Dieser Connector wird nur benötigt, wenn die App auf Databricks-SQL-Datenbanken zugreifen soll.

## Entwicklung mit Node.js

Für Node.js-basierte Apps gelten folgende Anforderungen:

- **Node.js-Version:** 22.16 oder höher
- **Optionales Paket – Databricks SQL Driver für Node.js:**

```
npm i @databricks/sql
```

Dieser Treiber wird nur benötigt, wenn die App auf Databricks SQL zugreift.

## Wichtige Punkte zusammengefasst

- Apps können entweder in einer einzigen Sprache (Python oder Node.js) oder als Hybrid-Architektur mit beiden Sprachen entwickelt werden.
- Das Databricks SDK für Python ist für alle Python-Apps zwingend erforderlich.
- Alle optionalen SQL-Connectoren werden nur benötigt, wenn die App tatsächlich auf Databricks SQL zugreift.

**Hinweis:** Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2026 aktualisiert.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/configure-env>

Stand: 2026-08-06