

Databricks Apps konfigurieren

Überblick über alle Konfigurationsthemen, die beim Aufsetzen einer App relevant sind – von der Vorlage bis zu HTTP-Headern.

Diese Seite ist ein Einstiegspunkt zu acht zentralen Konfigurationsthemen einer Databricks App. Die Einrichtung einer App beginnt meist mit der Workspace-Konfiguration, bevor man das Laufzeitverhalten oder Abhängigkeiten festlegt. Wichtig ist dabei vor allem, die Identität der App und ihr Zugriffsmodell von Anfang an sauber zu definieren.

Die acht Konfigurationsthemen im Überblick

1. App aus einer Vorlage erstellen

Ermöglicht es, neue Apps auf Basis vorgefertigter Vorlagen (Templates) zu starten, die bereits Beispieldateien enthalten. Das verkürzt die Einrichtungszeit erheblich, da man nicht bei null anfangen muss.

2. Individuelle App erstellen

Erlaubt den Aufbau einer App von Grund auf, mit vollständiger Kontrolle über Dateistruktur und Implementierungslogik – sinnvoll, wenn keine passende Vorlage existiert oder besondere Anforderungen bestehen.

3. Autorisierung konfigurieren

Legt fest, wie die App eingehende Anfragen autorisiert und die Identität der Nutzer verwaltet. Hier entscheidet man sich z. B. zwischen App-Autorisierung (über das Service Principal) und Nutzer-Autorisierung.

4. Berechtigungen konfigurieren

Steuert den Zugriff auf Nutzerebene: Wer im Workspace darf die App installieren oder mit ihr interagieren.

5. Tags vergeben

Bietet Möglichkeiten zur Organisation über ein Tagging-System, das die Verwaltung und das Wiederauffinden von Apps erleichtert – besonders nützlich bei vielen Apps in einem Unternehmen.

6. Netzwerk konfigurieren

Behandelt die Einrichtung von Ein- und Ausgangskontrollen (Ingress/Egress), also wie die App mit dem Internet und internen Systemen verbunden ist bzw. wie sie davon abgeschottet wird.

7. App-Ausführung konfigurieren

Erfordert die Konfiguration einer `app.yaml`-Datei, welche das Laufzeitverhalten und die Betriebsparameter der App definiert – etwa den Startbefehl oder Umgebungsvariablen.

8. Zugriff auf HTTP-Header

Ermöglicht es der App, eingehende HTTP-Header (technische Zusatzinformationen einer Anfrage) in der Anwendungslogik zu lesen und zu verarbeiten.

Warum diese Themen wichtig sind

Diese acht Bereiche decken zusammen praktisch alle Aspekte ab, die eine App von einer reinen Idee zu einer produktionsreifen, sicheren Anwendung machen: Herkunft des Codes (Vorlage vs. individuell), Identität und Zugriffskontrolle (Autorisierung, Berechtigungen), Organisation (Tags), Sicherheit nach außen (Netzwerk), Verhalten zur Laufzeit (`app.yaml`) sowie technische Detailsteuerung (HTTP-Header).

Hinweis: Diese Übersichtsseite verlinkt auf detaillierte Einzelseiten zu jedem der acht Themen. Für tiefere technische Details (z. B. exakte Syntax der `app.yaml`) lohnt sich ein Blick in die jeweilige Detail-Dokumentation.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/configuration>

Stand: 2026-08-06