

Die Databricks-Apps-Umgebung

Welche Programme, Umgebungsvariablen und Standard-Ressourcen in der Laufzeitumgebung einer App zur Verfügung stehen.

Jede Databricks App läuft in einer verwalteten, vordefinierten Umgebung. Diese Seite beschreibt, welche Software vorinstalliert ist, wie viel Rechenleistung standardmäßig zur Verfügung steht und welche Umgebungsvariablen automatisch gesetzt werden. Dieses Wissen ist wichtig, um Apps richtig zu konfigurieren und Fehler bei Portzuweisung oder fehlenden Paketen zu vermeiden.

Betriebssystem und Laufzeiten

Die Umgebung basiert auf **Ubuntu 22.04 LTS** mit dedizierten Laufzeiten für Python und Node.js:

- **Python:** Version 3.11 in einer isolierten virtuellen Umgebung – alle Abhängigkeiten sind dort getrennt vom restlichen System gespeichert. Wer `uv` (einen modernen Python-Paketmanager) verwendet, kann auch eine andere Python-Version angeben. Die verwendete `uv`-Version ist 0.10.2.
- **Node.js:** Version 22.16, mit Paketverwaltung über `npm` oder `pnpm` anhand einer `package.json`-Datei.

Rechenressourcen (Compute)

Standardmäßig erhält jede App **2 virtuelle CPUs und 6 GB Arbeitsspeicher**. Diese Werte lassen sich über die Compute-Größen-Konfiguration an den tatsächlichen Bedarf anpassen.

Standard-Umgebungsvariablen

Sechs zentrale Umgebungsvariablen stehen jeder App automatisch zur Verfügung:

Variable	Zweck
<code>DATABRICKS_APP_NAME</code>	Identifiziert die laufende App

<code>DATABRICKS_WORKSPACE_ID</code>	Enthält die eindeutige Workspace-ID
<code>DATABRICKS_HOST</code>	Enthält die Workspace-URL
<code>DATABRICKS_APP_PORT</code>	Gibt den Port an, auf dem die App lauschen soll
<code>DATABRICKS_CLIENT_ID</code>	Liefert die Zugangsdaten (Client-ID) des Service Principals
<code>DATABRICKS_CLIENT_SECRET</code>	Liefert die OAuth-Authentifizierungsdetails

Umgebungsvariablen für Telemetrie

Wenn Telemetrie (siehe Seite "App-Telemetrie") aktiviert ist, werden zusätzlich OpenTelemetry-(OTEL)-Variablen gesetzt:

- `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT` – zeigt auf `localhost:4314`
- `OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL` – verwendet das gRPC-Protokoll
- `OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES` – enthält Workspace-ID und App-Name
- `OTEL_SERVICE_NAME` – entspricht dem App-Namen
- Maximale Warteschlangengröße: 10.000 Spans/Logs
- Batch-Exportgrößen: 512 für Spans und Logs
- Export-Intervalle: jeweils 1000 Millisekunden

Automatische Framework-Konfiguration

Für gängige Frameworks setzt die Laufzeitumgebung automatisch die passenden Port- und Host-Variablen, ohne dass man das manuell konfigurieren muss:

Framework	Automatisch gesetzte Variablen
Gradio	<code>GRADIO_SERVER_PORT</code> , <code>GRADIO_SERVER_NAME=0.0.0.0</code>
Streamlit	<code>STREAMLIT_SERVER_PORT</code> , <code>STREAMLIT_SERVER_ADDRESS=0.0.0.0</code>
FastAPI	<code>UVICORN_PORT</code> , <code>UVICORN_HOST=0.0.0.0</code>
Uvicorn	<code>UVICORN_PORT</code> , <code>UVICORN_HOST=0.0.0.0</code>
Flask	<code>FLASK_RUN_PORT</code> , <code>FLASK_RUN_HOST=0.0.0.0</code>
Dash	<code>PORT</code>

Express	PORT
---------	------

Zusätzliche Streamlit-Variablen

Für Streamlit werden zwei weitere Variablen gesetzt: `STREAMLIT_SERVER_HEADLESS=true` (verhindert, dass sich ein Browserfenster öffnet) und `STREAMLIT_BROWSER_GATHER_USAGE_STATS=false` (deaktiviert die Nutzungsstatistik-Übermittlung).

Umgebungsinformationen einsehen

Im Reiter "Environment" auf der App-Detailseite lassen sich Laufzeitdetails, Umgebungsvariablen und installierte Pakete der jeweiligen Bereitstellung einsehen.

Wichtige Einschränkung

Es sind **keine Node.js-Bibliotheken vorinstalliert**. Alle JavaScript-Abhängigkeiten müssen explizit in der `package.json` aufgeführt werden.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/system-env>
Stand: 2026-08-06