

Databricks Apps in andere Webseiten einbetten

Wie man eine Databricks App per iframe in eine externe Webseite oder Anwendung integriert.

Diese Seite erklärt, wie sich eine Databricks App in eine externe Webseite oder Anwendung einbetten lässt – etwa in ein internes Firmenportal oder ein Kundenportal. Das ist nützlich, wenn man Nutzern die App nicht direkt über Databricks, sondern eingebettet in eine bestehende Oberfläche zugänglich machen möchte.

Grundlegende Einbettungsmethode

Databricks Apps werden über ein Standard-HTML- `<iframe>` -Element eingebettet, wobei die App-URL als Quelle (`src`) dient. Das Grundmuster sieht so aus:

```
<iframe src="https://your-workspace.databricks.com/apps/your-app-name">
```

Workspace-Kennung und App-Name müssen dabei durch die eigenen, tatsächlichen Werte ersetzt werden.

Voraussetzungen

Damit das Einbetten funktioniert, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

1. **Nutzer-Authentifizierung:** Jede Person, die auf die eingebettete App zugreift, benötigt gültige Databricks-Nutzeranmeldedaten.
2. **Zugriffsberechtigungen:** Betrachter benötigen die passenden Berechtigungen für die Ziel-App (siehe Seite zur Konfiguration von Berechtigungen).
3. **Verfügbarkeit der App:** Die App muss zum Zeitpunkt des Zugriffs im Workspace aktiv laufen.

Beispiel-Konfiguration

Ein praktisches Beispiel zeigt gängige iframe-Attribute für Breite, Höhe und Rahmen:

```
<iframe
  src="https://your-workspace.databricks.com/apps/your-app-name"
  width="100%"
  height="600px"
  frameborder="0">
</iframe>
```

Dieses Beispiel zeigt eine responsive Breite (`100%` , passt sich also an den verfügbaren Platz an) und eine feste Höhe von 600 Pixeln, außerdem wird der Standard-Rahmen durch `frameborder="0"` entfernt.

Bekannte Einschränkungen

Die offizielle Dokumentation geht an dieser Stelle nicht auf folgende Themen ein: Cross-Origin-Sicherheitsaspekte, CORS-Richtlinien (Cross-Origin Resource Sharing), Sitzungsverwaltung (Session-Management) sowie das Verhalten, wenn die Authentifizierungsanforderungen nicht erfüllt sind. Auch app-spezifische Konfigurationsmöglichkeiten oder Fehlerbehebungsszenarien werden nicht behandelt.

Wer eine App produktiv einbetten möchte, sollte diese Punkte selbst testen und ggf. zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Content-Security-Policy-Einstellungen) im umgebenden Portal berücksichtigen.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/embed>
Stand: 2026-08-06