

Classic Compute – Übersicht

Diese Seite erklärt, was Classic Compute ist, welche Typen es gibt und wie Berechtigungen dafür funktionieren. Im Gegensatz zu Serverless Compute erstellt und verwaltet man bei Classic Compute die Cluster selbst – man hat also mehr Kontrolle, aber auch mehr Verantwortung.

Was ist Classic Compute?

Classic Compute umfasst All-Purpose-, Jobs- und Lakeflow-Pipelines-Rechenressourcen, die man selbst erstellt, konfiguriert und verwaltet. Diese Ressourcen laufen im eigenen Cloud-Konto (z. B. AWS-Konto) und nicht in einer von Databricks vollständig verwalteten Umgebung – das ist der zentrale Unterschied zu Serverless Compute.

Die drei Classic-Compute-Typen

- **All-Purpose Compute:** Für interaktive Arbeit, z. B. in Notebooks.
- **Jobs Compute:** Wird speziell für automatisierte Job-Läufe erstellt.
- **Lakeflow-Pipelines-Compute:** Für Datenpipelines.

Zugriffsmodi (Access Modes)

All-Purpose- und Jobs-Compute bieten zwei Zugriffsmodi:

Modus	Beschreibung
Standard	Mehrere berechtigte Nutzer können dieselbe Compute-Ressource gleichzeitig verwenden. Die Isolation der einzelnen Nutzer-Workloads erfolgt über die Sicherheitstechnologie Lakeguard, sodass niemand direkten Zugriff auf die zugrundeliegenden Ressourcen anderer Nutzer erhält.
Dedicated	Die Compute-Ressource ist einem einzelnen Nutzer oder einer einzelnen Gruppe exklusiv zugewiesen.

Berechtigungsstruktur

Für Compute-Ressourcen gibt es vier abgestufte Berechtigungsstufen:

Berechtigung	Was ist erlaubt?
CAN ATTACH TO	Notebooks anhängen, Metriken ansehen, Zugriff auf die Spark-UI
CAN RESTART	Starten, Neustarten und Beenden der Ressource; inklusive aller ATTACH-TO-Rechte
CAN MANAGE	Bearbeiten von Details, Berechtigungen und Größe der Compute-Ressource; inklusive aller vorherigen Rechte
NO PERMISSIONS	Kein Zugriff

Erstellung und Zugriffsrechte

Workspace-Administratoren können jeden Compute-Typ erstellen und erhalten dabei automatisch die Berechtigung "CAN MANAGE". Nicht-administrative Nutzer benötigen entweder die Berechtigung "Unrestricted cluster creation" oder eine spezifische Compute-Policy-Berechtigung, um selbst Ressourcen zu erstellen. Nutzer ohne diese uneingeschränkten Rechte können nur auf explizit freigegebene Compute-Ressourcen oder solche über eine Policy zugreifen.

Compute über eine Policy erstellen

Nutzer mit entsprechender Policy-Berechtigung können Compute erstellen, indem sie beim Erstellungsdialog eine Policy auswählen, optional Namen und verfügbare Einstellungen anpassen und die Erstellung bestätigen.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/compute/use-compute> · Stand: 2026-08-06