

Standard Compute

Standard Compute ist der von Databricks empfohlene Zugriffsmodus für die meisten Workloads. Diese Seite erklärt, was ihn ausmacht, wofür er sich eignet und wo seine Grenzen liegen – wichtig, um die richtige Wahl zwischen Standard und Dedicated Compute treffen zu können.

Definition und Zweck

Standard Compute ist eine Databricks-Ressource, die mit dem Zugriffsmodus "Standard" konfiguriert ist und es mehreren Nutzern erlaubt, sich denselben Cluster zu teilen. Laut Dokumentation können "Standard-Compute-Ressourcen von jedem Nutzer verwendet werden, dem die entsprechende Berechtigung erteilt wurde". Aufgrund der Kosteneffizienz und der einfacheren Verwaltung ist Standard Compute die empfohlene Option für die meisten Anwendungsfälle.

Wichtige Eigenschaften

Mehrbenutzerfähigkeit: Mehrere Nutzer können gleichzeitig auf derselben Ressource arbeiten, was Infrastrukturkosten und Verwaltungsaufwand reduziert.

Isolationsmodell: Die Plattform nutzt die Databricks-Technologie Lakeguard, um die Nutzer sicher voneinander zu trennen. Dabei kommen fortgeschrittene Code-Isolationstechniken zum Einsatz, die den Code der Nutzer von der zugrunde liegenden Spark-Infrastruktur trennen und privilegierten Zugriff auf tiefere Systemebenen verhindern.

Empfohlene Anwendungsfälle

- Allgemeines Data Engineering und ETL-Pipelines (Extract, Transform, Load)
- Gemeinsame Data-Science-Projekte mit team-basierter Analyse und Modellentwicklung
- Interaktive Datenexploration und Ad-hoc-Analysen in Notebooks
- Szenarien, bei denen Kosteneinsparung durch gemeinsam genutzte Ressourcen im Vordergrund steht

Unterstützte Sprachen

Sprache	Unterstützung auf Standard Compute
Python	Vollständig unterstützt, in allen Databricks-Runtime-Versionen
SQL	Vollständig unterstützt, in allen Databricks-Runtime-Versionen
Scala	Unterstützt ab Runtime 13.3 LTS, in Kombination mit Unity Catalog
R	Nicht unterstützt

Vergleich zu Dedicated Compute

Die Dokumentation empfiehlt, Dedicated Compute nur für spezialisierte Workloads zu wählen, die privilegierten Maschinenzugriff, RDD-APIs, verteiltes Machine Learning, GPUs oder die Programmiersprache R benötigen. Für alle anderen Fälle ist Standard Compute die bessere Wahl.

Konfiguration

Der Zugriffsmodus lässt sich beim Erstellen einer Compute-Ressource auf "Auto" stellen. In diesem Fall wählt Databricks automatisch "Standard" aus – außer es wird eine Machine-Learning-Runtime, eine GPU-Instanz oder eine ältere Databricks-Runtime (vor Version 14.3) verwendet; dann wird automatisch "Dedicated" gewählt.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/compute/standard-overview> · Stand: 2026-08-06