

Grundlagen der Notebook-Bearbeitung

Diese Seite beschreibt die grundlegende Bedienung von Databricks-Notebooks: wie man sie erstellt, Zellen verwaltet, Code ausführt und die Oberfläche nutzt. Sie ist die Basis für alle weiteren, spezialisierteren Themen.

Notebooks erstellen und öffnen

Ein neues Notebook entsteht über den **Neu**-Button im Seitenmenü, innerhalb eines beliebigen Ordners, oder in einem neuen Browser-Tab. Neu erstellte Notebooks landen zunächst in einem **Drafts**-Ordner (Entwürfe) im persönlichen Arbeitsbereich und werden erst nach dem Benennen in das Home-Verzeichnis verschoben. Bestehende Notebooks findet man über die Workspace-Suche oder durch Navigation im Ordnerbrowser.

Geteilte Ansicht (Side-by-Side)

Zwei Notebooks lassen sich nebeneinander anzeigen: entweder über das Symbol zum Teilen der Spalten oder indem man einen Notebook-Tab an den rechten Rand zieht. Das ist praktisch, um Code zu vergleichen oder zwischen zwei Notebooks nachzuschlagen.

Zelltypen

Ein Notebook besteht aus einzelnen Zellen. Es gibt zwei Grundtypen:

- **Code-Zellen:** enthalten ausführbaren Programmcode.
- **Markdown-Zellen (Text):** enthalten Markdown-Text, der als formatierter Text und mit Grafiken dargestellt wird – nützlich für Erklärungen und Dokumentation direkt im Notebook.

Technische Grenzen: bis zu **10.000 Zellen** pro Notebook, maximal **6 MB** pro Zelle und maximal **20 MB** Ausgabe pro Zelle.

Die Werkzeugleiste (Toolbar)

Oben im Notebook befinden sich unter anderem: Sprachauswahl, Zugriff auf den Git-Dialog (Versionskontrolle), die Anzeige "Zuletzt bearbeitet ..." mit Zugriff auf frühere Versionen, sowie rechts Schaltflächen für Compute-Auswahl, Job-Planung, Lakeflow-Pipeline-Zugriff und Berechtigungsverwaltung.

Die rechte Seitenleiste

- **Kommentare:** für Diskussionen im Team direkt am Code.
- **MLflow-Integration:** Anzeige und Verfolgung von Experimenten.
- **Versionsverlauf:** frühere Stände des Notebooks einsehen.
- **Variablen-Explorer** (Python, ab Databricks Runtime 12.2): zeigt aktuelle Variablenwerte an.
- **Python-Umgebung:** Liste aller verfügbaren Bibliotheken.

Neue Zellen hinzufügen

Wenn man mit der Maus zwischen zwei Zellen fährt, erscheinen die Schaltflächen + **Code** und + **Text**. Zusätzlich gibt es + **Genie Code**, um per Beschreibung in natürlicher Sprache Code automatisch generieren zu lassen.

Zellen ausführen

Über das Ausführungsmenü einer Zelle lassen sich wählen: nur diese Zelle, alle Zellen oberhalb, oder alle Zellen unterhalb ausführen. Mit **Ctrl+Shift+Enter** (bzw. Cmd auf dem Mac) kann sogar nur eine markierte Codezeile ausgeführt werden.

Zellen verwalten

Aktion	So geht's
Löschen	Papierkorb-Symbol, erscheint beim Überfahren mit der Maus
Verschieben	Ziehen am Sechs-Punkte-Symbol, oder "Nach oben/unten" im Aktionsmenü
Ausschneiden/Kopieren/Einfügen	Strg-X / Strg-C / Strg-V, auch zwischen Notebooks
Mehrere Zellen auswählen	Umschalt+Pfeil hoch/runter; Strg-A wählt alle Zellen

Symbole in der Zellenecke

Oben rechts an jeder Zelle: Sprachauswahl, Genie-Code-Umschalter, Fokusmodus (vergrößerte Ansicht), Aktionsmenü und Löschen-Button. Im Aktionsmenü finden sich weitere Optionen wie Ausschneiden, Kopieren, Verschieben, Code ausblenden und Ergebnis-Darstellung anpassen.

Zusammenarbeit direkt in der Zelle

Code markieren und einen Kommentar hinzufügen, um Teamkollegen im Kommentar zu erwähnen ("@Name"). Über den Berechtigungsdialog lässt sich festlegen, wer Zugriff auf das Notebook hat.

Dashboards und Verlinkung

Markdown-Zellen und Zellen mit Tabellenergebnissen lassen sich über das Aktionsmenü zu Dashboards hinzufügen. Jede Zelle erhält im Fokusmodus eine eigene, direkt verlinkbare URL – praktisch, um auf einen bestimmten Abschnitt zu verweisen.

Anzeige von Ausführungszeit

Neben dem Ausführungsmenü einer Zelle wird die Ausführungsdauer und der Status angezeigt. Beim Überfahren mit der Maus erscheinen genauere Zeitangaben; Ergebnistabellen zeigen zusätzlich unten rechts an, wann sie zuletzt aktualisiert wurden.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/notebooks/basic-editing>
Stand: 2026-08-06