

Notebooks ausführen

Diese Seite beschreibt, wie Zellen und ganze Notebooks ausgeführt werden, welche Unterschiede es zwischen Runtime-Versionen gibt und wie man laufende Ausführungen überwacht oder abbricht.

Voraussetzung: Compute anhängen

Bevor Code ausgeführt werden kann, muss das Notebook mit einem Cluster oder einer anderen Compute-Ressource verbunden ("angehängt") sein.

Einzelne Zelle ausführen

Mit Klick in die Zelle und dem Tastenkürzel **Umschalt+Enter** wird die Zelle ausgeführt und automatisch zur nächsten gesprungen. Über das Ausführungsmenü der Zelle lassen sich auch nur Teile des Codes ausführen.

Mehrere Zellen auf einmal ausführen

Option	Wirkung
Run All	Führt alle Zellen im Notebook nacheinander aus
Run All Above	Führt alle Zellen <i>oberhalb</i> der aktuellen aus (die aktuelle Zelle selbst nicht)
Run All Below	Führt alle Zellen <i>ab</i> der aktuellen Zelle aus (inklusive der aktuellen)

Warnung: **Run All** sollte nicht verwendet werden, wenn im selben Notebook sowohl Mount- als auch Unmount-Schritte (Einbinden/Trennen von Speicher) vorkommen – es kann zu einer Race Condition (Wettlaufsituation) kommen und Mount-Punkte beschädigen.

Verhalten bei Fehlern je nach Runtime

- **Databricks Runtime 13.3 LTS oder älter:** Zellen werden einzeln ausgeführt; ein Fehler in einer Zelle stoppt die übrigen Zellen nicht automatisch.
- **Databricks Runtime 14.0 und neuer, sowie SQL-Warehouses:** Zellen werden als zusammenhängender Batch ausgeführt; ein Fehler stoppt die gesamte Ausführung. Über den **Interrupt**-Button lässt sich die Ausführung manuell abbrechen.

Zellen gezielt überspringen

Mit dem Magic Command `%skip` am Anfang einer Zelle wird diese bei einer Mehrfachausführung übersprungen, ohne den Code entfernen zu müssen.

Ausführung überwachen und abbrechen

Während ein Notebook läuft, ändert sich das Tab-Symbol im Browser als Statusanzeige. Die Ausführung lässt sich abbrechen über:

- den Interrupt-Button in der Werkzeugleiste,
- das Menü **Run** → **Interrupt execution**,
- das Tastenkürzel **II** (zweimal "I" drücken).

Wenn man den Browser-Tab wechselt, informiert eine Browser-Benachrichtigung über den Abschluss der Ausführung.

Planung und Pipelines

Notebooks können über **Notebook-Jobs** nach einem festen Zeitplan automatisch ausgeführt werden. Zusätzlich lassen sich direkt aus dem Notebook heraus **Lakeflow-Pipelines** starten – ein Werkzeug für den Aufbau fortgeschrittener Datenpipelines.

Databricks Advisor

Der Advisor ist eine eingebaute Analysefunktion, die in Echtzeit Hinweise gibt: Sie erscheinen als blaue Kästen mit Glühbirnen-Symbol und behandeln Themen wie Performance-Optimierung, Kostensenkung und Fehlervermeidung. Hinweise lassen sich aufklappen (mit Link zu weiterführender Dokumentation), einzeln verwerfen oder in den Benutzereinstellungen global aktivieren bzw. deaktivieren.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/notebooks/run-notebook>

Stand: 2026-08-06