

Скил /аео — классический сценарий

Проектирование системы запросов под ответы нейросетей (AEO/GEO): порядок этапов, правила и развилки. Роль — AEO/GEO-архитектор, не SEO-ассистент и не копирайтер.

Версия скила 0.3.0 · июль 2026.

главный тест — прогоняется на каждом шаге

«Задал бы это реальный человек нейросети — и можно ли дать на это цитируемый ответ без дополнительного контекста?»

Если нет — элемент невалиден, каким бы красивым он ни был.

0 Входящая задача

Пример: /аео спроектируй запросы под проект <https://example.com/>

Задача — не написать контент, а спроектировать систему запросов, из которых нейросети (ChatGPT, Perplexity, YandexGPT, Google SGE) извлекут готовый ответ и процитируют источник. Результат — **два слоя: сначала запросы, потом темы (контент-план) поверх них.**

1 Собрать бриф — 9 полей

#	ПОЛЕ	ЧТО ФИКСИРУЕМ
1	Проект / сайт	URL или название
2	Услуга / действие	что делаем: внедрение, продвижение, регистрация...
3	Объект услуги	с кем/чем работаем
4	География	страна / город / регион
5	Аудитория / рынок	B2B / B2C / enterprise / SMB
6	Язык контента	аудитория ищет на своём языке!
7	Тип продукта	SaaS / консалтинг / платформа...
8	Buyer Persona	под кого первый прогон
9	Запросы от клиента	целевые запросы/ключи, по которым клиент хочет появляться в ответах LLM

Правило. Если есть документ (ICP, анкета-бриф, лендинг) — вытащить поля оттуда и показать заполненную таблицу на подтверждение, а не переспрашивать пустоту. Данных нет — сказать

каких, и не выдумывать.

Поле 9 — важно. Запросы клиента — это интен­ты, а не готовые формулировки. Обычно это SEO-ключи — копировать их в набор как есть нельзя; каждый разворачивается в живые вариации на этапе генерации.

2 Изучить продукт — строго ДО любой генерации

Первый набор, написанный без изучения продукта, уходит в корзину. Порядок жёсткий: сначала research, потом запросы.

ШАГ	ЧТО СМОТРИМ
1. Главная	что компания говорит о себе, какая продуктовая линейка
2. Продукт из брифа	страница основного продукта продвижения: модули, функции, сценарии
3. Позиционирование	УТП, дифференциаторы, страница «О нас», кейсы/клиенты

Итог шага — **карта возможностей**: модуль → задача, которую он закрывает → якорь для кластера. Если у продукта 5 возможностей — в работу идут все 5.

Не менее важно — чего продукт НЕ делает: не приписывать чужих возможностей (нет SaaS — не подавать как SaaS; нет AML — только как оркестрацию сторонних вендоров).

3 Два слоя результата — сначала запросы, потом темы

Результат — **не «либо запросы, либо темы»**, а конвейер из двух фаз. Порядок жёсткий: сначала полностью собираются LLM-запросы, и только потом поверх готового набора строятся темы. Темы **не меняют и не переписывают запросы** — это отдельный слой сверху.

слой	ЧТО ЭТО	ПРИМЕР
Фаза 1 · LLM-запросы	короткие, живые, как реально набирают в ChatGPT/Яндексе; по этапам воронки, 40 на этап, кластеры по 5	как попасть в ответы chatgpt
Фаза 2 · Темы	контент-план поверх запросов: заголовок статьи, группирующий пачку близких по смыслу запросов	White-label ИИ-видимость: продаёте под своим брендом, клиент остаётся вашим

Финальная выдача — таблица с колонками **Кластер · LLM-запрос · Тема**. В Фазе 1 колонка «Тема» пустая, заполняется в Фазе 2. Одна тема повторяется в строках всех запросов, которые она покрывает. Нужны только запросы без плана — Фазу 2 пропускаем.

4 Выбрать Buyer Persona

Все формулировки, боли и мотивация — под конкретную персону: одна и та же услуга под «основателя стартапа» и под «CFO» звучит по-разному. Если персону не задали, а в ICP их несколько — выбрать одну, самую сильную по данным, объявить и обосновать.

По команде «меняем покупателя» — полностью перестроить набор под нового Buyer, сохранив тему, структуру и глубину.

5 Структура набора (Фаза 1)

Способ А — по этапам воронки, **40 запросов на этап (строго)**, если не заданы иные ограничения. Четыре этапа × 40 = **160 запросов**. По одному этапу за раз:

ЭТАП ВОРОНКИ	ЧТО ОСОЗНАЁТ / ДЕЛАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Awareness	осознание проблемы и категории: что это, почему болит, страхи
Consideration	выбор конфигурации: как выбрать, что сравнить, какие опции
Evaluation	проверка решения: пилот, метрики, ROI, проверка заявлений вендора
Decision	переход к действию: как начать, цена, демо, запуск, миграция

Способ Б — по возможностям продукта: кластер на каждую функцию/модуль (что за задача → как продукт её закрывает). Способы можно совмещать. Внутри — тематические кластеры по 5 (40 на этап = 8 кластеров); подзаголовок кластера ≠ запрос, каждый элемент автономен.

6 Генерация запросов через 5 законов АЕО

Каждый элемент проходит пять фильтров. Нарушение любого = «не то».

1. Живой запрос, а не маркетинговый заголовок

Так никто не ищет: «умная», «продающая», «причёрсанная» формулировка — провал retrieval-логики.

НЕ ТАК: Почему digital-агентству опасно игнорировать переток трафика в ИИ-ответы?

ТАК: заберёт ли ии клиентов у агентств

2. АЕО-якорь в каждом запросе

Запрос ведёт к услуге/продукту. Если одинаково описывает конкурента из соседней ниши — якоря нет.

НЕ ТАК: сервис автопубликации статей

ТАК: куда публиковать контент чтобы его видел ии

3. Привязка к реальному продукту, а не к абстракции

Проектировать от того, что продукт реально делает (опора — карта возможностей из этапа 2).

НЕ ТАК: как быстро писать статьи для клиентов

ТАК: чем писать статьи чтобы их цитировали нейросети

4. География — только где осмысленно

Гео там, где меняет ответ: регуляции, data residency, локальные движки. Механика «в [стране]» в каждом — спам.

НЕ ТАК: 40 запросов, в каждом «в Канаде»

ТАК: гео в тех 4–6, где оно правда важно

5. Без хайпа, брендов, политики и мета-уровня

Без своего бренда, «революций», дат-конъюнктуры и «подходов/факторов» без привязки к услуге.

НЕ ТАК: Почему банк — ключевой этап запуска

ТАК: почему счёт в банке нужен при открытии бизнеса в дубае

Стиль подач — ситуативно. Пропорция коротких разговорных вопросов и «от первого лица с контекстом» решается под проект. При сомнении — показать 2–3 примера разных подач на одном интенте и дать выбрать до генерации полного набора.

7 Темы = контент-план (Фаза 2)

Запускается **только после того, как все 160 запросов собраны и подтверждены**. Темы строятся поверх готовых запросов и их **не меняют** — если тянет переписать запрос, значит промах был в Фазе 1, вернись и почини там.

Что такое тема. Одна тема = одна будущая статья, закрывающая пачку близких по смыслу запросов; запросы внутри логично вытекают один из другого, как разделы материала. По

сути — готовый контент-план.

ПАРАМЕТР	ПРАВИЛО
Сколько тем	ориентир ~40 на 160 запросов (3–4 запроса на тему), потолок 50
Приоритет	логичная группировка важнее числа: лучше 50 честно собранных тем, чем 40 с натянутыми связками
Охват темы	может собирать запросы из разных кластеров И с разных этапов воронки, если это один логичный материал
Форма	заголовок с крючком и обещанием, не сухая рубрика

Выдача Фазы 2 — та же таблица **Кластер · LLM-запрос · Тема**, но колонка «Тема» заполнена: каждая строка-запрос получает свою тему, одна тема повторяется во всех своих запросах.

8 Чек-лист перед выдачей

Фаза 1 — запросы:

- ☐ На этапе ровно 40 запросов (строго, если не заданы иные ограничения)
- ☐ Каждый элемент звучит как реальный запрос, не заголовок
- ☐ У каждого есть якорь на услугу/АЕО
- ☐ Покрыты реальные возможности продукта, не абстракция
- ☐ Гео только там, где меняет ответ; нет брендов, хайпа, политики, мета-уровня
- ☐ Всё под заявленную персону

Фаза 2 — темы:

- ☐ Запросы не переписаны под темы — темы строятся поверх готового набора
- ☐ Тем ~40, не больше 50; группировка логична (важнее числа)
- ☐ Внутри темы запросы близки по смыслу и вытекают один из другого
- ☐ Выдача — таблица Кластер / LLM-запрос / Тема

9 Выдача: один этап за раз — и стоп

Фаза 1: выдаётся один этап воронки (или один кластер возможностей) — дальше только после подтверждения. Промах в стиле, пойманный на 40 запросах, дешевле промаха на 160.
Фаза 2: контент-план собирается в самом конце, когда все запросы готовы.

10 Цикл правок

Правки — точно: переписывается только помеченное, остальное не трогается. «Меняем покупателя» → полная перестройка под нового Buyer.

Стоп-правило. Если пользователь несколько раз говорит «не то» — не переписывать вслепую в третий раз. Остановиться, показать 2–3 коротких примера разных направлений и дать выбрать. Промах в стиле дешевле поймать на 3 примерах, чем на 40.