

Timelimit: 3

Se você alguma vez já tentou ler um documento html em um Macintosh, você sabe o quão difícil isso é sem um navegador instalado. Agora, quem pode esquecer de instalar um navegador HTML? Isso é muito fácil, pois a maioria das vezes você não precisa de um no MAC, porque existe um Acrobate Reader que é nativo para o MAC. Mas, e se você precisar de um, o que você faz? Sua tarefa é escrever um pequeno navegador html. Ele deve imprimir somente o conteúdo do arquivo de entrada e saber os comandos html (tags) o qual faz a quebra de linhas e

que tem a função de régua horizontal. Então, você deve tratar de todos tabuladores, espaços e novas linhas em um único espaço e imprimir o texto resultante com não mais de 80 caracteres em uma única linha.

Entrada

A entrada consiste de um texto que você deve mostrar. Esse texto é composto por palavras e HTML tags separadas por um ou mais espaços, tabuladores ou novas linhas. Uma palavra é uma sequência de letras, números e pontuações. Por exemplo, "abc,123" é uma palavra, mas "abc, 123" são duas palavras, chamadas "abc," e "123". Uma palavra é sempre menor que 81 caracteres e não contém nenhum '<' ou '>'. Todas tags HTML são

hr>.

Saída

Você deve mostrar o texto resultante usando estas regras:

Se você ler uma palavra na entrada e a linha resultante não for maior que 80 caracteres, imprima isto, se não, imprima em uma nova linha.

Se você ler **
br>** na entrada, comece uma nova linha.

Se você ler **<hr>>** na entrada, comece uma nova linha a menos que você já esteja no começo de uma linha, imprima 80 caracteres de '-' e comece uma nova linha (novamente).

A última linha deve ser terminada com um caractere de nova linha.

Exemplo de Saída Exemplo de Entrada Hallo, dies ist eine Hallo, dies ist eine ziemlich lange ziemlich lange Zeile, die in Html Zeile, die in Html aber nicht aber nicht umgebrochen wird. umgebrochen
 wird. Zwei
 produzieren zwei Zwei Newlines. Es gibt auch noch das tag <hr>> was produzieren zwei Newlines. Es gibt einen Trenner darstellt. auch noch das tag Zwei <hr> produzieren zwei Horizontal Rulers. Achtung mehrere Leerzeichen irritieren was einen Trenner darstellt. Zwei Html genauso wenig wie ----mehrere Leerzeilen. ______

produzieren zwei Horizontal Rulers. Achtung mehrere Leerzeichen irritieren Html genauso wenig wie mehrere Leerzeilen.

Univeristy of Ulm Local Contest 1999/2000