



Escola de Engenharia
Universidade do Minho

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
Mestrado Integrado em Engenharia Informática
Laboratórios de Informática III

Gestão de Vendas de uma cadeia de Distribuição com 3 filiais

GEREVENDAS

Parte JAVA


Grupo 84



Célia Fi-
gueiredo
a67637



Gil
Gonçalves
a67738



Humberto
Vaz
a73236



Ricardo
Lopes
a72062

Braga, 16 de Junho de 2016

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Laboratórios de Informática III do 2ºano da licenciatura de Engenharia Informática, foi proposto o desenvolvimento de um projeto em linguagem Java, que tem por objectivo ajudar à consolidação dos conteúdos teóricos e práticos e enriquecer os conhecimentos adquiridos na UC de Programação Orientada aos Objectos.

O Projeto, denominado GereVendas, baseia-se num programa de gestão de hipermercados o qual depende de uma lista de clientes, uma lista de produtos e uma lista de compras efetuadas. Este projeto considera-se um grande desafio para nós pelo facto de passarmos a realizar programação em grande escala, uma vez que se trata de grandes volumes de dados e por isso uma maior complexidade.

Como primeira etapa, o mais importante é definir as estruturas utilizadas no trabalho. Assim sendo iremos explicar ao longo do relatório detalhadamente cada uma e os aspetos mais importantes que definem a base do nosso projeto.

Serão explicadas as decisões quanto à resolução das diversas consultas (queries), os resultados obtidos para cada uma destas. Englobaremos também algumas estatísticas e alguns testes de “performance” do nosso programa em relação aos tipos de estruturas de dados oferecidas pela linguagem. Estes testes serão baseados na alteração das nossas estruturas iniciais e serão comparados através dos tempos de execução da leitura e de algumas queries.

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Arquitetura da Aplicação	3
3	Diagrama de classes	5
4	Módulos de dados	6
4.1	Catálogo de Clientes	6
4.1.1	Classe CatalogoClientes	6
4.1.2	Classe Cliente	6
4.1.3	Classe InfoCliente	6
4.2	Catálogo de Produtos	7
4.2.1	Classe CatalogoProdutos	7
4.2.2	Classe Produto	7
4.2.3	Classe InfoProduto	7
4.3	Faturação Global	8
4.3.1	Classe Faturacao	8
4.4	Gestão da Filial	8
4.4.1	Classe Filial	8
4.5	Classe Hipermercado	8
4.6	Classe GereVendas	9
4.7	Classe Venda	9
5	Interface com utilizador	10
6	Resultados e comentários sobre os testes de performance	12
6.1	Performance Leitura dos Ficheiros	12
6.2	Performance Queries	13
7	Conclusão	15

2. Arquitetura da Aplicação

A arquitetura da aplicação a desenvolver é definida por quatro módulos principais: Catálogo de clientes, Catálogo de produtos, Faturação Global e Vendas por Filial, cujas fontes de dados são três ficheiros de texto detalhados abaixo.

No ficheiro **Produtos.txt** cada linha representa o código de um produto vendável no hipermercado, sendo cada código formado por duas letras maiúsculas e 4 dígitos (que representam um inteiro entre 1000 e 1999), como no exemplo:

```
AB9012
XY1185
BC9190
```

O ficheiro de produtos contém cerca de 200.000 códigos de produto.

No ficheiro **Clientes.txt** cada linha representa o código de um cliente identificado no hipermercado, sendo cada código de cliente formado por uma letra maiúscula e 4 dígitos que representam um inteiro entre 1000 e 5000, segue um exemplo:

```
F2916
W1219
F2915
```

O ficheiro de clientes contém cerca de 20.000 códigos de cliente.

O ficheiro **Vendas_1M.txt**, no qual cada linha representa o registo de uma venda efectuada numa qualquer das 3 filiais da Cadeia de Distribuição. Cada linha (a que chamaremos compra ou venda, o que apenas depende do ponto de vista) será formada por um código de produto, um preço unitário decimal (entre 0.0 e 999.99), o número inteiro de unidades compradas (entre 1 e 200), a letra **N** ou **P** conforme tenha sido uma compra **Normal** ou uma compra em **Promoção**, o código do cliente, o mês da compra (1 ... 12) e a filial (de 1 a 3) onde a venda foi realizada, como se pode verificar nos exemplos seguintes:

```
KR1583 77.72 128 P L4891 2 1
QQ1041 536.53 194 P X4054 12 3
OP1244 481.43 67 P Q3869 9 1
JP1982 343.2 168 N T1805 10 2
IZ1636 923.72 193 P T2220 4 2
```

O ficheiro de vendas inicial, **Vendas_1M.txt**, conterá 1.000.000 (1 milhão) de registos de vendas realizadas nas 3 filiais da cadeia de distribuição. Existirão também os ficheiros **Vendas_3M.txt** e **Vendas_5M.txt** utilizados para as questões de performance da aplicação.

A aplicação possui uma arquitectura tal como apresentado na figura seguinte, em que se identificam as fontes de dados, a sua leitura e os módulos de dados a construir:




Figura 2.1: Arquitetura da aplicação

3. Diagrama de classes

De seguida é apresentado o Diagrama de classes gerado no BlueJ com os ficheiros .java usados.




Figura 3.1: Diagrama de classe do Blue J

4. Módulos de dados

4.1 Catálogo de Clientes

É o módulo de dados onde são guardados os códigos de todos os clientes do ficheiro **Clientes.txt**, organizados por índice alfabético;

4.1.1 Classe CatalogoClientes

Para guardar os clientes presentes no ficheiro de clientes.txt, criámos a classe **CatalogoClientes** que irá guardar a lista de todos os clientes presentes no ficheiro. Utilizando **HashSet** que guarda todos os códigos de cliente do tipo **String** e não insere repetidos, proporcionando assim uma pesquisa rápida.

A classe **CatalogoClientes** servirá também para validar os clientes.

```
private Set<Cliente> catalogoClientes;
```

4.1.2 Classe Cliente

A classe **Cliente** foi implementada para guardar o código de cada cliente. Foi utilizada a classe especial em Java que é responsável por fazer comparações de objetos, que é a classe **Comparable**. Usada como padrão de comparação, serve para comparar o tipo de objectos para os quais o objeto Cliente pode ser comparado.

```
public class Cliente implements Comparable<Cliente> {  
  
    private String codigo_cliente;
```

4.1.3 Classe InfoCliente

Esta classe foi criada para guardar informações relativas ao cliente, tais como o dinheiro que um cliente gastou num mês, a quantidade de produtos comprados num mês, as compras efetuadas, a quantidade de compras efetuadas, total de dinheiro gasto, assim como a lista de todos os produtos comprados em modo de Promoção(P), ou em modo Normal (N).

Fica aqui o código que define as variáveis de instância da classe InfoCliente:

```
class InfoCliente {  
    private double[] dinheiroGastoMes;  
    private int[] totalCompradoMes;  
    private int [] vendas;  
    private int totalComprado;
```

```
private double totalGasto;
private Map <Produto, InfoProdutoCliente> produtosComprados[]; // modos
```

Esta classe contém os construtores, clone e os respetivos set e get definidos que servirão de auxílio noutras classes.

4.2 Catálogo de Produtos

Módulo de dados onde são guardados os códigos de todos os produtos do ficheiro **Produtos.txt**, organizados por índice alfabético, o que irá permitir, de forma eficaz, saber quais são os produtos cujos códigos começam por uma dada letra do alfabeto e saber quantos produtos são contabilizados.

4.2.1 Classe CatalogoProdutos

Para guardar os produtos presentes no ficheiro de produtos.txt, criámos a classe **CatalogoProdutos** que irá guardar a lista de todos os produtos presentes no ficheiro. Utilizando **HashSet** que guarda todos os códigos de produto do tipo **String** e não insere os repetidos, proporcionando assim uma pesquisa rápida.

A classe **CatalogoProdutos** servirá também para validar os produtos.

```
private Set<Produto> catalogoProdutos;
```

4.2.2 Classe Produto

A classe **Produto** foi implementada para guardar o código de cada produto. Esta classe é semelhante à classe Cliente.

```
public class Produto implements Comparable<Produto> {

private String codigo_produto;
```

4.2.3 Classe InfoProduto

A classe InfoProduto serve para guardar as informações relativas ao produto, tais como a quantidade de um produto em determinado mes numa filial, a quantidade total, o total faturado, o faturado num mes em determinada filial, e o total de vendas efetuadas.

```
public class InfoProduto {
private int [][] quantidade; // [12][3] mes, filial
private int quantidadeTotal;
private double [][] faturado; // [12][3] mes, filial
private double totalFaturado;
private int[][] vendas;
```


4.3 Faturação Global

Módulo de dados que contém as estruturas de dados responsáveis pela resposta a questões quantitativas que relacionam os produtos às suas vendas mensais, em modo Normal (N) ou em Promoção (P), para cada um dos casos guardando o número de vendas e o valor total de faturação de cada um destes tipos. Este módulo refecencia todos os produtos, mesmo os que nunca foram vendidos, não contém qualquer referência a clientes, mas é capaz de distinguir os valores obtidos em cada filial.

4.3.1 Classe Faturacao

A classe **Faturacao** serve para guardar o número de vendas, total faturado, e os produtos vendidos, assim como os não vendidos

```
public class Faturacao {  
    private int totalVendas;  
    private double totalFaturado;  
    private HashMap<Produto, InfoProduto> produtosVendidos;
```

4.4 Gestão da Filial

Módulo de dados que, a partir dos ficheiros lidos, contém as estruturas de dados adequadas à representação dos relacionamentos, fundamentais para a aplicação, entre produtos e clientes, ou seja, para cada cliente, saber quais os produtos que o cliente comprou, quantas unidades comprou, o mês e a filial.

Para a estruturação otimizada dos dados deste módulo de dados tivemos em atenção que pretendemos ter o histórico de vendas organizado por filial para uma melhor análise, nunca esquecendo que existem 3 filiais nesta cadeia.

4.4.1 Classe Filial

Guarda a informação de todos os clientes quer tenham comprado ou não.

```
public class Filial {  
    private Map<Cliente, InfoCliente> informacaoClientes;
```

4.5 Classe Hipermercado

Esta é a classe principal onde se guardam todas as informações relativas ao funcionamento do hipermercado. Nesta classe são implementados os métodos a serem usados na classe Gere-Vendas.

```
public class Hipermercado implements Serializable {  
  
    private CatalogoClientes clientes;  
    private CatalogoProdutos produtos;
```

```
private Filial filiais[];  
private Faturacao faturacao;  
private int vendaserradas;  
private int comprasnulas;  
private double faturacaoglobal;
```

4.6 Classe GereVendas

Todo o programa é inicializado nesta função, o hipermercado é inicializado nesta classe que posteriormente iniciará as restantes classes, o menu principal do programa começa a executar permitindo assim ao utilizador navegar pelo programa e executar as queries e obter os resultados que quiser consultar. Esta classe contém quais os ficheiros para leitura, assim como o caminho para eles assim como o último estado guardado.

4.7 Classe Venda

A classe Venda simplifica os dados introduzidos, sendo que assim os dados deixam de ser apenas uma string e passam a ser uma venda concreta para o programa poder consultar livremente e fazer as devidas inserções nas estruturas de forma mais simples.

```
public class Venda implements Serializable{  
  
private String codigoProduto;  
private String codigoCliente;  
private char modoDeCompra;  
private int mes;  
private int filial;  
private double preco;  
private int quantidade;
```

5. Interface com utilizador

Nesta secção apresenta-se a interface com o utilizador, fazendo algumas considerações sobre as decisões tomadas. Ao iniciar o programa GereVendas, o utilizador tem um menu que lhe permite carregar ou não o último estado do programa, isto é o ficheiro hipermercado.dat.

```
Para poder executar o programa GereVendas tem de efetuar um primeiro carregamento dos dados.

Deseja carregar o ultimo estado do programa? Caso contrario, os ficheiros sao carregados (S/N)
S

Deseja introduzir o nome do ficheiro a carregar? (S/N) S
Introduza o nome do ficheiro a carregar sem a extensao .dat: |
```

Figura 5.1: Inicio da execução do programa

Se não quiser carregar o último estado do programa carrega os ficheiros Clientes.txt Produtos.txt automaticamente e pede para escolher qual o ficheiro de Vendas que pretende escolher, se escolher a opção N (não) carrega o ficheiro de Vendas_1M:

```
Para poder executar o programa GereVendas tem de efetuar um primeiro carregamento dos dados.

Deseja carregar o ultimo estado do programa? Caso contrario, os ficheiros sao carregados (S/N)
N

Carregamento default dos ficheiros...
A proceder a leitura do ficheiro C:\Users\gil\Documents\GitHub\LI3-Parte-java\data\Produtos.txt...
A proceder a leitura do ficheiro...C:\Users\gil\Documents\GitHub\LI3-Parte-java\data\Clientes.txt

Deseja introduzir o nome do ficheiro Compras a carregar? (S/N) S

Introduza o nome do ficheiro Compras a carregar:
Exemplo : Vendas_1M
|
```

Figura 5.2: Escolha da opção N (não)

Depois do carregamento dos ficheiros de dados é apresentado o seguinte menu com as 5 opções:

- Carregar Programa - esta opção permite carregar o ficheiro hipermercado.dat
- Gravar estado do programa - esta opção permite gravar o os ficheiros no hipermercado.dat
- Consultas Estatísticas - Apresenta ao utilizador os dados referentes ao último ficheiro de vendas lido, designadamente, nome do ficheiro, número total de registos de venda errados, número total de produtos, total de diferentes produtos comprados, total de não

comprados, número total de clientes e total dos que realizaram compras, total de clientes que nada compraram, total de compras de valor total igual a 0.0 e facturação total. Apresenta também os números gerais respeitantes aos dados atuais já registados nas estruturas, designadamente, número total de compras por mês (não é a facturação); Facturação total por mês (valor total das compras/vendas) para cada filial e o valor total global; Número de distintos clientes que compraram em cada mês (não interessa quantas vezes o cliente comprou mas apenas quem de facto comprou);

- Consultas Interativas - Abrirá um menu com as queries numeradas de 1 a 9, basta escolher o numero da querie que o utilizador pretende executar e seguir os passos.

```
*** Menu ***
1 - Carregar programa
2 - Gravar Estado do Programa
3 - Consultas Estataticas
4 - Consultas Interativas
0 - Sair
Opcao: |
```

Figura 5.3: Menu Inicial

Quando se escolhe a opção 3 aparece o seguinte menu:

```
*** Menu ***
1 - Dados do ultimo Ficheiro de Compras Lido
2 - Dados Gerais do Programa
0 - Sair
Opcao:
```

Figura 5.4: Opção 3 - Consulta das Estatísticas

Quandos se escolhe o menu das queries (4)

```
*** Menu ***
1 - Lista alfabetica dos produtos nunca comprados
2 - Numero total de vendas e clientes de um dado mes
3 - Determinar o numero de compras, produtos e total gasto de um dado cliente em cada mes
4 - Numero de compras, quantos clientes diferentes o compraram e o total vendidoem cada mes para um determin
5 - Lista dos produtos que um cliente mais comprou e o seu total
6 - Os N produtos mais vendidos e os numero de clientes distintos que os compraram
7 - 3 maiores compradores
8 - Os N clientes que mais compraram produtos diferentes
9 - Os N clientes que mais compraram um determinado produto e o valor gasto
0 - Sair
Opcao:
```

Figura 5.5: Opção 4 - Consulta das queries

A partir daqui a escolha de um número de 0 a 9 vai implicar a execução de determinada querie, conforme o pretendido pelo utilizador.

6. Resultados e comentários sobre os testes de performance

Depois de desenvolver e codificar todo o projeto foi-nos proposto realizar alguns testes de performance que consistem em comparar os tempos de carregamento de ficheiros e de execução das queries 5, 6, 7, 8 e 9.

O programa foi corrido num computador ASUS k55v com um processador intel(R) core(TM) i5-3210M CPU@2.50GHz, memória RAM 6 GB onde 5.89 são utilizáveis, sistema operativos de 64 bits, processador baseado em x64. A máquina possui uma placa gráfica GEFORCE* GT 630M* 2GB e um disco rigido de HDD 500GB, o windows utilizado pela máquina é o windows 10.

6.1 Performance Leitura dos Ficheiros

Para verificar qual a melhor classe a usar para fazer a leitura dos ficheiros corremos testes para as classes **BufferedReader** e para a classe **Scanner** realizando testes fazendo parsing da string e criando instância da classe **Venda** e testes sem parsing.

De seguida ficam tabelas com os resultados obtidos e também dois gráfico para comparação de resultados.

Para cada uma das situações corremos 5 vezes, para os ficheiros Vendas_1M, Vendas_3M, Vendas_5M , no final calculamos a média destas 5 execuções e foi o tempo que se registou.




Figura 6.1: Gráfico de tempos de leitura sem parsing




Figura 6.2: Gráfico com os tempos de leitura com parsing

Assim pode-se concluir que apesar de **Scanner** ser mais rápido do que **BufferedReader** na execução do programa sem parsing, o mais vantajoso para este caso é a utilização do **BufferedReader**. Pois como se pode verificar no gráfico de tempos de leitura com parsing o **BufferedReader** apresenta melhores resultados do que na classe **Scanner**.

6.2 Performance Queries

Para testar a performance das queries foi proposto que fossem substituídas as estruturas iniciais por outras.

No início a estrutura utilizada no catálogo de clientes e de produtos foi um **HashSet** e mudou-se para um **TreeSet**.

Nas classes Faturação, Filial e InfoCliente inicialmente utilizou-se uma **HashMap** depois mudou-se para uma **TreeMap**.

Para medir os tempos executamos as queries 6,7,8 e 9 num total de 5 medições fazendo de seguida a média.

Na query 8 utilizamos o código de cliente Z5000.

Na query 9 utilizamos o código AF1184.

De seguida apresentamos a tabela dos tempos registados seguido de um gráfico que irá ajudar na conclusão destes testes de performance das diferentes estruturas.




Figura 6.3: Tabela e gráfico com a execução dos tempos das diferentes estruturas utilizadas

Podemos concluir que para a querie 6 e 7 seria melhor modificar as estruturas para TreeMap e TreeSet nos diferentes módulos.

Na querie 8 e 9 obtivemos melhores resultados quando mantivemos a estruturas de HashSet e HashMap.

7. Conclusão

A implementação de um programa de gestão de hipermercados em Java provou ser mais fácil quando comparado com a implementação em C. Tal deve-se, em grande maioria, à necessidade de definir de raiz um grande número de funções como por exemplo estruturas. Esta vantagem de implementação permite desenvolver soluções adicionais que teriam um custo considerável em C. Assim sendo foi possível concretizar as várias queries com maior facilidade, sem prejudicar a sua velocidade, graças à facilidade em trocar e testar diferentes estruturas, desde que estas partilhem da mesma API.

A modularidade foi garantida através da criação de classes com API completa, com construtores apropriados e métodos que permitem um bom número de operações com as classes e módulos do programa. Nesse espírito, foram ainda incluídos não só nas classes dos módulos como em todas as que tal se justificava, métodos essenciais a qualquer classe “bem comportada” nomeadamente `toString()`, `equals()` e `clone()`. O encapsulamento dos módulos foi garantido através do uso de `clone's` ao inserir nas estruturas e ao serem procurados elementos nas mesmas. Além da modularidade e encapsulamento, uma boa estruturação do programa e legibilidade do mesmo também foram aspectos tidos em conta, o que levou à criação de tipos enumerados e métodos e variáveis com nomes sugestivos, ainda que isso tenha levado a que esses nomes fossem por vezes longos. Os tempos de resposta às queries e de leitura dos ficheiros são também bastante satisfatórios tendo em conta a quantidade de dados a analisar. Tivemos problemas a implementar a query 5, e nas queries estatísticas 1.2 não temos os métodos para invocar na classe `hipermercado`, para posteriormente a classe `gereVendas` invocar esse método.