Cirla på et rigtigt WordPress

røgtesten i §9.5 målt

Målt 11/11 2026 på en rigtig WordPress-installation, ikke i sandkassen. Modulet blev installeret fra `plugins/steamgears-autopilot-v7.71.2.zip`, slået til, kørt igennem alle fire handlinger over HTTP og slået fra igen. Undervejs blev én fejl fundet og rettet: et brugt AI-budget og en gate-blokering blev sendt som HTTP 500 i stedet for 429 og 422.

1. Hvad der blev rejst

Del	Version / valg	Hvorfor
WordPress	7.1.4	Nyeste kerne; har Abilities API (wp_register_ability, wp_get_abilities)
PHP	8.3.14 (statisk binær, .tools/php)	Samme binær som repoets php -l og smoke bruger
Database	SQLite via sqlite-database-integration 3.1.3 + wp-content/db.php	Docker-daemonen i miljøet svarer permission denied, så MySQL i container var ikke en vej
Webserver	php -S 127.0.0.1:8899 med router	Rigtige HTTP-kald mod /wp-json/..., ikke wp eval
Auth	Application password for admin + WP_ENVIRONMENT_TYPE=local	Samme auth-vej som en MCP-klient ville bruge
AI	mu-plugin der svarer på sgap_cirla_generate	Ingen nøgle findes i miljøet; modulets eget filter er den dokumenterede udskiftningsvej

Routeren gendanner `PHP_AUTH_USER`/`PHP_AUTH_PW` fra `Authorization: Basic ...`, fordi PHPs indbyggede server ikke gør det — uden det svarer WordPress 401 på hvert eneste application-password-kald.

2. Udgangspunktet: slukket er slukket

Målt før modulet blev slået til, med `SGAP_Cirla` slet ikke indlæst:

Kontrol	Målt
class_exists('SGAP_Cirla')	nej
Cirla-abilities blandt de 82 registrerede	0
wp_next_scheduled('sgap_cirla_daily')	false
Modul-log	tom

3. Slået til via indstillingen

`update-settings` med `{"settings":{"cirla_enabled":"yes"}}` gav HTTP 200 og `{"changed":{"cirla_enabled":"yes"}}`. Herefter, på næste request:

Kontrol	Målt
Klassen	indlæst
Cron	sgap_cirla_daily planlagt (næste kørsel 18:56 UTC)
Abilities	4: cirla-status, cirla-draft, cirla-seo-check, cirla-social-suggestions
Tilladte handlinger	status,draft,seo,social
Dagligt loft	5

Skiftet virker først på næste request, fordi hovedfilen kun indlæser modulfilen når indstillingen er `yes` — det er præcis den adfærd §9.4.1 beder om.

4. Skemaet

`wp_sgap_ai_drafts` findes med **19 kolonner**, heriblandt `angle`, `gate_report`, `campaign`, `status` og `ai_model`. `SGAP_Install::activate()` blev kørt igen oven på den kørende installation som dbDelta-opgradering: ingen fejl, ingen tabte rækker. (Tabellen har ikke `source_id`/`language` — de hører til kø-tabellen, ikke kladdekøen.)

5. De fire handlinger, kaldt over HTTP

Handling	Metode	Svar	Resultat
cirla-status	GET	200	enabled: true, cron sat, ai_calls_today: {used: 0, limit: 5}, pending_drafts: 0, queues_or_publishes: false
cirla-seo-check	GET ?input[post_id]=5	200	titel 24 tegn (grænse 60), beskrivelse 120 tegn (70–155), ok: true, written: false
cirla-social-suggestions	POST	200	2 forslag, ét pr. kanal, queued: false, published: false, intet gemt
cirla-draft	POST	200	kladde #4 gemt som pending, duplicate: false, queued: false, published: false

Read-only-abilities kræver GET og POST afvises med 405 — det er WP's egen håndhævelse af `readonly`-annotationen, ikke modulets.

6. Kvalitetsgaten

Indhold med et link til en **kladde** på samme site (`https://.../?p=6`, status `draft`) blev stoppet:

```
HTTP 422  {"code":"sgap_cirla_gate","message":"The quality gate stopped this draft:
\"https://.../?p=6\" points at a post that is draft, not published."}
```

Antallet af kladde-rækker var 3 før og 3 efter: intet blev gemt. Et `http://`-link giver kun en advarsel (`insecure_link`), fordi gaten vender tilbage før linkopslaget — det er derfor testen skal bruge `https://` for at ramme blokeringen.

7. Det daglige loft

Fem AI-kald blev brugt i træk (social, draft, dublet-forsøg, gate-forsøg og endnu en draft). Kald nummer 6:

```
HTTP 429  {"code":"sgap_cirla_budget","message":"The daily Cirla budget is used up (5 of 5 AI
calls). It resets after midnight, site time."}
```

`cirla-status` viste bagefter `used: 5, limit: 5`. Dubletforsøget tæller med i budgettet, fordi `spend()` kaldes før dublet-tjekket — værd at vide, når man tester.

8. Kladdekøen

Kontrol	Målt
Rækker med angle = cirla	5, alle status = pending
Rækker i wp_sgap_queue	0
Rækker i wp_sgap_publish_log	0

Kontrol	Målt
Kanaler	facebook, instagram, pinterest

Intet blev køet eller publiceret af modulet.

9. Rettigheder

En subscriber med eget application password blev afvist på `cirla-status`:

```
HTTP 403  {"code":"rest_ability_cannot_execute","message":"Sorry, you are not allowed to execute
this ability."}
```

`sgap_cirla_run` mapper til `manage_options`, så det er den forventede afvisning.

10. Slået fra igen

`update-settings` med `cirla_enabled = no` → option `no`, klassen væk, cron ryddet, 0 cirla-abilities, ability-ruten svarer **404**, og alle 5 kladder står urørt. Modul-loggen skriver «the module was switched off; existing drafts are kept».

11. Fejlen der blev fundet — og rettet i 7.71.2

Før rettelsen svarede både et brugt budget og en gate-blokering **HTTP 500**, fordi modulets `WP_Error` ikke bar en status. Resten af plugin'et gør det 44 steder (`['status' => ...]`), så Cirla var undtagelsen. Nu bærer alle 13 `WP_Error` i modulet en status: 429 budget, 422 gate, 409 slukket modul, 403 manglende rettighed, 400 dårligt input, 404 ukendt indhold, 500 gemmefejl. Fire nye smoke-checks låser koderne fast (1 471 → 1 475 PASS, 0 FAIL).

12. Hvad der ikke er målt

- **AI-kaldet selv**: svaret kom fra `sgap_cirla_generate`-filteret. Intet netværkskald gik til en AI-udbyder, og der findes ingen nøgle i miljøet. Kanalvalg, kvalitetsgate, budget, kladde, log og statuskoder er derimod modulets egen kode.
- **Rigtig MySQL**: databasen er SQLite-driveren. SQL-dialekten i modulets forespørgsler er simpel (`INSERT`, `SELECT COUNT`, `SELECT id`), men MariaDB er ikke prøvet her.
- **MCP-klient**: abilities blev kaldt over WordPress' egen `wp-abilities/v1`-REST med application password, ikke gennem en MCP-forbindelse til sitet.
- **dbDelta fra en ældre version**: skemaet blev kørt på en frisk installation, ikke som opgradering fra 7.70.x med data i tabellerne.
- **24 timers overvågning og Cirla-bruger med begrænset rolle** (C7 i `projektstatus.json`).

13. Næste skridt mod C7

Installer 7.71.2 på steamgears.eu med modulet slukket, opret Cirla-brugeren med begrænset rolle og kun `sgap_cirla_run`, slå modulet til via `update-settings`, kør de fire handlinger over MCP mod det levende site og overvåg i 24 timer. Rollback er stadig bare at slå modulet fra.