Pinterest-tokenet: kilden bestemmer hvem der må forny

7.64.7, 8/11 2026

Målt: `plugins/tests/smoke.php` **1105 → 1116 PASS / 0 FAIL**, `php -l` rent, zip byte-identisk med kilden. **Ingen procent er flyttet:** rettelsen er en fejlrettelse i P1.5's allerede byggede 3,0 d, ikke nye dage. Plugin står på **100 % (29,85 af 29,85 d)** for agent-scope, og P1.5's sidste **0,6 d** er fortsat ejer-blokeret.

Hvad der var galt

7.64.6 begyndte at hente Pinterest-tokenet fra **Pinterest for WooCommerce** gennem integrationens egen `get_access_token()` (optionen `pinterest_for_woocommerce_data` indeholder ciphertext, som svarer 401 hvis man læser den direkte). Det var rigtigt. Tre ting omkring det var ikke:

Fejl	Konsekvens	Rettelse i 7.64.7
Et 401 blev fornyet med pluginnets egne app-credentials, uanset hvilket token der var sendt	Fornyelsen roterer vores eget token — det der fejlede bliver aldrig sendt igen, og næste kald fejler på samme måde. Et scope-svar (Missing: ['boards:read']) blev fornyet forgæves, hvilket også koster et forsøg i Pinterests rate limit	Fornyelse kræver token_source() !== 'woocommerce' og own_refreshable(), og et scope-svar fornyes aldrig (scope_denial())
refreshable() betød både »vi kan forny« og »der findes et token«	status() bad om app-credentials på et site der kørte fint på integrationens token, og token() kunne finde på at forny med det forkerte credential-sæt	Delt i own_refreshable() (egne app-credentials + refresh-token) og refreshable() (det ene eller det andet)
Ethvert 200-svar ryddede både REFUSED og SCOPE	/user_account svarer 200 på det samme token, så ét vellykket kald skjulte at /pins mangler boards:read. Kanalstatus gik fra needs_scope til ready uden at noget var blevet løst	Verdictet husker sit endpoint (path), og kun et 200 fra det endpoint der blev afvist rydder det. Et token-afslag ryddes stadig af ethvert 200, for det beviser tokenet

To ting mere, som rettelsen krævede

Afvisninger skal kunne henføres til ét credential. Integrationen roterer sit token af sig selv. En `refused` skrevet før rotationen ville ellers blive hængende på det nye, virkende token. Verdictet gemmer nu `source` **og** `fingerprint` — de første 8 hex-tegn af en SHA-256 af tokenet, aldrig tokenet selv, samme skema `SGAP_Keys::record()` bruger i ændringsloggen. Stemmer fingerprintet ikke, ignoreres verdictet. Verdicts skrevet før 7.64.7 har intet fingerprint og vises fortsat: en afvisning på skærmen er den sikre side.

Udløbstiden skal læses uden at røre hemmeligheden. `status()` læser kun `token_data.refresh_time` og `token_data.expires_in` fra integrationens option og regner udløbstiden ud derfra; ciphertexten returneres eller logges aldrig. Et udløbet integrationstoken siges nu at være udløbet — »reconnect that integration« — i stedet for at bede ejeren indsætte et nyt token i vores eget felt, som integrationen ville overhøre.

Testene der holder det

11 nye checks i `plugins/tests/pinterest.php`, alle gennem `SGAP_Pinterest::$transport` (ingen netværk, ingen rigtig credential):

- et 401 på integrationens token giver **præcis ét** kald og **ingen** `/oauth/token`-anmodning;
- afvisningen attribueres til `woocommerce`, og `status()` navngiver kilden, læser udløbstiden og lækker hverken token eller ciphertext;
- et roteret integrationstoken arver ikke den gamle afvisning;
- et udløbet integrationstoken siges at være udløbet;
- et scope-afslag husker `/pins`, overlever at `/user_account` svarer 200, og ryddes først når `/pins` selv svarer 200.

I `plugins/tests/channel-health.php` tæller summen nu **alle fem** tilstande (`ready`, `recoverable`, `refused`, `needs_scope`, `missing`) — den udelod `refused` og `needs_scope` og stoppede dermed med at gå op, netop når en kanal var noget andet end klar — og konsistenskontrollen sender scope-verdictet med, så en `needs_scope`-række ikke længere sammenlignes med en regel der kun kendte `refused`.

Hvad der stadig mangler — og kun ejeren kan gøre

- **boards:read på Pinterest-appen.** Tokenet virker (`/user_account` 200 som `cpaleadsis`, id 688980580401955331), men `/pins` afvises. Genforbind Pinterest med board-adgang, eller indsæt et developer-token med `boards:read` + `pins:read`. Først derefter kan Pin Analytics måles, og P1.5's 0,6 d kan lukkes.
- **7.64.7 skal installeres.** Repoet er på 7.64.7; live er 7.64.6. Et plugin-folder kan kun skiftes af WordPress selv, så det slutter med ejerens «Plugins → Update»-klik.
- **De fem andre kanaler** (Instagram, Bluesky, Mastodon, Telegram, Facebook) har intet token. De indtastes på **Settings → Keys** — aldrig i chat eller repo.