Pinterest-kanalen: koden kan ikke veksles uden app-id, og integrationen ejer tokenet

Målt 10/11 2026 kl. 00:05–00:20 UTC. To ting blev afgjort i dette pas: hvorfor et nyt Pinterest-token ikke i sig selv løser `boards:read`, og at appens **client id** ikke findes noget sted i repo, historik, database, logs eller artefakter. Værktøjet der gør resten til én indtastning ligger klar som `tools/pinterest_connect.py`.

1. Hvad der blev målt først

Måling (server-side)	Svar
SGAP_Pinterest::token_source()	woocommerce — kanalen bruger Pinterest for WooCommerce-integrationens token
GET /v5/boards med SGAP_Pinterest::token()	401, "...sufficient permissions... Missing: ['boards:read']"
sgap_pinterest_client_id	0 tegn (feltet er tomt)
sgap_pinterest_client_secret	40 tegn, hex, præfiks a98...
sgap_pinterest_access_token / refresh_token	101 tegn hver
SGAP_PINTEREST_CLIENT_ID / ..._SECRET i wp-config.php	ikke defineret
GitHub-repo-variabler	total_count: 0 — workflowen læser secrets.PINTEREST_CLIENT_ID, og secrets kan ikke læses ad API

`token_source()` returnerer `woocommerce` så længe integrationen har et token, fordi integrationen fornyer sit eget token selv. Det betyder, at **selv et perfekt token i vores eget felt ikke bliver det token kanalen bruger** — rækkefølgen i `token()` er constant → integration → eget felt. Et nyt token med `boards:read` virker derfor først, når integrationen er afbrudt, eller når integrationens eget token har scope't.

2. Hvor client id'et blev søgt — og ikke fundet

Sted	Søgning	Resultat
Repoet	grep -rIl med mønstrene pinterest.com/oauth, api.pinterest.com/oauth og response_type=code	kun tools/mcp_oauth.py (Novamira-MCP)
Git-historikken	git grep over alle commits (git rev-list --all)	samme ene fil, ingen Pinterest-URL
docs/samtalepunkter.md + 10 backups	grep -n efter pinterest.com/oauth, authorize og client_id	0 træf
Databasen	option_value LIKE '%8765%' OR '%client_id%'	royal_mcp_settings, jetpack_constants_sync_checksum, cmplz_options, woocommerce-ppcp-data-common, mwseo_options — intet Pinterest
Databasen	postmeta/usermeta med client_id	0 rækker
Databasen	alle sgap_pinterest*-options med længder	client_id=0, client_secret=40

Sted	Søgning	Resultat
WooCommerce-integrationen	nøgler i pinterest_for_woocommerce_data	token_data (access/refresh/scopes), connection_info_data (advertiser_id, tag_id, merchant_id, clientHash) — intet app-id
CI	.github/workflows/niche-scan.yml	bruger secrets.*, som ikke kan læses
MCP-klientfiler	tre client.json (ai-engine, topniveau, novamira)	ingen med callbackens state; koden blev afvist af Novamira-endpoints (401 invalid_client / 400 invalid_request) → ikke en MCP-kode
Agent-log	~/agent-output.log (1,7 MB)	kun Novamira-autorisationslenker

Konklusion: id'et findes kun i ejerens Pinterest-app (developers.pinterest.com → My apps) eller i repository-secrets. Det er **ikke** en hemmelighed — det står i selve autorisationslinket — men det kan ikke udledes af secret'en, som er 40 tilfældige hex-tegn.

3. Værktøjet: tools/pinterest_connect.py

Alt kører server-side over MCP (`novamira_run-wp-cli` → `wp eval`), så koden og tokenet aldrig forlader WordPress, og der printes kun længder, scope og Pinterests egne svarlynjer.

```
python3 tools/pinterest_connect.py --status      # id/secret/token-længder, scope-afslag,
token-kilde
python3 tools/pinterest_connect.py --authorize   # autorisations-URL med state gemt i databasen
python3 tools/pinterest_connect.py --finish '<hele callback-adressen>'
python3 tools/pinterest_connect.py --verify      # /v5/boards med det token plugin'et faktisk
sender
python3 tools/pinterest_connect.py --selftest    # 22 offline-checks
```

- `--authorize` nægter med en forklarende linje når `pinterest_client_id` er tom, og gemmer ellers en tilfældig `state` i optionen `sgap_pinterest_connect_state`.
- `--finish` tjekker `state`, veksler koden mod `https://api.pinterest.com/v5/oauth/token` med HTTP Basic (`client_id:client_secret`), `grant_type=authorization_code` og `continuous_refresh=true` (påkrævet for apps oprettet før 25/9 2025), gemmer access- og refresh-token, rydder `sgap_pinterest_refused` og `sgap_pinterest_scope`, og kalder til sidst `/v5/boards`.
- Fejlsvar oversættes: `invalid_grant` → koden er udløbet eller brugt, `invalid_client` → id og secret passer ikke sammen, manglende scope → appen fik ikke board-adgang med.
- `--verify` bruger `SGAP_Pinterest::token()` — ikke `saved_token()` — så målingen viser den credential kanalen reelt sender, og rapporterer `token_source` med.

4. Den ene handling, og hvad der sker bagefter

1. Indsæt appens **App ID** i «Settings → Keys» (`pinterest_client_id`). Feltets egen hjælpetekst siger allerede, at det er appens offentlige id.
2. `--authorize` giver en frisk lenke (den indsendte kode er kortlivet og éngangs), ejeren godkender board-adgang, og callback-adressen klistres ind i `--finish`.
3. Vekslingen gemmer tokenet og bekræfter med `/v5/boards`. Rapporterer værktøjet `token_source: woocommerce`, er svaret stadig 401 — og så skal integrationen afbrudt være, før kanalen bruger det nye token. Det er en ejerbeslutning, fordi integrationen også driver produkt-feedet til Pinterest.

5. Fælder

- **Koden er éngangs og kortlivet.** Et forkert endpoint-forsøg koster ikke koden, men en vellykket veksling gør. Kør `--finish` én gang, med rigtigt id.
- **Pinterest kræver Basic med både id og secret.** Secret alene giver `invalid_client`.
- **continuous_refresh=true** skal med for apps oprettet før 25/9 2025; nyere ignorerer feltet.
- **Integrationen vinder over eget felt.** Uden at kende rækkefølgen ser et gemt token ud som en løsning, mens kanalen fortsat svarer 401.
- **Scope-svaret skal henføres til den rigtige credential.** Afslaget fra 9/11 kl. 20:00 gjaldt integrationens token, ikke vores eget — `token_source` i `--status` er det, der afgør sagen.