Natlig niche-scanning i CI

gaten der passer sig selv

Workflow: .github/workflows/niche-scan.yml · værktøj: tools/niche_scanner.py · søgeord: tools/niche_seeds.txt

Scanneren kræver tre måledage før en række kaldes «Anbefalet». Indtil nu kunne de dage kun komme fra kørsler i hånden, så gaten var i praksis en påmindelse. Fra 3/11 2026 giver en natlig kørsel dem: den scanner de 11 søgeord, skriver rapporten og committer kørselsdagen til `main`.

Hvad kørslen gør

Trin	Handling
1	Venter til kl. 02:30 dansk tid (samme sommertids-gate som den natlige push: begge UTC-timer, springer over hvis den lokale time ikke er 2)
2	Tjekker om PINTEREST_ACCESS_TOKEN findes som repository secret — gør den ikke, springes scanningen over med en ::notice, og intet skrives
3	Kører tools/test_niche_scanner.py (40 tests, offline) som værn før et rigtigt kald
4	Scanner tools/niche_seeds.txt mod SE+DK+FI+NO, --trend-type seasonal, og bruger docs/library/tiktok-creative-center.csv hvis filen findes
5	Skriver måledage og gate-status i job-summaryen
6	Committer reports/niche-scan-<dato>.md, .json og reports/niche-scan-history.json og pusher med tre genforsøg

Kørslen ligger en halv time efter den natlige push, så de to ikke skriver i samme fil samtidig. Den rører kun `reports/`, ikke status-filerne.

Gaten: kun en måling tæller som en dag

`reports/niche-scan-history.json` er det eneste sted dagene står. Formatet er

```
{ "min_days": 3, "keywords": { "herbarium print": ["2026-11-01", "2026-11-02", "2026-11-03"] } }
```

og `Status` bliver «Anbefalet (3 dage)» først når listen har tre datoer. Den natlige kørsel gør gaten selvvedligeholdende — men kun fordi den ikke må tælle et forsøg som en måling.

Det var ikke tilfældet i den første version. To fejl blev fanget, da kørslen skulle bygges:

1. `main()` skrev dagens rapport **også når ingen kilde gav data**, så en nat uden token ville overskrive den sidste gode rapport med en tom.
2. Historikken blev skrevet med `[r.keyword for r in rows] or terms` — altså **alle seeds** når `rows` var tom. En forgæves kørsel ville dermed skrive alle 11 søgeord ind som målt i dag, og efter tre forgæves nætter ville gaten stå «Anbefalet» uden en eneste måling.

Nu returnerer en kørsel uden data exit-kode 2, skriver intet og lægger kun de søgeord i historikken som faktisk blev målt. To nye tests holder det fast: `test_cli_without_data_writes_nothing_and_keeps_gate` og `test_cli_records_only_measured_keywords`.

Hvad der stadig ikke kan afgøres af koden: om de tre måledage er **repræsentative**. Gaten beskytter mod at konkludere på ét udtræk, ikke mod at måle tre gange i en unormal uge.

Hvad et token-krævende løb skal have på plads

Krav	Hvor	Status 3/11 2026
Repository secret PINTEREST_ACCESS_TOKEN	GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret	Mangler
App med Standard-adgang (Trial giver 1.000 kald i alt og er ikke brugbar til daglig research)	developers.pinterest.com → app → Access tier	Afventer app-review
OAuth-token med de læse-scopes Trends-endpointet kræver	Pinterest OAuth-flowet	Ikke udstedt
Fornyelse af tokenet inden 30 dage (2.592.000 sekunder), som Pinterest anbefaler	Ejerens rutine	Ikke aftalt
Refresh-token til automatisk fornyelse	Kræver client_id + client_secret + refresh-token som secrets	Ikke sat op — og bør være ejerens beslutning

Pinterest roterer refresh-tokenet ved hver fornyelse, og access-tokenet udløber. Et secret med et access-token er derfor en **dato**, ikke en installation: når det udløber, svarer API'et 401, og den natlige kørsel fejler rødt med en annotation der peger her. Det er med vilje — en udløbet adgang må ikke se ud som en stille nat uden data. Den automatiske fornyelse er ikke bygget, fordi den kræver appens `client_secret` i CI; indtil ejeren beslutter det, er fornyelse en manuel opgave hver 30. dag.

TikTok-delen kræver intet token: læg en CSV fra Creative Center i `docs/library/tiktok-creative-center.csv` med kolonnerne `keyword,views,posts,growth_pct`, så bruger kørslen den automatisk næste nat. Filen er valgfri.

Grænser ved at ligge i GitHub Actions

- **Planlagte kørsler slås fra efter 60 dage uden aktivitet i repoet.** Sker det, står gaten stille uden at nogen får en fejl — repoet skal holdes i gang, eller kørslen startes i hånden.
- **Cron er UTC og bliver forsinket.** GitHub kører scheduled workflows "best effort", typisk 5–20 minutter efter det angivne tidspunkt; derfor er der en timer luft til den natlige push.
- **Time-gaten bruger kun timen:** 02:59 tæller som kl. 2, 03:01 springes over — næste nat tager den den.
- **Et tomt løb giver ingen commit** — og dermed heller ingen grøn historik.

Verifikation

- `python3 tools/test_niche_scanner.py` → **40 tests, OK** (38 før).
- Workflowen er parset som YAML, og hver `run:`-blok er tjekket med `bash -n`.
- Summary-trinnet er kørt mod en rigtig offline-rapport: 10 søgeord, korrekt tabel og kilderække.
- **Ikke afprøvet:** et rigtigt Pinterest-kald (intet token), og dermed heller ikke 401-vejen mod den ægte API. Den er kun dækket af koden der returnerer `fejl: HTTP Error 401` og exit-kode 2.

Næste skridt

1. Ejer: app-review til Standard-adgang, og læg tokenet som secret `PINTEREST_ACCESS_TOKEN`.
2. Første rigtige kørsel starter med 11 rækker «For tidlig (1/3 dage)» — det er gaten der virker, ikke en fejl.
3. Beslut om refresh-token + `client_secret` skal i CI, så fornyelsen ikke er manuel hver 30. dag.