Integrationstesten med CI's PHP 8.2 og MySQL 8.0

6/11 2026. wordpress-matrix-lokalt-2026-11-06.md kørte CI's tre WordPress-versioner lokalt, men på PHP 8.3.14 og MariaDB 11.4.5 — ikke de versioner CI faktisk bruger (`plugin-ci.yml`: PHP 8.2 med `mysqli`, `mysql:8.0`). Denne fil lukker den forskel: samme test, samme script, kørt på PHP 8.2 og MySQL 8.0. Opskriften på miljøet står her, fordi den kostede to runder at få rigtig.

1. Resultat

WordPress	Core rapporterer	Exit	PASS	FAIL	SKIP
6.4	6.4	0	184	0	2 grupper
7.1	7.1	0	249	0	0
latest	7.1.4	0	249	0	0

Miljø: PHP **8.2.32** (static-php-cli bulk, med `mysqli`, `pdo_mysql` og `mysqlnd`), MySQL **8.0.43** (minimal tarball), wp-cli 2.12.0. Alle tre kørsler slutter med `All HTTP and uninstall checks passed.`

Tallene er identiske med dem i wordpress-matrix-lokalt-2026-11-06.md (184, 249 og 249, målt på MySQL 8.0.36): hverken PHP- eller MySQL-patchversionen flyttede en enkelt check, og der var intet at rette i plugin-koden. Det er den forventede konklusion, men den er nu målt og ikke antaget. `smoke.php` giver **530 PASS / 0 FAIL** på PHP 8.2, og `php -l` er ren på alle plugin-filer.

De 2 SKIP-grupper på 6.4 er de samme som før: Abilities API findes først fra WordPress 6.9, så `abilities`- og `admin tools`-grupperne (65 checks, 249 − 184) springes over. Sprunget over er ikke bestået.

2. Miljøet, som det blev bygget

Docker var ikke tilgængeligt (socklen er `root:docker`, og sudo er spærret), så begge dele blev hentet som binære og pakket ud i `/tmp`:

```
# PHP 8.2 med mysqli -- bulk-byggene har de udvidelser WordPress kræver
curl -sSL -o /tmp/php82.tgz \
  https://dl.static-php.dev/static-php-cli/bulk/php-8.2.32-cli-linux-x86_64.tar.gz
mkdir -p /tmp/php82 && tar xzf /tmp/php82.tgz -C /tmp/php82

# MySQL 8.0 minimal (samme hovedversion som CI's mysql:8.0-image)
curl -sSL -o /tmp/mysql80.tar.xz \
  https://cdn.mysql.com//archives/mysql-8.0/mysql-8.0.43-linux-glibc2.17-x86_64-minimal.tar.xz
mkdir -p /tmp/mysql80 && tar xJf /tmp/mysql80.tar.xz -C /tmp/mysql80 --strip-components=1

# libaio og libnuma mangler på Ubuntu 24.04 -- hentet som .deb og udpakket uden root
dpkg-deb -x libaio1_0.3.113-4_amd64.deb /tmp/libs/root
dpkg-deb -x libnuma1_2.0.16-1_amd64.deb /tmp/libs/root
```

Serveren blev initialiseret og startet med en egen `my.cnf` i `/tmp`, `--initialize-insecure` og derefter `ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root'`. `mysql_native_password` er ikke et tilfælde: det er hvad `mysql:8.0`-imaget sætter som standard, og det er samtidig det der virker med `mysqli` uden SSL-forhandling. Databasen `wordpress` blev oprettet, og `sql_mode` er MySQL 8.0's standard (`ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,...`), altså det samme som i CI.

Shims i `/tmp/bin` (samme princip som i den tidligere opskrift) med to tilføjelser der viste sig nødvendige:

```
# php og wp: CI's setup-php kører med memory_limit=-1
printf '#!/bin/sh\nexec /tmp/php82/php -d memory_limit=-1 "$@"\n' > /tmp/bin/php
printf '#!/bin/sh\nexec /tmp/php82/php -d memory_limit=-1 /tmp/wp-cli.phar --allow-root "$@"\n' >
/tmp/bin/wp

# mysql-klienten: wp-cli kalder den for at læse sql_mode og droppe databasen
export LD_LIBRARY_PATH=/tmp/libs/root/usr/lib/x86_64-linux-gnu
ln -sf /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.6
/tmp/libs/root/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5
ln -sf /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6  /tmp/libs/root/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5

chmod +x /tmp/bin/*
```

Kørslen er den samme som i CI:

```
PATH=/tmp/bin:$PATH LD_LIBRARY_PATH=/tmp/libs/root/usr/lib/x86_64-linux-gnu \
WP_VERSION=7.1 WP_DIR=/tmp/wp71 \
DB_HOST=127.0.0.1 DB_USER=root DB_PASS=root DB_NAME=wordpress \
bash plugins/tests/integration.sh
```

3. De to fælder der kostede runder

Memory limit. Første forsøg på 7.1 døde med `Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted ... WP_CLI/Extractor.php`. WordPress 6.4's kerne er lille nok til PHP's standard på 128 MB, men 7.x-arkivet er ikke, og fejlen rammer under udpakningen — altså før en eneste check er kørt. GitHub Actions' `shivammathur/setup-php` sætter `memory_limit=-1`, så problemet findes ikke i CI. Løsningen er at sætte samme værdi i shimsen, ikke at ændre scriptet. Efter rettelsen gik 6.4, 7.1 og latest igennem med identiske indstillinger.

Manglende mysql-klient. Uden klienten på `PATH` skrev wp-cli `Error: Failed to get current SQL modes. Reason: /usr/bin/env: 'mysql': No such file or directory`, og `wpc db drop --yes 2>/dev/null || true` i `integration.sh` fejlede **tavst**. Databasen blev derfor ikke ryddet mellem kørslerne, og næste kørsel arvede rækker fra den forrige. Det gav et misvisende billede:

- `FAIL queue: created 201 -> {"code":"sgap_duplicate",...,"id":1}` for fire checks i træk
- `FAIL ... already queued`, forkerte tællere i `learning: counters accumulate`
- til sidst `Fatal error: Cannot use object of type WP_Error as array ... on line 478`

Linje 478 er `in_array((int) $rss_fb['id'], ...)`, hvor `$rss_fb` er resultatet af `SGAP_Queue::add()`. Den returnerer `WP_Error` når posten allerede står i køen — altså var det en følge af den snavsede database, ikke en PHP 8.2- eller MySQL 8.0-inkompatibilitet. Efter at klienten kom på `PATH`, så `db drop` virkede, og kørslen startede på en tom database, forsvandt både FAIL-linjerne og den fatale fejl uden en enkelt kodelinje ændret.

Læren er generel og gælder også CI: **en `|| true` på `db drop` skjuler at oprydningen ikke skete.** Fejler den, ser testresultatet ud som plugin-fejl. Ved en rød kørsel skal de første linjer i loggen derfor læses før fejlene læses — `Failed to get current SQL modes` er et miljøproblem, ikke et plugin-problem.

4. Hvad der stadig ikke er dækket

- **Runneren.** Testen er kørt på Ubuntu 24.04 i en cloud-worktree, ikke på GitHub's `ubuntu-latest`.
- **PHP 8.0, 8.1, 8.3, 8.4 og 8.5.** CI's `smoke`-job kører `php -l` og `smoke.php` på seks PHP-versioner. Her er kun 8.2 kørt (den version `wordpress`-jobbet bruger); `smoke.php` og `php -l` blev kørt separat på 8.2, men de øvrige fem er ikke gentaget i denne omgang.
- **`latest` er et øjebliksbillede.** Kørslen dækker 7.1.4, den nyeste kerne 6/11 2026.
- **MariaDB er ikke kørt i denne omgang.** Den tidligere kørsel dækkede MariaDB 11.4.5, så begge databasefamilier er nu prøvet — men aldrig i samme kørsel.

5. Kontrol

```
PHP 8.2.32 | MySQL 8.0.43 | wp-cli 2.12.0
6.4     EXIT=0  PASS=184  FAIL=0  SKIP=2 grupper (Abilities API findes ikke før 6.9)
7.1     EXIT=0  PASS=249  FAIL=0  SKIP=0
latest  EXIT=0  PASS=249  FAIL=0  SKIP=0   (WordPress 7.1.4)
smoke.php 530 PASS / 0 FAIL | php -l ren
```