STEAMGEARS.EU — DOKUMENT

Integrationstesten mod et rigtigt WordPress efter OpenRouter-only (13/11 2026)

Formål: efter P12 (7.85.0) var `plugins/tests/integration.php` skrevet om til OpenRouter-only, men aldrig kørt. Denne kørsel startede fra en worktree uden root, installerede WordPress 7.1.4, MariaDB 10.11 og PHP 8.3 i `/tmp`, kørte `plugins/tests/integration.sh` og rettede det testen fandt. Facit: **254 PASS / 0 FAIL** og ingen plugin-notitser i `debug.log`.

Opskriften uden root

Ubuntu 24.04-worktreen har `pdo_mysql` i den statiske PHP, men **ikke mysqli**, og WordPress kræver `mysqli`. Der er ingen `sudo` (»no new privileges«), så alt blev hentet som pakker og pakket ud i `/tmp`:

```
mkdir -p /tmp/apt/lists/partial /tmp/apt/cache/archives/partial
apt-get -o Dir::State::lists=/tmp/apt/lists -o Dir::Cache=/tmp/apt/cache update
apt-get -o Dir::State::lists=/tmp/apt/lists -o Dir::Cache=/tmp/apt/cache download \
    php8.3-cli php8.3-common php8.3-mysql php8.3-mbstring php8.3-curl php8.3-xml php8.3-zip \
    mariadb-server-core mariadb-client-core mariadb-common liburing2 libnuma1 libaio1t64
for f in *.deb; do dpkg-deb -x "$f" /tmp/rootfs; done
```

- PHP'en kører med `-c /tmp/php-run/php.ini`, hvor `extension_dir` peger på `/tmp/rootfs/usr/lib/php/20230831` og rækkefølgen er **mysqlnd før mysqli** (ellers `undefined symbol: mysqlnd_global_stats`), derefter `pdo`, `pdo_mysql`, `mbstring`, `curl`, `xml`, `dom`, `simplexml`, `zip`, `tokenizer`, `phar`. `tokenizer` og `phar` er ikke valgfrie: uden dem dør `wp config set` og hele wp-cli.
- **Fælden:** wp-cli kalder sin egen PHP via `PHP_BINARY` uden `-c`. Sæt derfor `PHPRC=/tmp/php-run` i miljøet, ellers starter den anden proces uden `phar` og svarer `Class "Phar" not found`.
- MariaDB initialiseres med `mariadb-install-db --no-defaults --basedir=/tmp/rootfs/usr --datadir=/tmp/mysql/data --auth-root-authentication-method=normal`, startes på `127.0.0.1:3306`, og `root@127.0.0.1` får en adgangskode, så scriptets standarder (`DB_USER=root`, `DB_PASS=root`) passer uden miljøvariabler.
- **Fælden:** wp-cli sender selv `--no-defaults` til `mysql`. En wrapper, der lægger `--no-defaults` oveni, giver `unknown option '--no-defaults'` og får `wp db create` til at fejle — så scriptet fortsætter uden database. Wrapperen skal kun sætte `LD_LIBRARY_PATH` og videresende argumenterne.
- wp-cli hentes som phar og køres med den samme PHP. `php`, `wp`, `mysql` og `mariadb` lå som shims i `/tmp/bin`, som blev sat først i `PATH`.

Hvad testen fandt, og hvad der blev rettet

1. **Integrationstesten var duplikeret.** 7.85.0-passet indsatte den nye keycheck-blok, men slettede ikke den gamle: et `s.index(end)` uden start-offset ramte en tidligere `remove_all_filters()` og kopierede ~17 KB af filen. Konsekvensen var, at den gamle AIMLAPI/Anthropic-blok stadig kørte — med 7 checks der fejlede — og at `SGAP_AI::ANTHROPIC_URL` gav en fatal senere i filen. Dubletten er fjernet, så filen nu er 766 linjer mod 997.
2. **Evergreen-afsnittet brugte stadig Anthropic-formatet** (`type: message`, `output_config`). Det kører nu gennem `/chat/completions` med `choices[].message.content`, `response_format: json_object`, `max_tokens` 1200 og `messages[1]` som prompt — og checken kræver, at `output_config` og `reasoning_effort` «ikke» sendes.
3. **Mocks matchede ikke katalogets URL.** `SGAP_AI::fetch_catalog()` kalder `/models` med query-parametre; en eksakt URL-sammenligning faldt igennem til det rigtige OpenRouter. Alle tre mocks bruger nu `str_starts_with($url, 'https://openrouter.ai/api/v1/models')`. (At netværket virker, blev bevist ved et uønsket kald, der returnerede 470 rigtige model-id'er.)

4. **Nøglens form.** Testen brugte `good-or-key`, men pluginnet afviser alt uden `sk-or-` før requesten. Nøglen heder nu `sk-or-good`, og der sættes en god nøgle tilbage, før »key without model«-checken, så den måler den rigtige fejl.
5. **Dropdownen tæller også det udgåede navn.** Med to udbudte modeller og én gemt, udgået model er der fire `<option>`-elementer, ikke tre. Checken kræver nu 4 og at det udgåede navn står i listen.
6. **Automationstesten skrev 4 kladder i stedet for 2.** AI-redaktøren var tændt og svarede ikke med JSON, så alle opslag blev holdt; samtidig blev alle indlæg, testen selv havde publiceret, promoveret. Redaktøren slås fra i dette forløb (den har sin egen suite), og `sgap_new_content` ryddes før testindlægget.
7. **To fejlbeskeder pegede på den gamle fane.** `json_call()` og `generate()` sagde «Settings → AI & images»; de siger nu «Settings → AI» (7.85.1).

Facit

Del	Checks
In-process (integration.php)	155 PASS
Admin-værktøjer (admin-tools.php)	45 PASS
Automation (automation.php)	27 PASS
HTTP (/go/, feeds, REST)	18 PASS
Uninstall	9 PASS
I alt	254 PASS / 0 FAIL

`debug.log` indeholdt ingen linjer fra pluginnet, og smoke kørte sideløbende 1 570 PASS / 0 FAIL. WordPress 7.1.4 (»latest«), MariaDB 10.11.14, PHP 8.3.6.

Ikke målt

Intet kald er gået til den rigtige OpenRouter: alle AI-svar er mocket, og der findes ingen nøgle i worktreen. Det, der er bevist, er at pluginnet installerer, aktiverer, registrerer 42 abilities, skriver igennem OpenRouter-formatet, publicerer, serverer feeds og `/go/`, og rydder op ved uninstall — ikke at OpenRouter svarer som forventet med en rigtig nøgle.